

ODBOURÁNÍ POŠKOZENÉHO BETONU A KAMENNÉHO OBKLADU ZÁVĚREČNÉHO PRAHU VÝVARU A JEHO NÁSLEDNÁ BETONÁŽ Z VODOSTAVEB. BETONU C30/37 XF3 Š. 0,5 M NA OC. TRNÝ Ø 10 MM, 9 KS DO PŮVODNÍ K-CE A 2 × 2 KUSY DO OPĚRNÝCH ZDÍ


ROZEBRÁNÍ POŠKOZENÉ DLAŽBY VÝVARU A JEJÍ OPRAVA DO PŮVODNÍHO STAVU Z DLAŽEBNÍHO KAMENIVA TL. 250 MM, DO PODKLADNÍHO BETONU TL. 100 MM

- ODBOURÁNÍ HORNÍ HRANY PŘELIVNÉ PLOCHY O 0,4 M
- ODSEKÁNÍ DEGRADOVANÉHO BETONU V TL. 0,1 M
- OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU
- OSAZENÍ OC. TRNŮ Ø 10 MM DL. 200 MM, VE 3 ŘADÁCH, V POČTU 6 KS/BM, KRYTÍ MIN. 50 MM
- NÁTĚR ADHEZNÍM MŮSTKEM
- UCHYCENÍ KARI SÍTĚ Ø 6 MM, VEL. OK 100 × 100 MM
- BETONÁŽ KONSTRUKCE V TL. 100 MM Z VODOSTAVEBNÍHO BET. C30/37 XF3

ZPEVNĚNÍ DNA TOKU KAM. DLAŽBOU NA SUCHO TL. 250 MM NA ŠP PODSYP TL. 100 MM

LEGENDA

- OSA TOKU
- PŮVODNÍ BET. KONSTRUKCE
- ODBOURÁNÍ BET. KONSTRUKCE
- OPRAVA KAM. DLAŽBY TL. 250 MM DO BETONU TL. 100 MM
- NOVÁ BET. KONSTRUKCE Z BET. C30/37 XF3

VYPRACOVAL Ing. Jana Šetfíková		ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šetfíková	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák	 Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc					
KRAJ: Olomoucký	K.Ú.: Dolní Třešňovec, Lanškroun								
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno									
NÁZEV AKCE:									
Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun									
						ÚČEL		DSP	
						ČÍSLO ZAKÁZKY		223386	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM						Balt p. v.			
ČÍSLO VÝKRESU						D.9			
SNÍŽENÍ A OPRAVA STUPNĚ V Ř. KM 1,380				MĚŘÍTKO		Č. KOPIE			
				1:50					