

## VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

### **V1** NOVÁ BETONOVÁ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

- CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 150x150/8mm, beton C 25/30 TL. 150mm
- KAMENIVO STMELÉNÉ CEMENTEM TL. 150mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63 TL. 150mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
  
- V MÍSTĚ BUDOUCÍ PŘÍSTAVBY SE ODSTRANÍ ČÁST STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PROVEDE SE ZPEVNĚNÁ PLOCHA NOVÁ S JEJÍM ROZŠÍŘENÍM.
- V MÍSTĚ U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK A DOPLNÍ SE STÁVAJÍCÍ PLOCHA DLE VÝKRESU C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- NAVRHOVANÁ BETONOVÁ PLOCHA BUDE DILATOVANÁ A TO V BLOCÍCH MAXIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ 3,0x3,0m.