



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2020/030979

VYŘIZUJE/LINKA
Andrea Přidalová/681

HRADEC KRÁLOVÉ
13.07.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Myčka kapotová průchozí

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ č.1)

„Tvrdość vody v regionu Hradce Králové se dá řadit do kategorie tvrdá až velmi tvrdá voda. Profesionální myčky všeobecně je nezbytně nutné provozovat na mekkou vodu. Kupující nepožaduje ve specifikaci změkčovač vody s mikrofiltrem nečistot, z jakého důvodu?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel využije změkčovač vody, který byl doposud používán se stávající myčkou. Jedná se o změkčovač Aquina WMK BNT 650T čas dH x m³ 40.

DOTAZ č.2)

„Každý výrobce myček má vstupní a výstupní stoly k myčce s vlastní specifikací, aby k příslušné myčce dokonale pasovaly. Kupující nepožaduje ve specifikaci vstupní a výstupní stůl k myčce. Z jakého důvodu? Není jasné zda se jedná o rohové provedení mycího centra, nebo o provedení rovné.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel využije 2 stávající stoly k myčce (vstupní a výstupní). Jedná se o rovné provedení. Základní rozměry: výška 87 cm, hloubka stolu 67,5 cm (v místě napojení do myčky zúženo na 63 cm, ve vstupu do myčky 1 cm ohnutého plechu). Stoly pasují ke stávající průchozí myčce FAGOR Concept FI-80.

DOTAZ č.3)

„Pokud jsou v provozu odpady umístěné nad podlahou více než 100mm, je nutné instalovat myčku s výpustným čerpadlem. Uveďte prosím, v jaké výšce nad podlahou máte horní hranu odpadního potrubí o průměru 50mm, a v jaké vzdálenosti od myčky.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Horní hranu odpadního potrubí je ve výšce 20 cm od podlahy a potrubí je umístěno 35 cm vpravo od myčky.

DOTAZ č.4) TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST:

„Uvedte zda máte pro instalaci vody uzavíratelný pračkový ventil 1/2" na 3/4" s venkovním závitem. Máte samostatný jistič typu B20/3 v rozvaděči a samostatný vypínač na zdi s volným koncem kabelu CGSG 5x4mm o délce 3.000mm za myčkou 100mm nad podlahou? Přívody vody k myčce budou : studená voda nebo studená + teplá voda?“

Odpověď na dotaz č.4:

Pro instalaci vody je k dispozici uzavíratelný pračkový ventil 1/2" na 3/4" s venkovním závitem. V rozvaděči je jistič typu 10/3. Samostatný vypínač na zdi není (kabel je veden z myčky do zdi k jističi v rozvaděči.). Přívody k myčce jsou na studenou vodu.

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
Povodí Labe, státní podnik

—
Dagmar Hynková
vedoucí odboru vnitřní správy
Povodí Labe, státní podnik
elektronicky podepsala v zastoupení
—

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

—