



LEGENDA:

- 1 ZÁKLADOVÁ KCE – PATKA Z PROSTÉHO BETONU + OCELOVÁ VÝTUŽ, PRŮMĚR 16 mm, DL. 2 mm
- 2 NADZÁKLADOVÁ KCE – PROSTÝ BETON, NA LÍCI PREFABRIKÁT IZT + OCELOVÁ VÝTUŽ, PRŮMĚR 16 mm, DL. 2 mm
- 3 NADZÁKLADOVÁ KCE – ZDIVO ŘÁDKOVÉ Z LK (ŽULA) DO MC 25, STŘ. VELIKOST KAMENE 300 mm S VYSPÁROVÁNÍM
- 4 KCE DNA – KAMENNÝ ZÁHOZ, HMOTNOST KAMENE DO 200 kg, VOLNÉ KAMENY (ROZRAŽEČE) SE NEPŘEMISŤUJÍ
- 5 ŽELEZOBETONOVÁ ŘIMSA, PROSTÝ BETON C25/30 XF2 (S2)
- 6 KARI SÍŤ 100x100 mm, PRŮMĚR 6 mm
- 7 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ – OČIŠTĚNÍ BET. POVRCHU TLAKOVOU VODOU
- 8 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDÍ – PŘESPÁROVÁNÍ MC DO HLOUBKY MIN. 7 cm
- 9 ZÁKLADOVÝ BETON PROSTÝ C25/30 XF2 (S2)
- 10 CHEMICKÁ KOTVA, OCELOVÝ PRUT O PRŮMĚRU 10 mm A DÉLKY 400 mm
- 11 PŘEDPATA Z OBKLADOVÉHO KAMENE (ŽULA) STŘ. VELIKOST KAMENE 350 mm
- 12 DOPLNĚNÍ ZÁHOZU (ČEDIČ), HMOTNOST KAMENE 80–200 kg
- 13 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z BETONU C8/10 (S1), TL. 100 mm
- 14 ZÁSYP ZHUTNĚNÝM VÝKOPKEM
- 15 ZÁSYP VÝKOPKEM S OHUMUSOVÁNÍM A OSETÍM
- 16 SEDIMENT/TRAVNÍ DRN

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. JOHANNOVÁ, BC. KOROL		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
INVESTOR: POVODÍ OHŘE, s.p.	KRAJ KARLOVARSKÝ		
AKCE: VT BÍLÁ BYSTŘICE – OPRAVA NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ		DATUM: 05/2017	
		STUPEŇ: DSJ	
PŘÍLOHA: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI	MĚŘITKO: 1:50	Č.PŘÍLOHY: D.7	
		FORMÁT: 3xA4	