

# Technická karta úpravy toků, ochranné hráze

Název majetku

Úprava Moštěnky, ústí - Říkovice

Inventární číslo

222004

Lokalita

Kraj Zlínský

Okres Kroměříž

ORP Kroměříž

Obec Kroměříž, Chropyně, Plešovec, Skaštice, Břest, Žalkovice

Vodní tok - název	Moštěnka	Říční km	admin.: 0,000 - 9,430 digit.: 0,000 - 9,430	ČHP	4-12-02-0970-0-00, 4-12-02-0961-0-00, 4-12-02-0940-0-00,
Vodní tok - IDVT	10100078				
Závod	Horní Morava	Provoz	Přerov	Středisko	02104
ID IS		Rok pořízení	1933	Rok zařazení	1966
Způsob nabytí	Delimitace r. 1966	Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	13089295,-	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba	2%				

## I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby

Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
			Planost omezena datem		
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal			Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne
			Platnost omezena datem		
Kolaudační souhlas vydal			Číslo jednací	Ze dne	
			není	není	
Katastrální území	Kroměříž Chropyně Plešovec Skaštice Břest Žalkovice	List vlastníků	dle KN	Parcelní číslo	dle KN

## II. Účel díla, technický popis a technické parametry

1. Účel díla: Ochrana místní trati a zemědělských pozemků

2. Technický popis: ZÚ – od zaústění Moštěnky do Moravy

KÚ – na přelomu katastrů Říkovice – Žalkovice (hranice ORP Kroměříž - Přerov) – stanoveno po domluvě s útvarem TBD


Zastavěná  
plocha

m<sup>2</sup>

Obestavený  
prostor

m<sup>3</sup>

## 3. Technické parametry:

Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q...	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek
9,430	1,06 ‰	<u>Dle informací z původní PD:</u> Km 0,0–1,2 = 210 m <sup>3</sup> /s Km 1,2–5,94 = 160 m <sup>3</sup> /s Km 5,95–9,50 = 130 m <sup>3</sup> /s		
Souřadnice začátku a konce úseku		ZÚ (S-JTSK) Y: 535641, X: 1146597 KÚ (S-JTSK) Y: 535641, X: 1146528		
Příčný profil		Km 0,00 – 9,430 dvojitý lichoběžník, šířka dna kynety 5,0 m, svahy 1:2, berma šířky 1,0 – 1,5 m ve výšce 2,0 m nade dnem, celková hloubka profilu 5,7 – 4,7 m včetně oboustranného ohrázování.		
Opevnění		Km 0,000 – 5,940 svahy opevněny dlažbou o š. 1,1 m – 2,5 m, která se opírá o kamennou nebo betonovou patku 50/50cm, příp. o haťový válec. V místech velkých výmolů se patka opírá o piloty. V konvexích a přímé trati je patka nahrazena patečním kamenem.		
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)		Dlažďené stabilizační prahy šířky 1,5 – 2,5 m: 0.325, 2.437, 4.393, 4.651, 4.711, 5.217, 5.396, 5.705, 5.795, 5.915, 5.965, 6.025, 6.064, 6.354, 6.384, 6.443, 6.553, 6.703, 6.723, 6.783, 6.912, 6.982, 7.072, 7.182, 7.192, 7.361, 7.61, 7.66, 7.71, 7.81, 7.989, 8.019, 8.13, 8.17, 8.538, 8.548, 8.568		
Další údaje		V rámci úpravy byly vybudovány ochranné hráze, výška 1 – 2 m, šířka koruny 1,5 – 3,5 m. LBOH: v řkm 0 – 9,430 a PBOH v řkm 1,225 – 9,430. Užší koruna hráze se nachází zejména v části od ústí do Moravy po hospodářský most v ř.km 1,004, kde při povodni v r. 1997 proběhlo v režii Města Kroměříž operativní navýšení koruny LB hráze, které zmenšilo původní šířku koruny hráze. Tato úprava nebyla nikdy s PM legislativně dořešena.		
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)		1967 – Moštěnka, Říkovice – oprava výtrží 1998 – oprava ústí – Chropyně 0,0 – 3,0, č.s. 250 547 2006 – odstranění LB nátrží, č.s. 222 105 2007 – zaměření profilu hrázi 2008 – Moštěnka, Kroměříž – oprava toku, č.s. 222 030		
Dokumentace (projekt)		Ano, Moštěnka – částečná rekonstrukce dolního toku (1931)		
Místo uložení dokumentace		Provoz Přerov, spisovna 2104		
ZVM 1:50 000	25-31, 25-13	Mapa 1:10 000	Číslo: 25-31-06, 25-31-01, 25-31-02, 25-13-22	
Datum	Jméno a příjmení zpracovatele TK		Podpis	
29.9.2016	Ing. Zdeněk Hadaš			
Datum	Jméno a příjmení vedoucího provozu		Podpis	
29.9.2016	David Čížek, DiS.		