



SESTAVA
* Rozměry pozic 6 a 7 ověřit při demontáži.
Výkresová dokumentace platí jak pro levý segmentový uzávěr, tak i pro pravý segmentový uzávěr.
Počet kusů uvedených ve výkresové dokumentaci je pouze pro 1 kpl. segmentového uzávěru.

Hmotnost celkem / 1kpl: 3864.9Kg

10	PODLOŽKA 20	16	NEREZ A2	ČSN EN ISO 7089 tvar B (DIN 125B)	---	0.01
9	ŠROUB M20 x 35	16	NEREZ A4 (80)	ČSN EN ISO 24017 (DIN 933)	---	0.15
8	DISTANČNÍ DESKA	4	1.0038 (11 375)	TL. 20x180 - 340	A4 - 1820 - 00 - 08	9.6
7	LOŽISKO EXCENTRU	2	BRONZ CuSn12 + grafit	(pouzdro 290/280 - 105)	A4 - 1820 - 00 - 07	9.5
6	LOŽISKO	2	BRONZ CuSn12 + grafit	(pouzdro 170/150 - 210)	A4 - 1820 - 00 - 06	8.5
5	VÝTOKOVÝ KUS	1	---	(SVAREK)	A2 - 1820 - 00 - 05	2367.4
4	RAMENO SEGMENTU LEVÉ	1	1.0038 (11 375)	(SVAREK)	A3 - 1820 - 00 - 04	46.5
3	RAMENO SEGMENTU PRAVÉ	1	1.0038 (11 375)	(SVAREK)	A3 - 1820 - 00 - 03	46.5
2	OVLÁDÁNÍ SEGMENTU	1	1.0038 (11 375)	(SVAREK)	A2 - 1820 - 00 - 02	261
1	HRADÍČÍ DESKA	1	---	(SVAREK)	A0 - 1820 - 00 - 01	1066.5
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.

Měřítko
1:10

Kreslil BARCUC	Kontroloval FIALA	Schválil
Datum 24.5.2017	Kusovník	Stupeň DPS-VD

**PS PROFI
s.r.o.**

Název
**SEGMENTOVÝ
UZÁVĚR DN 1400**

VD Rozkoš, Akce oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí
Investor Povodí Labe, státní podnik
Číslo výkresu A2 - 1820 - 00