

TABULKA 1.1. TABULKA KUBATUR Z PŘÍČNÝCH ŘEZŮ – SO 01 – NOVÁ HRÁZ

STANIČENÍ	DÉLKA ÚSEKU	ODKOP		NÁSYP TĚLESA HRÁZE		KRAJNICE		OHUMUSOVÁNÍ			SKRÝVKA		ÚPRAVA PLÁNĚ	
		m2	m3	m2	m3	m2	m3	m	m2	m3	m	m3	m	m2
ř.km	m													
0,0200	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0300	10,00	1,44	7,95	3,14	15,70	0,15	1,35	2,20	11,00	1,65	5,13	5,13	5,13	25,65
0,0400	10,00	1,25	13,45	4,10	36,20	0,13	1,40	2,95	25,75	3,86	6,23	11,36	6,23	56,78
0,0500	10,00	1,24	12,45	5,00	45,50	0,13	1,30	3,80	33,75	5,06	7,02	13,25	7,02	66,23
0,0600	10,00	1,34	12,90	6,00	55,00	0,13	1,30	4,60	42,00	6,30	7,78	14,80	7,78	74,00
0,0700	10,00	1,28	13,10	7,22	66,10	0,13	1,30	4,75	46,75	7,01	7,84	15,62	7,84	78,10
0,0800	10,00	1,32	13,00	6,59	69,05	0,13	1,30	4,75	47,50	7,13	7,89	15,73	7,89	78,65
0,0900	10,00	4,33	28,25	25,42	160,05	0,13	1,30	11,05	79,00	11,85	13,32	21,21	13,32	106,05
0,0950	5,00	3,15	18,70	25,69	127,78	0,36	1,23	11,80	57,13	8,57	14,19	13,76	14,19	68,78
CELKEM	75,0		119,8		575,4		10,5		342,9	51,4		110,8		554,2

BILANCE ZEMIN

ZPĚTNÉ POUŽITÍ ZEMINY Z ODKOPU SE PŘEDPOKLÁDÁ Z 90%

zpětně použitá zemina	107,8 m3
nevhodný materiál pro odvoz na skládku	12,0 m3
potřebný objem vhodné dovezené zeminy	478,0 m3

ZPĚTNÉ POUŽITÍ ZEMINY ZE SKRÝVKY SE PŘEDPOKLÁDÁ Z 80%

zpětně použitá zemina	88,7 m3
nevhodný materiál pro odvoz na určený pozemek	22,2 m3
ohumusování svahů hráze	51,4 m3
přesypání koruny hráze	13,1 m3
dorovnání terénních nerovností	24,1 m3