

NÁTRUBEK 63 mm
(pro napojení dílů trubek)

JÍLOCEMENTOVÁ ZÁLIVKA
(nebo bentonitové pelety)

PODKLADNÍ BETON 150 mm

8/P TĚSNÍCÍ PRSTENEC NEBO OBTURÁTOR

TRUBKA PERFOROVANÁ cca 5% POVRCHU PLÁŠTĚ

26/P ZÁSLEPKA 63 mm

9/P

100

50

2000

VRTÍ O PRŮMĚRU 76 mm

TRUBKA PN20 63mm (vnitřní ø 51,6 mm)

14/Z

~355,36

cca 600

cca 300

750

DILATAČNÍ SPÁRA

ZAFIXOVÁNÍ TRUBKY POMOCÍ 2KS
OBJÍMKY DVOUDÍLNÉ S GUMOU
60-64mm 2"
+ ZÁVÍTOVÉ TYČE M10 DO HMOŽDINEK

9/P

11/P

POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ KABELOVÝCH ŠACHET
A ŠACHET VZTLAKOMĚRNÝCH VRTŮ

M 1:20

ZPEVNĚNÁ PLOCHA (S0 02)

cca 300

D400

4/Z

BETON C30

29/P

150

150

PLASTOVÁ ŠACHET DN600

POTRUBÍ PRO ODVODNĚNÍ KABELOVÝCH ŠACHET A ŠACHET VZTLAKOMĚRNÝCH VRTŮ

11/P

9/P

DILATAČNÍ SPÁRA

UPRAVENÝ TERÉN (SO 02)

cca 300

5/Z

cca 600

PLASTOVÁ ŠACHTA DN600

ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- MAX. ZRNITOST 15mm

29/P

9/P

DILATAČNÍ SPÁRA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

