

OCHRANNÁ PÁSMA IS:

KANALIZACE A VODOVOD DO DN 500: 1,5 m (NA OBĚ STRANY)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL, STL: 1,0 m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ: 1,0 m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DÁLKOVÉ: 2,5 m

ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ

DO 110 kV VČETNĚ: 1,0 m
NAD 110 kV: 3,0 m

ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ

NAD 1 kV DO 35 kV: 7 m
NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ: 12 m
NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ: 15 m
NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ: 20 m
NAD 400: 30 m

POZNÁMKY

VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE TŘEBA ZAJISTIT VYTÝČENÍ JEJICH PŘESNÉ POLOHY U PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTĚ.
U KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S TĚMITO ZAŘÍZENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 73 60 05 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

LEGENDA IS:

PLYNOVOD – GASNET
SILOVÉ VEDENÍ VN–NADZEMNÍ–ČEZ DISTR.
SILOVÉ VEDENÍ VVN–NADZEMNÍ–ČEZ DISTR.

POSTUP PRACÍ

① VYPOUŠTĚNÍ MVN OLEŠNÁ

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉ MANIPULACE DOJDE K POSTUPNÉMU ÚPLNÉMU VYPUŠTĚNÍ NA 340,10 m n.m.

② VÝKOP SEDIMENTŮ Z MNV OLEŠNÁ

VÝKOPY ZEMINY: 12 975,36 m3
ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ A ODPADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DO 22 km: 10 m3
PŘEMÍSTĚNÍ MATERIÁLU NA HROMADY K OSE MVN V RÁMCI TĚŽBY PŘESUNY DO 40 m: 12 417,19 m3
V RÁMCI TĚŽBY PŘESUNY DO 60 m: 13 613,88 m3
Z MVN OLEŠNÁ ODVOZ A ROZPROSTŘENÍ NA P.Č. 140/1 A 140/4 DO VZDÁLENOSTI 500 m
Z MVN V OBJEMU 6 204,80 m3 A NA P.Č 190/18 DO VZDÁLENOSTI 1,5–2km V OBJEMU 6 770,46 m3
ZAORÁNÍ NA 18–25 cm S NÁSLEDNOU PŘEDSEŤOVOU OPRAVOU TERÉNU A VYVÁPNĚNÍM

③ POŽERÁK A LÁVKA

OČIŠTĚNÍ BETONŮ TLAKOVOU VODOU: 22 m2
ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO POKLOPU
OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU S RÁMEM 1,0m x 1,2m
VÝKOPY ZEMINY U ZAVÁZÁNÍ LÁVKY: 0,16 m3
PŘESUN DO 100 m
ODSTRANĚNÍ A ODVOZ BETONŮ: 0,11 m3
NOVÁ ŽB PATKA: 0,29 m3
ODSTRANĚNÍ POCHOZÍCH OCELOVÝCH PLECHŮ 10,8 m2, ZÁBRADLÍ DL. 10,8 m, UČ10 DL. 23,14 m
OSAZENÍ U Č 16 DL: 2x12 m; 2x1,29 m; 2x1,1 m
PŘICHYCENÍ NOVÝCH POCHOZÍCH PLECHŮ: 12,1 m2
INSTALACE NOVÉHO ZÁBRADLÍ: 2 x 11 m
NOVÁ VRÁTKA 1,5 x 1,0 m SE ZÁMKEM A CEDULÍ
STÁVAJÍCÍ U16: OČIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU: 2 x 1,77 m
NOVÉ U16, POCHOZÍ PLECHY, ZÁBRADLÍ, VRÁTKA
BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ OCHRANOU (POZINK)
NOVÝ POKLOP A POCHOZÍ PLECHY BUDOU S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM

④ PŘÍSTUPY NA STAVBU

VYBUDOVÁNÍ DOČASNÉ KOMUNIKACE
ŠÍŘKY 3,5 m ZE ŠTĚRKODRTI: 22 m3, VČETNĚ 3
SJEZDŮ VE SKLONU 1:5, ŠÍŘKY 3,5 m
ŠÍŘKY 3,5 m. SPODNÍ VRSTVA BUDE Z ONOSNÉHO MATERIÁLU Z MÍSTA: 150 m3, VRCHNÍ POVEZDNÁ
VRSTVA BUDE ZE ŠTĚRKODRTI V OBJEMU 80 m3
REKULTIVACE V CELKOVÉ PLOŠE 590 m2
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE 2 x V PLOŠE 1 500 m2
OPRAVA KOMUNIKACÍ V PLOŠE 150 m2
OPRAVA VÝTLUKŮ V PLOŠE 90 m2
OPRAVA KRAJNICE KOMUNIKACE V PLOŠE 120 m2
OPRAVA 320 m2 POLNÍCH CEST ŠTĚRKODRTÍ: 80 m3
OSAZENÍ DOČASNÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE DL. 10 m
V MÍSTĚ PLYNOVODU, UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

Legenda:
terénní hrana
rozhraní ploch
vlastnická hranice
silnice

ZODP. PROJEKTANT: ING. JAN KUBÁT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN KUBÁT	ING. JAN KUBÁT SÍDLO FIRMY: KOMENSKÉHO 402/10 415 01 LOVOSICE
INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, s.p.	DATUM: ČNOR 2021	
PŘÍLOHA: SITUACE TECHNICKÝCH OPATŘENÍ	STUPEŇ: PD	
MVN OLEŠNÁ, ODSTRANĚNÍ SEDIMENTŮ Z NÁDRŽE	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01/2021	
	MĚŘÍTKO: 1 : 500	PŘÍLOHA: C.8
		Č. PARE: