

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADAVEK ZADAVATELE

Vozidla a jejich příslušenství musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

2 ks – lehké užitkové vozidlo, skříňové, pohon 4x2

1. Celková hmotnost max. 3500 kg
2. Zážehový motor splňující emisní normu
3. Výkon motoru min. 70 kW, zdvihový objemem motoru min. 1 400 cm³
4. Posilovač řízení
5. Pohon náprav 4x2, pohon kol přední nápravy
6. Min. 5 ti stupňová převodovka
7. Kabina 2 místná
8. Levostranné řízení
9. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
10. Elektrické stahování oken
11. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
12. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou
13. Airbagy řidiče a spolujezdce , boční a hlavové
14. ESP, EDS, ABS, ASR a asistent pro rozjezd do kopce
15. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
16. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
17. Výškové a sklonově nastavitelný volant
18. 12V zásuvka v kabině řidiče
19. Nekuřácké provedení
20. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
21. Vnitřní osvětlení kabiny a nákladního prostoru
22. Obložení dveří plastem
23. Látkové potahy sedadel
24. Kotoučové brzdy na všech kolech
25. 4 ocelová kola homologovaná na vozidlo
26. Pneumatiky s letním vzorkem
27. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneumatikami se zimním vzorkem
28. Plnohodnotné rezervní kolo
29. Boční křídlové dveře vpravo, tyto dveře se musí otevírat posunutím křídla dveří dozadu
30. Palivová nádrž min. 50 l
31. Tempomat
32. Přední mlhové světlomety
33. Gumové koberce v kabině řidiče
34. Zadní dvoukřídlové dveře neprosklené
35. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
36. Ochranný kryt podvozku od výrobce
37. Minimální vnitřní rozměry nákladového prostoru výška 1 200 mm, délka 1 700 mm, šířka 1 150 mm
38. Pevná dělicí přepážka prostoru posádky a nákladu
39. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (pořadí modrá, bílá)
40. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava
41. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy
42. Autorádio s GSM
43. Zadní zpětná (couvací) kamera
44. Tažné zařízení, zásuvka pro připojení elektrické výbavy přívěsu

Výbava vestavby-UNIVEST CZ s.r.o., Nový Bor, Na Vyhlídce 786, PSČ: 473 01

1 ks vybavené vestavbou nákladového prostoru:

- dvojitá podlaha se základní a krycí deskou se třemi zásuvkami, dvě zásuvky ze zadní části vozu a jedna z boku
- vestavbový modul za řidičem - 1 plochá regálová vana s okrajem a 3-mi dělicími stěnami, 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami, 3 kufry na teleskopických lištách pro kufry, 2 zásuvky, 1 záklopka na dokumenty a protiskluzové podložky v prostoru za řidičem. Rozměry vestavbového modulu cca šířka 1275 mm, hloubky 340 mm
- obložení stěny na straně spolujezdce - perforované desky Al pro instalaci příslušenství (háčky, poličky atd.) s integrovanou bezpečnostní lištou pro upevňování nákladu v 1/2 výšky nákladového prostoru. 1x popruh s fitinkami a ráčnou šířky 25 mm a délky 1000 mm s pevným koncem 130 mm, 4x samostatnou fitinku bez popruhu.

Výbava vestavby-UNIVEST CZ s.r.o., Nový Bor, Na Vyhlídce 786, PSČ: 473 01

1 ks vybavené vestavbou nákladového prostoru:

- dvojitá podlaha se základní a krycí deskou se třemi zásuvkami, dvě zásuvky ze zadní části vozu a jedna z boku
- v podlaze dva kusy integrovaných bezpečnostních lišt pro upevňování nákladu umístěných podélně s osou vozidla cca 50 mm od okraje nákladové ložné plochy.
- dva kusy integrovaných bezpečnostních lišt pro upevňování nákladu umístěných v 1/2 výšky nákladového prostoru podélně s osou vozidla na straně řidiče v celé délce nákladového prostoru a na straně spolujezdce v prostoru mezi zadí vozidla a bočními nakládacími dveřmi
- 2x popruh s fitinkami a ráčnou šířky 25 mm a délky 1000 mm s pevným koncem 130 mm,
- 2x popruh s fitinkami a ráčnou šířky 25 mm a délky 2000 mm s pevným koncem 130 mm,