

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADAVEK ZADAVATELE**Technické údaje:**

Vozidla a jejich příslušenství musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚŽITKOVÉHO AUTOMOBILU DO 3,5T

Minimální požadované technické parametry

Technický popis:

Motor :

- dieselový motor splňující emisní normu EURO 6d TEMP-EVAP-ISC
- Zdvih. objem motoru 1968cm³, výkon 110 kW/150 koní s pohonem všech kol

Převodovka : - automatická převodovka – 7 stupňová

Řízení : - levostranné s hydraulickým posilovačem

Kabina :

- 5 místná, vpředu samostatné sedadlo řidiče a spolujezdce
- Výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s loketní a bederní opěrkou
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
- Sedadlo vzadu - trojsedadlo (s přihrádkou pod sedákem)
- Látkové potahy sedadel
- Zadní boční křídlové dveře s pevnými okny v prostoru pro cestující, vlevo a vpravo.
- Zadní stěna kabiny prosklená
- 12 V zásuvka USB v kabině řidiče
- barva modrá
- vnitřní zpětné zrcátko
- Nekuřácké provedení - bez zapalovače a popelníku
- Gumová podlaha v kabině řidiče i v prostoru pro cestující
- Vnitřní stropní osvětlení

Brzdy :

- Kotoučové brzdy na všech kolech s ABS/EDS/ASR, asistent pro rozjezd do kopce, asistent pro jízdu z kopce
- Multikolizní brzda

Ovládací místo :

- seřiditelný sloupek volantu s aretací
- Vybavení přístroji uvnitř kabiny – stav paliva, rychloměr, teplota motoru, kontrolní čidla veškerého osvětlení vozidla
- Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL)
- Rádio s GSM
- Multifunkční volant
- couvací kamera, parkovací senzory

Palivová nádrž : - objem min. 80 l, uzamykatelný uzávěr

Výbava vozidla : - Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem

- Mechanická uzávěrka mezinápravového diferenciálu
- Přední mlhové světlomety se statickým přisvětlováním do zatáčky
- Vnější zrcátka, konvexní elektricky nastavitelná, vyhřívaná – delší vysunutá ramena
- elektrické stahování oken vpředu
- Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním
- Nezávislé horkovzdušné topení se spínacími hodinami, druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé 68 Ah, monitoring stavu
- Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- denní svícení
- Odkládací přihrádka s krytem
- Odkládací box integrovaný ve stropu
- Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje
- Odkládací boxy pod nákladovým prostorem – vpravo i vlevo + možnost uzamčení, nosnost 40 kg
- Vnější akustická signalizace zařazení zpátečky.
- Tažné oko vpředu
- Ochrana proti podjetí na bocích
- Ochrana prahů
- Ochrana zadních světlometů
- Tažné zařízení, napevno namontované ISO 50 s min. zatížením 750 kg nebrzděného přívěsu a min. 2000 kg brzděného přívěsu

Pneumatiky : - o rozměrech 215/60 R 17 C 109/107 T

Speciální výbava : - Speciální výbava s úpravou se zvýšeným podvozkem HD a zvýšenou celkovou hmotností na 3200 kg, světlá výška 240 mm.
- Ochrana motoru a převodovky - hliník tl. 5 mm
- Ochrana diferenciálu, ochrana nádrže - hliník tl. 5 mm

El. naviják s rollerem: - na pevno integrovaný v přední části vozidla o min. tažné síly 4300 kg, 12 V, s litinovým průvlakem. ocelové lano 30 m x 8 mm s hákem a západkou

- Převodovka - 3 stupňová planetová
- Spojka – manuál pákou
- Rozměr bubnu - 6.35 mm x 226,5 mm
- Rozměry - 534 x 155 x 193 mm
- Ovládání - kabelovým ovladačem 3,6m + Dálkové ovládání
- Brzda - automatická kuželová s třecím obložením
- Vedení lana – rolny

- Přední upevňovací rám

- warn taška s příslušenstvím
- neoprenový kryt navijáku
- zápis do TP

Korba : - Třístranná hydraulicky zvedaná sklápěcí nástavba o vnitřních rozměrech d. 2169 x š.1940 mm.
- ocelová v barvě kabiny, dno korby plech s 6 ti úchytnými oky v podlaze
- Přední čelo – ocelové, pevné, zvýšené s ochranou sítí, horní nosič dlouhých tyčí
Přední čelo 700 mm – ocelový ochranný rám do výšky kabiny s výplní pletivem
- Hliníkové profily bočnic a čela- nelakované
- Bočnice a zadní čelo sklopné výšky 400 mm
- Nástavby bočnic výšky 300 mm – odnímatelná AL
- Uzávěry bočnic – systém Hestal

- Elektrické ovládání sklápění z kabiny vozu na palubní desce
- Na zadním sklopném čele nášlapná stupačka pro bezpečný výstup na korbu.
- Na ochranném rámu korby nastavitelná pracovní světla - osvětlení pracovní plochy vozu 2 ks

Ostatní :

- Plnohodnotné rezervní kolo
- Lékárnička
- Výstražný trojúhelník
- Vyprošťovací řetězy – zimní výbava
- Náradí a nůžkový zvedák
- Barva modrá