

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

SO 02 vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

SO 04.1 méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

SO 04.1 vícepráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

SO 04.2 méněpráce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: dodatek30216022

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

lč:

DÍČ:

Zhotovitel:

1Č:

DIČ:

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			15,388.56
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 15,388.56	Výše daně 3,231.60
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			18,620.16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

dodatek30216022

Stavba:

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Místo:

Území:

22. 7. 2021

Objekt:

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

Číslo výkresu:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15,388.56	18,620.16	
SO 02v	Oprava PB zdi - VÍCEPRÁCE dotace	363,542.45	439,886.36	STA
SO 04.1m	Oprava zakrytého profilu - MĚNĚPRÁCE obec	-440.30	-532.76	STA
SO 04.1v	Oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE obec	17,478.55	21,149.05	STA
SO 04.2m	Oprava nároží domu 266 - MĚNĚPRÁCE obec	-365,192.14	-441,882.49	STA

20.8.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt:

SO 02v - Oprava PB zdi - VÍCEPRÁCE dotace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

363,542.45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363,542.45	21.00%	76,343.91
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

439,886.36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: **SO 02v - Oprava PB zdi - VÍCEPRÁCE dotace**

Místo:	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MÜRABELL s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	363,542.45
1 - Zemní práce	363,542.45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: SO 02v - Oprava PB zdi - VÍCEPRÁCE dotace

Místo: Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Projektant: MÜRABELL s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 363,542.45

D	1	Zemní práce					363,542.45	
18	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky o	M	172.700	1,334.50	230,468.15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem, délky od 0 do 8 m					
	PSC		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem, délky od 0 do 8 m, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrtů pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22 ... - Vrtů e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375					
20	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	T	5.820	22,865.00	133,074.30	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375					
	VV	A20	172,7*33.7"kg/m"/1000		5.820			
	VV	B20	"Celkem: "A20		5.820			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt:

SO 04.1m - Oprava zakrytého profilu - MĚNĚPRÁCE obec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-440.30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-440.30	21.00%	-92.46
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-532.76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1
Objekt: **SO 04.1m - Oprava zakrytého profilu - MĚNĚPRÁCE obec**

Místo:	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MÜRABELL s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-440.30
2 - Zakládání	-440.30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: SO 04.1m - Oprava zakrytého profilu - MĚNĚPRÁCE obec

Místo:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: MŮRABELL s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-440.30

D 2 Zakládání

-440.30

28	K	221211115	Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. V	M	-2.000	220.15	-440.30	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------------

PP

Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. V

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt:

SO 04.1v - Oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE obec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17,478.55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,478.55	21.00%	3,670.50
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

21,149.05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: **SO 04.1v - Oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE obec**

Místo:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: MÜRABELL s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	17,478.55
1 - Zemní práce	17,478.55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: SO 04.1v - Oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE obec

Místo: Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel: Projektant: MŮRABELL s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17,478.55

D 1 Zemní práce 17,478.55

1	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délkou o	M	8.300	1,334.50	11,076.35	
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délkou od 0 do 8 m					
	PSC		Osazení ocelových zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrtů pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. ... = Vrtů e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve					
2	M	13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	T	0.280	22,865.00	6,402.20	
	PP		ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375					
	VV		8,3"m**33,7"kg/m/1000		0.280			
	VV		Součet		0.280			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt:

SO 04.2m - Oprava nároží domu 266 - MĚNĚPRÁCE obec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

MÜRABELL s.r.o.

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-365,192.14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-365,192.14	21.00%	-76,690.35
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-441,882.49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: **SO 04.2m - Oprava nároží domu 266 - MĚNĚPRÁCE obec**

Místo:	Datum:	22. 7. 2021
Zadavatel:	Projektant:	MÜRABELL s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-365,192.14
2 - Zakládání	-352,763.86
998 - Přesun hmot	-12,428.28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Objekt: SO 04.2m - Oprava nároží domu 266 - MĚNĚPRÁCE obec

Místo:

Datum: 22. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant: MŮRABELL s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-365,192.14

D 2		Zakládání					-352,763.86	
14	K	224111114	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	-11.300	750.55	-8,481.22	CS ÚRS 2020 01
PP			Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV					
15	K	282606011	Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm	M	-42.000	3,961.00	-166,362.00	CS ÚRS 2020 01
PP			Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028					
16	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	T	-65.412	2,720.00	-177,920.64	CS ÚRS 2020 01
PP			cement portlandský CEM I 52,5MPa					

D 998		Přesun hmot					-12,428.28	
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	-65.412	190.00	-12,428.28	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: x000d_ Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

SEZNAM FIGUR

Kód: dodatek30216022

Stavba: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u čp.266 - DODATEK č.1

Datum: 22. 7. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02v	Oprava PB zdi - VÍCEPRÁCE dotace		
A1	A1		2.000
	"příloha C.6,D.2		0.000
A1	2"ks""dn 300 mm		2.000
A10	A10		19.810
	"Výkopy a odkopy ve vodním toku v zemině tř. 3, prováděné ručně v ochranném pásmu sítí		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A10	0.35*56.6		19.810
A11	A11		61.025
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 3		0.000
A11	(141.86-19.81)"m3""0.5"%		61.025
A12	A12		61.025
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 4		0.000
A12	(141.86-19.81)"m3""0.5"%		61.025
A13	A13		84.625
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 3		0.000
A13	169.25"m3""0.5"%		84.625
A14	A14		84.625
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 4		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A14	169.25"m3**0.5"%		84.625
A15	A15		63.090
	"příloha D.5, tab		0.000
A15	63.09"m2		63.090
A16	A16		63.090
	"příloha D.5, tab		0.000
A16	63.09"m2		63.090
A17	A17		63.090
	"příloha D.5, tab		0.000
A17	63.09"m2		63.090
A18	A18		115.000
A18	23"ks**5"m		115.000
Použití figury:			
151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky o	M	172.700
A19	A19		4.776
	"Zálivka zápor C16/20 samohutnitelný-kamenivo 0-8mm		0.000
A19	23"ks**3.14*(0.23/2)^2*5"m		4.776
A2	A2		5.000
	"příloha C.6,D.2		0.000
A2	5"ks***dn 400 mm		5.000
A20	A20		5.820
A20	172,7*33.7"kg/m"/1000		5.820
Použití figury:			
13010974	ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375	T	5.820
A21	A21		39.200
	"Převázky (včetně příložek) - 2xU160, dl.1,4 m, uvažována obratovost		0.000
A21	28"ks**1.4"m		39.200
A22	A22		39.200
	"Převázky (včetně příložek) - 2xU160, dl.1,4 m		0.000
A22	28"ks**1.4"m		39.200

Kód	Popis	MJ	Výměra
A23	A23		267.200
A23	(258.8+8.4)"m2		267.200
A24	A24		2.336
	"uvažována obratovost		0.000
A24	4.85"m""17.2"kg/m""28"ks"/1000		2.336
A25	A25		2.000
A25	2"ks""dn 300 mm		2.000
A26	A26		251.440
	"vodorovné přemístění na mezideponii a zpět, využije do zásypu		0.000
A26	125.72"m3""2		251.440
A27	A27		165.460
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A27	165.46 "m3""hor. tř. 3		165.460
A28	A28		145.650
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A28	145.65 "m3""hor. tř. 4		145.650
A29	A29		125.720
	"naložení na mezideponii, využití do zásypu		0.000
A29	125.72"m3		125.720
A3	A3		13.000
	"příloha C.6,D.2		0.000
A3	13"ks""dn 700 mm		13.000
A30	A30		125.720
	"příloha D.5, tab		0.000
	"Zásyp hutněný výkopkem		0.000
A30	125.72"m3		125.720
A31	A31		20.040

Kód	Popis	MJ	Výměra
A31	"Aktivace pažin-výplň nadvýkopu za rubem pažení-šterkopísek stabilizovaný cementem (258.8+8.4)*0.15/2		0.000 20.040
A32	A32		78.210
A32	"příloha D.5, tab 78.21"m2		0.000 78.210
A33	A33		18.770
A33	78.21"m2"*0.15"m"*1.6		18.770
A34	A34		78.210
A34	"příloha D.5, tab 78.21"m2		0.000 78.210
A35	A35		1.173
A35	78.21*0.015 "Přepočtené koeficientem množství		1.173
A36	A36		78.210
A36	"příloha D.5, tab "pod ohumusování 78.21"m2		0.000 0.000 78.210
A37	A37		16.800
A37	"Drény-o80mm HDPE, příloha D.6 "dl.0,7 m-24 ks 24"ks"*0.7"délka		0.000 0.000 16.800
A38	A38		32.145
A38	"Lože z kameniva hrubého drceného, tl.15 cm, "příloha D.5, tab 214.30"m2"*0.15		0.000 0.000 32.145
A39	A39		105.800
A39	"Vrty pro osazení HEB, O230 mm-délka 4,6 m 23"ks"*4.6"m		0.000 105.800
A4	A4		14.066
	"příloha C.6,D.2		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A4	"10% z tříděného kamene - očištění kamene - pískovec (212.65-143.99/2)*0.1"%		0.000 14.066
A40	A40		0.384
A40	"kotvení zábradlí, a podlití zálivkovou tenkovrstvou maltou tl. 10 mm 32*0.012		0.000 0.384
A41	A41		93.860
A41	"příloha D.5,D.6 "Opěrné zdi, lícni zdivo z lomového kamene (žula) v tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC20, prostředí MX 3.2 93.86*m3		0.000 0.000 93.860
A42	A42		1.759
A42	"Výztužná síť, ocel ocel B500 kari 8x8/150x150 "příloha D.5,D.6 278.63*5.26"kg/m2"*1.2/1000		0.000 0.000 1.759
A43	A43		257.645
A43	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C20/25 XC2 "příloha D.5,D.6 123.24+130.49*1.03		0.000 0.000 257.645
A44	A44		167.120
A44	"Bednění líce základového pasu, dilatačních spár, prostupů- montáž a demontáž "příloha D.5,D.6 43.04+109.99+2.76+3.29*2+2.25+1.25*2		0.000 0.000 167.120
A45	A45		57.000
A45	"příloha D.2, hmotnost 12,20 kg/m' 57"m		0.000 57.000
A46	A46		2.700
A46	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm "příloha D.4,D.6 0.05*54		0.000 0.000 2.700
A47	A47		1.730

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"příloha D.6		0.000
A47	1.73"m2		1.730
A48	A48		1.000
	"příloha D.2, D.3		0.000
A48	1"kpl		1.000
A49	A49		4.620
	"Úprava líce prostupu potrubí (při osazování trouby)		0.000
	"příloha D.2, D.6		0.000
A49	4.62"m2		4.620
A5	A5		212.650
	"příloha D.1, D.5		0.000
A5	212.65"m3		212.650
A50	A50		5.780
	"Úprava líce prostupu potrubí (při osazování trouby)		0.000
	"příloha D.2, D.6		0.000
A50	5.78"m		5.780
A51	A51		168.000
	"kotvení zábradlí		0.000
A51	168"ks		168.000
A53	A53		212.650
	"příloha D.5, tab		0.000
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdí z kamene na MC		0.000
A53	212.65"m3		212.650
A54	A54		82.534
	"odvoz na mezideponii do 200 m, zpětné využití		0.000
A54	28.46"m3**2.9"t/m3		82.534
A55	A55		496.161
	"nevhodný kámen		0.000
	"Bourání stávajícího opevnění dna-pískovec, čedič		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A55	(212.65-143.99/2)*0.9%*2.6"/m3"+143.99/2*0.80%*2.9"/m3		496.161
A56	A56		36.582
	"nevhodný kámen, písekovec, kámen uložen na paletách		0.000
A56	14.07"m3**2.6"/m3		36.582
A57	A57		0.365
	"zábradlí		0.000
A57	52.2 "m"*7.0 "kg/m"/1000		0.365
A59	A59		52.200
	"Demontáž zábradlí		0.000
A59	52.2"m		52.200
A6	A6		3.000
	"Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m		0.000
	"příloha D.2, D.6		0.000
A6	2"ks" *1.5 "DN 80mm OCEL		3.000
A61	A61		30.438
	"zábradlí		0.000
A61	0.534"m2/m"*57"m		30.438
A64	A64		91.314
	"3 vrstvy		0.000
A64	30.438*3		91.314
A65	A65		1.000
	"Stavební jímka, včetně převodu vody Q~120 l/s, v dílčích úsecích, pro celý úsek		0.000
A65	1"kpl		1.000
A66	A66		1.000
	"příloha D.2, plocha 137 m2		0.000
A66	1"kpl		1.000
A67	A67		1.000
	"příloha D.2, plocha 321 m2		0.000
A67	1"kpl		1.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A68	A68		1.000
	"příloha D.61, plocha 238,8 m2		0.000
A68	1" kpl		1.000
A69	A69		56.500
A69	56.5"m		56.500
A7	A7		4.500
	"příloha D.2, D.6		0.000
	"Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m		0.000
A7	3"ks*1.5 "DN 100mm PVC		4.500
A8	A8		1.500
	"Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m		0.000
	"příloha D.2, D.6		0.000
A8	1"ks" *1.5 "DN 100mm kamenina		1.500
A9	A9		1.500
	"Dočasné podepření ve výkopu, průměrná délka 1,5 m		0.000
	"příloha D.2, D.6		0.000
A9	1"ks" *1.5 "DN 300mm beton		1.500
B1	B1		2.000
B1	"Celkem: "A1		2.000
B10	B10		19.810
B10	"Celkem: "A10		19.810
B11	B11		19.810
B11	(0.35*56.6) "v ochranném pásmu		19.810
B12	B12		61.025
B12	"Celkem: "A12		61.025
B13	B13		84.625
B13	"Celkem: "A13		84.625
B14	B14		84.625
B14	"Celkem: "A14		84.625

Kód	Popis	MJ	Výměra
B15	B15		63.090
B15	"Celkem: "A15		63.090
B16	B16		63.090
B16	"Celkem: "A16		63.090
B17	B17		63.090
B17	"Celkem: "A17		63.090
B18	B18		115.000
B18	"Celkem: "A18		115.000
B19	B19		4.776
B19	"Celkem: "A19		4.776
B2	B2		5.000
B2	"Celkem: "A2		5.000
B20	B20		5.820
B20	"Celkem: "A20		5.820
B21	B21		39.200
B21	"Celkem: "A21		39.200
B22	B22		39.200
B22	"Celkem: "A22		39.200
B23	B23		267.200
B23	"Celkem: "A23		267.200
B24	B24		2.336
B24	"Celkem: "A24		2.336
B25	B25		5.000
B25	5"ks""dn 400 mm		5.000
B26	B26		251.440
B26	"Celkem: "A26		251.440
B27	B27		-125.720
	"ZÁSY		0.000
B27	-125.72 "m3""hor. tř. 3		-125.720

Kód	Popis	MJ	Výměra
B28	B28		145.650
B28	"Celkem: "A28		145.650
B29	B29		125.720
B29	"Celkem: "A29		125.720
B3	B3		13.000
B3	"Celkem: "A3		13.000
B30	B30		20.040
	"Aktivace pažin-výplň nadvýkopu za rubem pažení-šterkopísek stabilizovaný cementem		0.000
B30	(258.8+8.4)*0.15/2		20.040
B31	B31		20.040
B31	"Celkem: "A31		20.040
B32	B32		78.210
B32	"Celkem: "A32		78.210
B33	B33		18.770
B33	"Celkem: "A33		18.770
B34	B34		78.210
B34	"Celkem: "A34		78.210
B35	B35		1.173
B35	"Celkem: "A35		1.173
B36	B36		214.300
	"úprava základové spáry)		0.000
B36	214.30*m2		214.300
B37	B37		36.000
	"dl.1,2 m-30 ks		0.000
B37	30"ks**1.2"délka		36.000
B38	B38		32.145
B38	"Celkem: "A38		32.145
B39	B39		188.700
	"Vrty pro osazení HEB, O230 mm-délka 5,1 m		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B39	37"ks"*5.1"m		188.700
B4	B4		14.399
	"20% z tříděného kamene - očištění kamene - čedič		0.000
B4	(143.99/2)*0.2"m		14.399
B40	B40		0.384
B40	"Celkem: "A40		0.384
B41	B41		93.860
B41	"Celkem: "A41		93.860
B42	B42		1.759
B42	"Celkem: "A42		1.759
B43	B43		257.645
B43	"Celkem: "A43		257.645
B44	B44		167.120
B44	"Celkem: "A44		167.120
B45	B45		57.000
B45	"Celkem: "A45		57.000
B46	B46		2.700
B46	"Celkem: "A46		2.700
B47	B47		1.730
B47	"Celkem: "A47		1.730
B48	B48		1.000
B48	"Celkem: "A48		1.000
B49	B49		20.270
	"Úprava dilatační spáry		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
B49	(3.63+2*4.30+2.21+1.93*2+1.97)		20.270
B5	B5		212.650
B5	"Celkem: "A5		212.650
B50	B50		26.070

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Úprava dilatační spáry		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
B50	(3.93+2*4.46+3.64+3.16*2+3.26)		26.070
B51	B51		168.000
B51	"Celkem: "A51		168.000
B53	B53		212.650
B53	"Celkem: "A53		212.650
B54	B54		82.534
B54	"Celkem: "A54		82.534
B55	B55		496.161
B55	"Celkem: "A55		496.161
B56	B56		36.582
B56	"Celkem: "A56		36.582
B57	B57		0.365
B57	"Celkem: "A57		0.365
B59	B59		52.200
B59	"Celkem: "A59		52.200
B6	B6		3.000
B6	"Celkem: "A6		3.000
B61	B61		30.438
B61	"Celkem: "A61		30.438
B64	B64		91.314
B64	"Celkem: "A64		91.314
B65	B65		1.000
B65	"Celkem: "A65		1.000
B66	B66		1.000
B66	"Celkem: "A66		1.000
B67	B67		1.000
B67	"Celkem: "A67		1.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B68	B68		1.000
B68	"Celkem: "A68		1.000
B69	B69		56.500
B69	"Celkem: "A69		56.500
B7	B7		4.500
B7	"Celkem: "A7		4.500
B8	B8		4.500
B8	3"ks" *1.5 "DN 200mm beton		4.500
B9	B9		1.500
B9	"Celkem: "A9		1.500
C11	C11		80.835
C11	"Celkem: "A11+B11		80.835
C25	C25		13.000
C25	13"ks""dn 700 mm		13.000
C27	C27		39.740
C27	"Celkem: "A27+B27		39.740
C30	C30		145.760
C30	"Celkem: "A30+B30		145.760
C36	C36		292.510
C36	"Celkem: "A36+B36		292.510
C37	C37		52.800
C37	"Celkem: "A37+B37		52.800
C39	C39		294.500
C39	"Celkem: "A39+B39		294.500
C4	C4		28.465
C4	"Celkem: "A4+B4		28.465
C49	C49		24.890
C49	"Celkem: "A49+B49		24.890
C50	C50		31.850

Kód	Popis	MJ	Výměra
C50	"Celkem: "A50+B50		31.850
C8	C8		6.000
C8	"Celkem: "A8+B8		6.000
D25	D25		20.000
D25	"Celkem: "A25+B25+C25		20.000
SO 04.1m	Oprava zakrytého profilu - MĚNĚPRÁCE obec		
A1	A1		10.500
	"Rozebrání chodníku z dlaždic betonových		0.000
A1	5.0*(1.4+2.8)/2		10.500
A10	A10		16.210
	"příloha D.5, tab		0.000
A10	(31.32+1.1)*0.5"%		16.210
A11	A11		16.210
	"příloha D.5, tab		0.000
A11	(31.32+1.1)*0.5"%		16.210
A12	A12		55.000
A12	11"ks"*5"m		55.000
A13	A13		2.699
	"Zálivka zápor C16/20 samohutnitelný-kamenivo 0-8mm		0.000
A13	13"ks"*3.14*(0.23/2)^2*5"m		2.699
A14	A14		2.123
A14	(5*11+4*2)"m"*33.7"kg/m"/1000		2.123
A15	A15		8.400
	"Převázky (včetně příložek) - 2xU160, dl.1,4 m, uvažována obratovost		0.000
A15	6"ks"*1.4"m		8.400
A16	A16		8.400
	"Převázky (včetně příložek) - 2xU160, dl.1,4 m		0.000
A16	6"ks"*1.4"m		8.400
A17	A17		44.220

Kód	Popis	MJ	Výměra
A17	44.22"m2		44.220
A18	A18		0.511
	"uvažována obratovost		0.000
A18	((4.65+5.25)/2)"m**17.2"kg/m**6"ks"/1000		0.511
A19	A19		13.880
	"vodorovné přemístění na mezideponii a zpět, využije do zásypu		0.000
A19	6.94"m3**2		13.880
A2	A2		2.800
	"Vybourání obrubníku chodníkového 0,3x0,5x0,05		0.000
	"příloha D.2		0.000
A2	2.8"m		2.800
A20	A20		24.880
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A20	(2.32+6.35+16.21) "m3""hor. tř. 3		24.880
A21	A21		18.530
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A21	2.32+16.21 "m3""hor. tř. 4		18.530
A22	A22		6.940
	"naložení na mezideponii, využití do zásypu		0.000
A22	6.94"m3		6.940
A23	A23		6.940
	"příloha D.5, tab		0.000
	"Zásyp hutněný výkopkem		0.000
A23	6.38+0.56		6.940
A24	A24		3.317
	"Aktivace pažin-výplň nadvýkopu za rubem pažení-šterkopisek stabilizovaný cementem		0.000
A24	44.22*0.15/2		3.317

Kód	Popis	MJ	Výměra
A25	A25		10.500
	"pod dlaždice		0.000
A25	10.5"m2		10.500
A26	A26		7.200
	"Drény-o80mm HDPE, příloha D.6		0.000
	"dl.1,20 m-6 ks		0.000
A26	6"ks**1.2"délka		7.200
A27	A27		4.628
	"Lože z kameniva hrubého drceného, tl.15 cm,		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A27	4.628"m3		4.628
A28	A28		2.000
	"provrtání odvodňovacích otvorů ve spáře panelu O15 mm dl.200 mm		0.000
A28	10"ks**0.2		2.000
Použití figury:			
221211115	Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. V	M	-2.000
A29	A29		63.300
	"Vrty pro osazení HEB, O230 mm-délka 5,1 m		0.000
A29	11"ks**5.1+2"ks**3.6		63.300
A3	A3		3.094
	"příloha C.6,D.2		0.000
	"10% z tříděného kamene - očištění kamene - pískovec		0.000
A3	30.94"m3**0.1"%		3.094
A30	A30		8.590
	"příloha D.5,D.6		0.000
	"Opěrné zdi, lícní zdvo z lomového kamene (žula) v tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC20, prostředí MX 3.2		0.000
A30	(7.44+1.15)"m3***PB pod terasou		8.590
A31	A31		0.238
	"Výztužná síť, ocel ocel B500 kari 8x8/150x150		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A31	"příloha D.5,D.6 0.238"t		0.000 0.238
A32	A32		37.944
	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C20/25 XC2		0.000
A32	"příloha D.5,D.6 18.12+1.49+(16.47+1.33)*1.03		0.000 37.944
A33	A33		16.970
	"Bednění líce základového pasu, dilatačních spár, prostupů- montáž a demontáž		0.000
A33	"příloha D.5,D.6 1.0*12.7+3.61+0.66		0.000 16.970
A34	A34		1.124
	"Výplňový beton za panely-v místě vybourání C25/30 XC2 XF3		0.000
A34	5.62*0.2		1.124
A35	A35		10.000
	"zpětné osazení		0.000
A35	10"ks		10.000
A36	A36		4.270
	"věnec C25/30 XC2 XF3		0.000
A36	"příloha D.5,D.6 0.332*12.2+0.22		0.000 4.270
A37	A37		13.764
	"Bednění prahu oboustranné		0.000
A37	"příloha D.5,D.6 (0.5*12.2+0.332)*2+(2*0.36+0.18)		0.000 13.764
A38	A38		13.764
	"Bednění prahu oboustranné		0.000
A38	"příloha D.5,D.6 (0.5*12.2+0.332)*2+(2*0.36+0.18)		0.000 13.764
A39	A39		0.384

Kód	Popis	MJ	Výměra
A39	"Železobetonový úložný práh C25/30 XC2 XF3 0.369+0.015		0.000 0.384
A4	A4		30.940
	"příloha D.1, D.5		0.000
	"10% z tříděného kamene - očištění kamene - pískovec		0.000
A4	30.94*m3		30.940
A40	A40		126.000
	"příloha D.1, D.5		0.000
A40	10.5*m2**12 "celková tl. 15 cm		126.000
A41	A41		0.300
	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem 8-32 mm		0.000
	"příloha D.4,D.6		0.000
A41	0.05*6		0.300
A42	A42		10.500
	"příloha D.1, D.5		0.000
	"90% využití stávajících dlaždic		0.000
A42	5.0*(1.4+2.8)/2 "celková plocha		10.500
A43	A43		1.050
	"nové dlaždice		0.000
A43	5.0*(1.4+2.8)/2*0.1"%		1.050
A44	A44		1.000
	"zpětné osazení		0.000
A44	1		1.000
A45	A45		1.000
	"zpětné osazení		0.000
A45	1		1.000
A46	A46		2.500
A46	2.5*m		2.500
A48	A48		3.910

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Úprava dilatační spáry		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A48	3.61+0.3		3.910
A49	A49		4.190
	"Úprava dilatační spáry		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A49	4.19		4.190
A5	A5		5.000
	"na okraji zakrytého profilu		0.000
A5	5"m		5.000
A50	A50		8.838
	"Bourání zídky z tvarovek betonových		0.000
A50	((5.45+2.5)*2.10-0.7*2.0+(13.15+10.15*0.1))*0.30		8.838
A51	A51		11.520
	"Sejmutí panelů 4,8x1,2x0,2m, hmotnost cca 1420kg/ks (246,5kg/m2)		0.000
A51	10"ks"*4.8*1.2*0.2		11.520
A52	A52		1.120
	"Vybourání podlahy v domě čp.266-betonová mazanina tl.20 cm		0.000
A52	0.2*5.6		1.120
A54	A54		18.432
	"odvoz na mezideponii do 100 m, zpětné využití		0.000
A54	18.432"t"panely		18.432
A55	A55		0.268
	"dlažba		0.000
A55	10.50"m2"*0.255"t/m23"*0.1"%		0.268
A56	A56		18.432
	"odvoz z mezideponie do 100 m, zpětné využití		0.000
A56	18.432"t"panely		18.432
A57	A57		8.034

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"nevhodný kámen, pískovec, kámen uložen na paletách		0.000
A57	3.09"m3**2.6"/m3		8.034
A59	A59		1.000
	"Stavební jímka, včetně převodu vody Q~120 l/s, v dílčích úsecích, pro celý úsek		0.000
A59	1"kpl		1.000
A60	A60		1.000
	"příloha D.2, plocha 321 m2		0.000
A60	1"kpl		1.000
A61	A61		1.000
	"příloha D.61, plocha 60,3 m2		0.000
A61	1"kpl		1.000
A62	A62		12.700
A62	12.7"m		12.700
A7	A7		6.350
	"Výkopy a odkopy ve vodním toku v zemině tř. 3, prováděné ručně v ochranném pásmu sítí		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A7	0.50*12.7		6.350
A8	A8		2.320
	"příloha D.5, tab		0.000
	"výkop v hor. tř. 3		0.000
A8	(10.05-6.35+0.94)*0.5		2.320
A9	A9		2.320
	"příloha D.5, tab		0.000
A9	((10.05-6.35)+0.94)*0.5"%		2.320
B1	B1		10.500
B1	"Celkem: "A1		10.500
B10	B10		16.210
B10	"Celkem: "A10		16.210
B11	B11		16.210

Kód	Popis	MJ	Výměra
B11	"Celkem: "A11		16.210
B12	B12		55.000
B12	"Celkem: "A12		55.000
B13	B13		2.699
B13	"Celkem: "A13		2.699
B14	B14		2.123
B14	"Celkem: "A14		2.123
B15	B15		8.400
B15	"Celkem: "A15		8.400
B16	B16		8.400
B16	"Celkem: "A16		8.400
B17	B17		44.220
B17	"Celkem: "A17		44.220
B18	B18		0.511
B18	"Celkem: "A18		0.511
B19	B19		13.880
B19	"Celkem: "A19		13.880
B2	B2		2.800
B2	"Celkem: "A2		2.800
B20	B20		-6.940
	"ZÁSYP		0.000
B20	-6.94 "m3""hor. tř. 3		-6.940
B30	"Celkem: "A30		8.590
B31	B31		0.238
B31	"Celkem: "A31		0.238
B32	B32		37.944
B32	"Celkem: "A32		37.944
B33	B33		16.970
B33	"Celkem: "A33		16.970

Kód	Popis	MJ	Výměra
B34	B34		1.124
B34	"Celkem: "A34		1.124
B35	B35		10.000
B35	"Celkem: "A35		10.000
B36	B36		4.270
B36	"Celkem: "A36		4.270
B37	B37		13.764
B37	"Celkem: "A37		13.764
B38	B38		13.764
B38	"Celkem: "A38		13.764
B39	B39		0.384
B39	"Celkem: "A39		0.384
B4	B4		0.840
	"chodník z dlaždic betonových		0.000
B4	(5.0*(1.4+2.8)/2)*0.08		0.840
B40	B40		126.000
B40	"Celkem: "A40		126.000
B41	B41		0.300
B41	"Celkem: "A41		0.300
	"vybouraná podlaha v domě čp.266-betonová mazanina tl.20 cm		0.000
B55	2.464"t		2.464
B56	B56		2.410
B56	10.50"m2"*0.255"t/m23"*0.9%"dlažba		2.410
B57	B57		8.034
B57	"Celkem: "A57		8.034
B59	B59		1.000
B59	"Celkem: "A59		1.000
B60	B60		1.000
B60	"Celkem: "A60		1.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
B61	B61		1.000
B61	"Celkem: "A61		1.000
B62	B62		12.700
B62	"Celkem: "A62		12.700
B7	B7		6.350
B7	"Celkem: "A7		6.350
B8	B8		6.350
B8	0.50*12.7 "v ochraném pásmu		6.350
B9	B9		2.320
B9	"Celkem: "A9		2.320
C20	C20		17.940
C20	"Celkem: "A20+B20		17.940
C23	C23		10.257
C23	"Celkem: "A23+B23		10.257
C25	C25		41.350
A11	A11		16.210
A12	A12		55.000
A13	A13		2.699
A14	A14		2.123
A15	A15		8.400
A16	A16		8.400
A17	A17		44.220
A18	A18		0.511
A19	A19		13.880
A2	A2		2.800
A20	A20		24.880
A21	A21		18.530
A22	A22		6.940
A23	A23		6.940

Kód	Popis	MJ	Výměra
A24	A24		3.317
A25	A25		10.500
A26	A26		7.200
A27	A27		4.628
A28	A28		2.000
	"provrtání odvodňovacích otvorů ve spáře panelu Ø15 mm dl.200 mm		0.000
A28	10"ks"*0.2		2.000
A29	A29		63.300
A3	A3		3.094
A30	A30		8.590
A31	A31		0.238
A32	A32		37.944
A33	A33		16.970
A34	A34		1.124
A35	A35		10.000
A36	A36		4.270
B12	B12		55.000
B13	B13		2.699
B14	B14		2.123
B15	B15		8.400
B16	B16		8.400
B17	B17		44.220
B18	B18		0.511
B19	B19		13.880
B2	B2		2.800
B20	B20		-6.940
B21	B21		18.530
B22	B22		6.940
B23	B23		3.317

Kód		Popis	MJ	Výměra
B24	B24			3.317
B25	B25			30.850
B26	B26			7.200
B27	B27			4.628
B28	B28			2.000
B28	"Celkem: "A28			2.000
B29	B29			63.300
B3	B3			11.520
B30	B30			8.590
B31	B31			0.238
B32	B32			37.944
B33	B33			16.970
B34	B34			1.124
B35	B35			10.000
B36	B36			4.270
B37	B37			13.764
B38	B38			13.764
B39	B39			0.384
C55	C55			0.574
C56	C56			0.082
C8	C8			8.670
D3	D3			15.370
D54	D54			20.924
D55	D55			3.306
D56	D56			20.924
SO 04.2m	Oprava nároží domu 266 - MÉNĚPRÁCE obec			
A1	A1			2.345
	"příloha D.5, tab			0.000
A1	4.69*0.5			2.345

Kód	Popis	MJ	Výměra
A10	A10		3.890
	"naložení na mezideponii, využití do zásypu		0.000
A10	3.89"m3		3.890
A11	A11		3.890
	"příloha D.5, tab		0.000
	"Zásyp hutněný výkopkem		0.000
A11	3.89		3.890
A12	A12		7.970
	"úprava základové spáry		0.000
A12	7.97"m2		7.970
A13	A13		1.196
	"Lože z kameniva hrubého drceného, tl.15 cm,		0.000
	"příloha D.5, tab		0.000
A13	7.97*0.15		1.196
A14	A14		11.300
	"hluché vrtání		0.000
A14	6*0.6+7*1.1		11.300
A2	A2		2.345
	"příloha D.5, tab		0.000
A2	4.69*0.5		2.345
A20	A20		0.110
	"Výztužná síť, ocel ocel B500 kari 8x8/150x150		0.000
	"Oprava konstrukce zdi -čp.266		0.000
A20	0.11"t		0.110
A21	A21		6.494
	"Oprava konstrukce zdi -čp.266		0.000
	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C20/25 XC2, betonované po blocích objemu cca 0,7-1,2m3		0.000
	"příloha D.5,D.6		0.000
A21	4.13*1.03+2.24		6.494

Kód	Popis	MJ	Výměra
A22	A22		9.800
	"Bednění líce základového pasu, dilatačních spár, prostupů- montáž a demontáž		0.000
	"Oprava konstrukce zdi -čp.266		0.000
A22	6*0.70+.8*7		9.800
A23	A23		2.850
A23	(0.20+0.30)*5.7		2.850
A24	A24		1.726
	"Mazanina beton tř.12/15, tl.2x10cm		0.000
	"příloha D.5,D.6		0.000
A24	5.8*(1.05*0.15+0.14)		1.726
A25	A25		0.870
	"Štěrkové lože (pod podlahou), tl.15 cm, frakce 16-32mm,		0.000
A25	5.8*0.15		0.870
A26	A26		1.682
B21	B21		18.530
B21	"Celkem: "A21		18.530
B22	B22		6.940
B22	"Celkem: "A22		6.940
B23	B23		3.317
	"Aktivace pažin-výplň nadvýkopu za rubem pažení-štěrkopísek stabilizovaný cementem		0.000
B23	44.22*0.15/2		3.317
B24	B24		3.317
B24	"Celkem: "A24		3.317
B25	B25		30.850
	"úprava základové spáry		0.000
B25	(28.89+1.96)*m2		30.850
B26	B26		7.200
B26	"Celkem: "A26		7.200
B27	B27		4.628

Kód	Popis	MJ	Výměra
B27	"Celkem: "A27		4.628
B28	B28		2.000
B28	"Celkem: "A28		2.000
B29	B29		63.300
B29	"Celkem: "A29		63.300
B3	B3		11.520
	"panel 4,8x1,2x0,2m		0.000
B3	10"ks"*4.8*1.2*0.2		11.520
B30	B30		8.590
B42	B42		10.500
B42	"Celkem: "A42		10.500
B43	B43		1.050
B43	"Celkem: "A43		1.050
B44	B44		1.000
B44	"Celkem: "A44		1.000
B45	B45		1.000
B45	"Celkem: "A45		1.000
B46	B46		2.500
B46	"Celkem: "A46		2.500
B48	B48		3.910
B48	"Celkem: "A48		3.910
B49	B49		4.190
B49	"Celkem: "A49		4.190
B5	B5		5.000
B5	"Celkem: "A5		5.000
B50	B50		8.838
B50	"Celkem: "A50		8.838
B51	B51		11.520
B51	"Celkem: "A51		11.520

Kód	Popis	MJ	Výměra
B52	B52		1.120
B52	"Celkem: "A52		1.120
B54	B54		2.410
B54	10.50"m2**0.255"t/m23**0.9%"dlažba		2.410
B55	B55		2.464
C25	"Celkem: "A25+B25		41.350
C3	C3		0.756
	"chodník z dlaždic betonových 90%		0.000
C3	(5.0*(1.4+2.8)/2)*0.08*0.9		0.756
C4	C4		31.780
C4	"Celkem: "A4+B4		31.780
C54	C54		0.082
C54	0.082"t""dopravní značka		0.082
C55	C55		0.574
	"obrubníky		0.000
C55	0.574"t		0.574
C56	C56		0.082
C56	0.082"t""dopravní značka		0.082
C8	C8		8.670
C8	"Celkem: "A8+B8		8.670
D3	D3		15.370
D3	"Celkem: "A3+B3+C3		15.370
D54	D54		20.924
D54	"Celkem: "A54+B54+C54		20.924
D55	D55		3.306
D55	"Celkem: "A55+B55+C55		3.306
D56	D56		20.924
D56	"Celkem: "A56+B56+C56		20.924

SO 04.1v

Oprava zakrytého profilu - VÍCEPRÁCE obec

Kód	Popis	MJ	Výměra
A1	A1		10.500
A10	A10		16.210
A37	A37		13.764
A38	A38		13.764
A39	A39		0.384
A4	A4		30.940
A40	A40		126.000
A41	A41		0.300
A42	A42		10.500
A43	A43		1.050
A44	A44		1.000
A45	A45		1.000
A46	A46		2.500
A48	A48		3.910
A49	A49		4.190
A5	A5		5.000
A50	A50		8.838
A51	A51		11.520
A52	A52		1.120
A54	A54		18.432
A55	A55		0.268
A56	A56		18.432
A57	A57		8.034
A59	A59		1.000
A60	A60		1.000
A61	A61		1.000
A62	A62		12.700
A7	A7		6.350
A8	A8		2.320

Kód	Popis	MJ	Výměra
A9	A9		2.320
B1	B1		10.500
B10	B10		16.210
B11	B11		16.210
B4	B4		0.840
B40	B40		126.000
B41	B41		0.300
B42	B42		10.500
B43	B43		1.050
B44	B44		1.000
B45	B45		1.000
B46	B46		2.500
B48	B48		3.910
B49	B49		4.190
B5	B5		5.000
B50	B50		8.838
B51	B51		11.520
B52	B52		1.120
B54	B54		2.410
B55	B55		2.464
B56	B56		2.410
B57	B57		8.034
B59	B59		1.000
B60	B60		1.000
B61	B61		1.000
B62	B62		12.700
B7	B7		6.350
B8	B8		6.350
B9	B9		2.320

Kód		Popis	MJ	Výměra
C20	C20			17.940
C23	C23			10.257
C25	C25			41.350
C3	C3			0.756
C4	C4			31.780
C54	C54			0.082
Použití figury:				
224111114		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	M	-11.300
A15	A15			42.000
		"průměr sloupu T1 800 mm		0.000
A15		6*3.5+7*3.0		42.000
Použití figury:				
282606011		Trysková injektáž sloupů ve standardních podmínkách, průměru do 1000 mm	M	-42.000
A16	A16			65.412
A16		3.14*(0.4)^2*42"m**3.1"/m3		65.412
Použití figury:				
58521113		cement portlandský CEM I 52,5MPa	T	-65.412
A17	A17			11.813
A17		7*0.75*2.25		11.813
A18	A18			4.570
		"Oprava konstrukce zdi -čp.266		0.000
		"Opěrné zdi, lícni zdivo ze soklového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC20, prostředí MX 3.2		0.000
A18		4.57"m3		4.570
A19	A19			10.968
		"Oprava konstrukce zdi -čp.266		0.000
		"Opěrné zdi, lícni zdivo ze soklového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC20, prostředí MX 3.2		0.000
A19		4.57"m3**2.4"/m3		10.968
		"podlaha v domě tl.14+15 cm		0.000
A26		0.29*1.0*(4.6+1.2)		1.682

Kód	Popis	MJ	Výměra
A27	A27		0.870
	"výkop v zemině tř.2 ruční (v interiéru-podkladní vrstva) tl. 150 mm		0.000
A27	5.8*0.15		0.870
A28	A28		30.940
	"Bourání stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MC		0.000
A28	30.94*m3		30.940
A29	A29		5.290
	"Bourání zdiva smíšeného na cementovou maltu		0.000
A29	5.29*m3		5.290
A3	A3		5.465
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 3		0.000
A3	10.93*0.5		5.465
A30	A30		0.825
	"osekání omítky v pásu 150mm-vnitřní líc		0.000
A30	0.15*5.5		0.825
A32	A32		0.023
	"asfaltové izolace podlah proti vlhkosti		0.000
A32	0.023*t		0.023
A34	A34		12.940
A34	0.85*7.0*1.2+5.8		12.940
A35	A35		0.004
A35	12.94*0.0003 "Přepočtené koeficientem množství		0.004
A36	A36		2.520
A36	0.3*7.0*1.2		2.520
A37	A37		0.003
A37	0.40"kg/m2**7.56"m2"/1000		0.003
A38	A38		5.800
	"odstranění vodorovné asfaltové izolace podlah proti vlhkosti		0.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
A38	5.8		5.800
A39	A39		15.460
A39	12.94+2.52		15.460
A4	A4		5.465
	"příloha D.5, tab		0.000
	"50% výkop v hor. tř. 4		0.000
A4	10.93*0.5"%		5.465
A40	A40		18.552
A40	15.46*1.2 "Přepočtené koeficientem množství		18.552
A42	A42		2.850
A42	(0.20+0.30)*5.7		2.850
A43	A43		1.000
	"Stavební jímka, včetně převodu vody Q~120 l/s, v dílčích úsecích, pro celý úsek		0.000
A43	1"kpl		1.000
A44	A44		1.000
	"příloha D.61, plocha 8,4 m2		0.000
A44	1"kpl		1.000
A45	A45		1.000
A45	1"kpl		1.000
A5	A5		0.870
	"výkop v zemině tř.2 ruční (v interiéru-podkladní vrstva) tl. 150 mm		0.000
A5	5.8*0.15		0.870
A6	A6		0.870
	"výkop v zemině tř.2 ruční (v interiéru-podkladní vrstva) tl. 150 mm		0.000
A6	5.8*0.15		0.870
A7	A7		7.780
	"vodorovné přemístění na mezideponii a zpět, využije do zásypu		0.000
A7	3.89*m3**2		7.780
A8	A8		7.810

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A8	(2.345+5.465) "m3""hor. tř. 3		7.810
A9	A9		7.810
	"přebytek výkopku		0.000
	"VÝKOP		0.000
A9	(2.345+5.465) "m3""hor. tř. 4		7.810
B1	B1		2.345
B1	"Celkem: "A1		2.345
B10	B10		3.890
B10	"Celkem: "A10		3.890
B11	B11		3.890
B11	"Celkem: "A11		3.890
B12	B12		7.970
B12	"Celkem: "A12		7.970
B13	B13		1.196
B13	"Celkem: "A13		1.196
B14	B14		11.300
B14	"Celkem: "A14		11.300
B15	B15		42.000
B15	"Celkem: "A15		42.000
B16	B16		65.412
B16	"Celkem: "A16		65.412
B17	B17		11.813
B17	"Celkem: "A17		11.813
B18	B18		4.570
B18	"Celkem: "A18		4.570
B19	B19		10.968
B19	"Celkem: "A19		10.968

Kód	Popis	MJ	Výměra
B2	B2		2.345
B2	"Celkem: "A2		2.345
B20	B20		0.110
B20	"Celkem: "A20		0.110
B21	B21		6.494
B21	"Celkem: "A21		6.494
B22	B22		9.800
B22	"Celkem: "A22		9.800
B23	B23		2.850
B23	"Celkem: "A23		2.850
B24	B24		1.726
B24	"Celkem: "A24		1.726
B25	B25		0.870
B25	"Celkem: "A25		0.870
B26	B26		1.682
B26	"Celkem: "A26		1.682
B27	B27		0.870
B27	"Celkem: "A27		0.870
B28	B28		30.940
B28	"Celkem: "A28		30.940
B29	B29		5.290
B29	"Celkem: "A29		5.290
B3	B3		5.465
B3	"Celkem: "A3		5.465
B30	B30		0.825
B30	"Celkem: "A30		0.825
B32	B32		0.023
B32	"Celkem: "A32		0.023
B34	B34		12.940

Kód	Popis	MJ	Výměra
B34	"Celkem: "A34		12.940
B35	B35		0.004
B35	"Celkem: "A35		0.004
B36	B36		2.520
B36	"Celkem: "A36		2.520
B37	B37		0.003
B37	"Celkem: "A37		0.003
B38	B38		5.800
B38	"Celkem: "A38		5.800
B39	B39		15.460
B39	"Celkem: "A39		15.460
B4	B4		5.465
B4	"Celkem: "A4		5.465
B40	B40		18.552
B40	"Celkem: "A40		18.552
B42	B42		2.850
B42	"Celkem: "A42		2.850
B43	B43		1.000
B43	"Celkem: "A43		1.000
B44	B44		1.000
B44	"Celkem: "A44		1.000
B45	B45		1.000
B45	"Celkem: "A45		1.000
B5	B5		0.870
B5	"Celkem: "A5		0.870
B6	B6		0.870
B6	"Celkem: "A6		0.870
B7	B7		7.780
B7	"Celkem: "A7		7.780

Kód		Popis	MJ	Výměra
B8	B8			-3.890
		"ZÁSY		0.000
B8		-3.89 "m3""hor. tř. 3		-3.890
B9	B9			7.810
B9		"Celkem: "A9		7.810
C8	C8			3.920
C8		"Celkem: "A8+B8		3.920

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST