



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | OCHRANNÁ VRSTVA tl. 300 mm Z MATERIÁLU TĚSNICÍHO JÁDRA | 8 | SILNIČNÍ SVODIDLO |
| 2 | HUTNĚNÝ NÁSYPA MATERIÁLEM STABILIZAČNÍ ČÁSTI | 9 | KONSTRUKCE VOZOVKY:
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+ 60 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PI-E
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C1,5/2,0 200 mm
ŠTĚRKODRŤ 200 mm |
| 3 | TĚSNICÍ FÓLIE, KRYTÁ GEOTEXTILIÍ, KOTVENÁ K VLNOLAMU | 10 | OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ tl. 150 mm |
| 4 | ŽELEZOBETONOVÝ VLNOLAM S PŮVODNÍ KRYCÍ DESKOU | 11 | NIVELAČNÍ BOD NI V KORUNĚ HRÁZE |
| 5 | LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ DLAŽBY (SO 02) | | |
| 6 | KRAJNÍK DO BETONOVÉHO LÓŽE | | |
| 7 | SILNIČNÍ OBRUBNÍK DO BETONOVÉHO LÓŽE | | |

