

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - POŽADAVEK ZADAVATELE

Vozidlo a jeho příslušenství musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

1 ks – nákladní užitkové vozidlo s dvojkabinou skříňové

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 130 kW
3. Pohon náprav 4x4 mechanická uzávěrka diferenciálu
4. Min. 6 ti stupňová manuální převodovka
5. Kabina min. 6 místná, vpředu dvousedadlo pro spolujezdce s úložným prostorem
6. Levostranné řízení
7. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
8. Elektrické stahování oken vpředu
9. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
10. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a nastavitelnou bederní opěrkou v sedadle
11. Maximální vybavení airbagy řidiče a spolujezdce
12. Protiblokovací systém + rozdělení brzdné síly, ESP
13. Posilovač řízení
14. Vybavení přístroje uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu,
15. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
16. Výškové a sklonově nastavitelný volant
17. 12 V zásuvka v kabině řidiče s možností fungování i při vypnutém zapalování
18. Nekuřácké provedení
19. 2. řada sedadel v prostoru pro cestující - min. trojsedadlo
20. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
21. Vnitřní stropní osvětlení
22. Obložení dveří plastem
23. Látkové potahy sedadel
24. Kotoučové brzdy na všech kolech
25. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneumatikami se zimním vzorkem
26. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneumatikami all terrain
27. Bezpečnostní šrouby kol
28. V prostoru pro cestující zadní posuvné dveře s oknem vpravo (šířka 1200 mm)
29. Palivová nádrž min. 70 l
30. Tažné oko vpředu
31. Tempomat
32. Přední mlhové světlomety s přisvícením do stran nebo natáčivé světlomety
33. Celková hmotnost max. 3500 kg, max. délka 6 000 mm, max. výška 2 600 mm, světlá výška min. 190 mm
34. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
35. Zesílená ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)
36. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
37. Tažné zařízení s koulí ISO 50 napevno namontované, zásuvka pro připojení elektrické výbavy přívěsu min. hmotnosti 2 200 kg
38. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (možnosti - modrá, bílá, červená,)
39. Gumová podlaha nákladového prostoru a gumové koberce v kabině řidiče
40. Zadní dvoukřídlové dveře neprosklené, otvíravé o 270°

41. Minimální vnitřní výška 1700 mm, objem nákladového prostoru po vestavbě 2 řady sedadel min. 5 m³
délka nákladového prostoru po vestavbě druhé řady sedadel min. 1 700 mm
42. Pevná dělicí přepážka prostoru posádky a nákladu s oknem
43. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla se spínacími hodinami
44. Autorádio s GSM
45. Druhý akumulátor s dělicím relé s monitorováním stavu
46. Parkovací kamera
47. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy
48. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava
49. Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém O2 CAR CONTROL)
50. Nástavba - střešní nosič, zadní žebřík pro přístup na střechu