

Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti

SO 02: Zajištění přístupu na stavbu

SO02 D.2.6 VÝKAZ VÝMĚR

Nasazená tabulová zemní jímka

Pozice	Specifikace	MJ	Množství
1	Stabilizační výplň nasazené tabulové jímky Hlinitý štěrkopísek	m ³	65.7
2	Stěny jímky Fošny tl. 50 mm	m ³	12.3
3	Ochrana vodotěsné izolace na návodní straně Geotextílie	m ²	164.2
4	Vodotěsná izolace Folie PVC	m ²	82.1
5	Tesařská konstrukce Svlak 100x100 mm, délka 2.4	m ³	1.5
6	Tesařská konstrukce Rozpěra 100x100 mm, délka 1.5-2.0 m)	m ³	0.6

Pomocná jímka

Pozice	Specifikace	MJ	Množství
7	Objem jímky, výplň pytlů: štěrkopísek frakce 0/4	m ³	148.1
8	Počet pytlů (10% rezerva) při objemu jednoho pytle: 0.05m ³	ks	3257

266.522 t

12 ks/t

Zpevněná plocha 1

9	Ochrana povrchu Panel silniční 3,0x1,20x0,15 uložený do štěrkopísku fr 0/22 tl.50 mm	m ²	61.2
10	Nájezd na panely Ochrany přísyp fr. 16-32 mm, tl. 100-150 mm	m ³	15.4
11	Ochrana konstrukcí Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	171.1
12	Nájezdové klíny Fošny tl. 50 mm	m ³	0.37
13	Odnímatelný nájezdový pražec Fošny tl. 50 mm	m ³	0.25

Zpevněná plocha 2

9	Ochrana povrchu Panel silniční 3,0x1,20x0,15 uložený do štěrkopísku fr 0/22 tl.50 mm	m ²	14.4
10	Nájezd na panely Ochráný přísyp fr. 16-32 mm, tl. 100-150 mm	m ³	6.0
11	Ochrana konstrukcí Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	78.2
12	Nájezdové klíny Fošny tl. 50 mm	m ³	0.37

Ochrana ploch, lávka: délka 52.0 m

11	Ochrana konstrukcí Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	156.0
14	OSB desky tl. 12 mm	m ²	150.8