Ochrana proti vykolejení

5/8"- dl. 50
řezná šrouby

2 ∠ 65×80×8 - 230
298a

2 ∠ 65.80.8 230
298

2 ∠ 24 - 80
299

kolejnice čís3 dodá Č.K.D

čep ⌀40 - 305
354c

25/5 = - 105 354d

1/4"- 20 354e
mocaná podložka ⌀20

Zajištění arretačního čepu
proti vypadnutí.

75×150 úhelníky dodá Č.K.D
14

v + podélné díry

Řez c-c

3/8"- 60a
416

závěs arretačního čepu

416a
+45,45,5-440
163/16-168 417

+80.65.9.5-270
353

416
+45,45,5-845
+45,45,5-440
416a

15/4-25
3546

Zajištění arretačního čepu
proti vysunutí

3/8"-240 418a

Odnímací část podlahy pro
manipulaci arretačním čepem

B 280 B

Nárazník dodá Č.K.D.

Řez b-b

Uzavřeno řetízkem na straně
původní

uzavřena úhelníky na straně
protiváhy

Řez a-a

úhelníky dodá Č.K.D
75×150×14

Pohled dle šipky „E"

Plošinu a připojení žebříku
viz dl 40065

2023/83 - 1
Archivace se
Skartační lhůta
Archivováno pro účely vedení
v rámci ČKD

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY.	
Portálový jeřáb pro jez ve Vraném Disposice nárazníků a arretace jeřábu v koncové poloze.	Čís. výkr.: 39955
Přednosta montážny :	