






ozn.	schéma	popis	počet ks						poznámka
			1.NP		2.NP		STŘ.		
			L	P	L	P	L	P	
01	<p>do otvoru 1500x2150 mm</p> 	<p>DVEŘE DO OTVORU 1500 x 2150 mm MATERIÁL: z hliníkových profilů, U celk= max.0,9 W/m2K ROZMĚR: průchozí šířka křídla 800 mm PROVEDENÍ: dvoukřídlové otočné, v horní části prosklené, dolní část - tepelně izolační výplň POVRCH. ÚPRAVA: lakované, barva antracit ZASKLENÍ: izolační trojsklo, ornamentální - vzor "kúra", teplý zasklívací rámeček KOVÁNÍ: zámek s bezpečnostní vložkou, klíka - klíka PŘÍSLUŠENSTVÍ: - hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem</p>	1		-		-	<p><u>rozměry ověřit na stavbě</u> řešení přípojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta</p>	
02	<p>do otvoru 500x840 mm</p> 	<p>OKNO DO OTVORU 500x840 mm MATERIÁL: plastový profil, U celk=0,9 W/m2K PROVEDENÍ: jednoduché, výklopné POVRCH. ÚPRAVA: ext fólie - antracit, int - bílá ZASKLENÍ: izolační trojsklo, ornamentální - vzor "kúra", teplý zasklívací rámeček KOVÁNÍ: celoodvodové PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p>	2L		-		-	<p><u>rozměry ověřit na stavbě</u> řešení přípojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta</p>	
03	<p>do otvoru 2000x1500 mm</p> 	<p>OKNO DO OTVORU 2000x1500 mm MATERIÁL: plastový profil, U celk=0,9 W/m2K PROVEDENÍ: dvoudílné, obě křídla otevíravá, pravé výklopné POVRCH. ÚPRAVA: ext fólie - antracit, int - bílá ZASKLENÍ: izolační trojsklo číré, teplý zasklívací rámeček KOVÁNÍ: celoodvodové PŘÍSLUŠENSTVÍ:</p>	1P				-	<p><u>rozměry ověřit na stavbě</u> řešení přípojovací spáry: - int parotěsná páska - pistolová pěna - ext paropropustná páska - APU lišta</p>	
04	<p>do otvoru 1100x2070 mm</p> 	<p>DVEŘE DO OTVORU 1100x2070 mm MATERIÁL: z hliníkových profilů ROZMĚR: průchozí šířka křídla 900 mm PROVEDENÍ: jednokřídlové otočné, plné, s tepelně izolační výplní POVRCH. ÚPRAVA: lakované, barva antracit ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: zámek s bezpečnostní vložkou, klíka - koule PŘÍSLUŠENSTVÍ: - hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem</p>	-		1		-	<p><u>rozměry ověřit na stavbě</u> řešení přípojovací spáry: - pistolová pěna - APU lišta</p>	
05	<p>do otvoru 4000x2500 mm</p> 	<p>SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DO OTVORU 4000x2500 mm MATERIÁL: ocelová, dvouplášťová, s tepelně zolační výplní tl. lamely 42 mm PROVEDENÍ: s prosvětlovacím pruhem POVRCH. ÚPRAVA: lakované, barva antracit PŘÍSLUŠENSTVÍ: elektrický pohon, dálkové ovládání, 2x větrací mřížka 150x300 mm (min.plocha 0,045 m2/1 stán) max. 0,5 m nad podlahou</p>	1		-		-	<p><u>rozměry ověřit na stavbě</u> řešení přípojovací spáry: - pistolová pěna - APU lišta</p>	