


Technická karta úpravy toků, ochranné hráze				Inventární číslo HM 223365	
Název majetku				Lokalita	
Úprava Březné, Štíty - Březná				Kraj	Olomoucký
				Okres	Šumperk
				ORP	Zábřeh na Moravě
				Obec	Štíty
Vodní tok - název	Březná	Říční km	admin. původní: 12,800 – 12,920 13,330 – 14,173	ČHP	4-10-02-0390
Vodní tok - IDVT	10100154		digit.: 13,070 - 14,407		
Závod	Horní Morava Olomouc	Provoz	Šumperk	Středisko	2102
ID IS		Rok pořízení	1977	Rok zařazení	
Způsob nabytí		Číslo dokladu		Ze dne	
Pořizovací cena	1.020.800 Kč	Dřívější vlastník			
Odpisová sazba	2%				
I. Základní údaje o dokumentech související se vznikem stavby					
Rozhodnutí o povolení / ohlášení stavby vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	
KNV Olomouc		743-7/9-1951-H- XI/1	16. 9. 1951		
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	

		Planost omezena datem			
Rozhodnutí o schválení manipulačních řádů vydal		Číslo jednací	Ze dne	Právní moc dne	

		Platnost omezena datem			
Kolaudační souhlas vydal		Číslo jednací	Ze dne		
Katastrální území	Štíty - město	List vlastnictví		Parcelní číslo	
II. Účel díla, technický popis a technické parametry					
1. Účel díla: Umožnění plynulého odtoku vody za povodní a jarního tání					
2. Technický popis: <u>Příčný profil</u> - jednoduchý lichoběžník, svahy 1:2, šířka dna 8 – 10 m, hloubka profilu 1,5 – 1,6 m. <u>Opevnění</u> – původně dle PD z r. 1950 vegetační, jednoduchý a dvojité vrbový plůtek. LB v oblouku zajištěn oživeným srubem (původní ř. km 13,360 – 13,460). Veškerá tato původní opevnění jsou již nahrazena pomístně rovinaninou z lomového kamene. V úseku č. 1 je vystavena opěrná zeď na LB v délce cca 130m, na PB v oblouku rovinanina z lomového kamene.					
Zastavěná plocha	m ²		Obestavený prostor	m ³	
3. Technické parametry:					
Skutečná délka (km)	Podélný sklon úpravy	Kapacita koryta Q...	Kategorie TBD	Cyklus prohlídek	
Celkem = 0,973	Úsek č. 1 = 2 ‰ Úsek č. 2 = 4,5 ‰	47 m ³ /s	IV	1 x za 10 let	
Souřadnice začátku a konce úseku		Úsek č. 1 - začátek Y = 577774.400; X = 1077412.730 Úsek č. 2 - začátek Y = 577324.380; X = 1077402.700			
Příčný profil		viz bod 2. Technický popis			

Opevnění		viz bod 2. Technický popis	
Ostatní objekty (stabilizační objekty v korytě, objekty v OH)		ř. km 13,984 (dle PD km 13,720) – původní dřevěný kombinovaný stupeň byl přestavěn na přímý pevný betonový jez obložený kamenem, stavební délky 8 m, nadjezí – rovnanina z lomového kamene, podjezí zajištěno vývarem se závěrným kamenným prahem, za prahem urovnání dna lomovým kamenem, břehy v podjezí – dlažba do betonu	
Další údaje		Údaje byly převzaty z původní karty ZP a PD z r. 1950	
Poznámka (technické zhodnocení, opravy)			
Dokumentace (projekt)		Podrobný projekt na hrazení Březné ve Štítech z června 1950	
Místo uložení dokumentace		Provoz Šumperk - pod ev. č. 048	
ZVM 1:50 000	číslo. 14-41	Mapa 1: 10 000	14-41-12
Datum	Jméno a příjmení zpracovatele TK		Podpis
29. 9. 2016	Zdeněk Večerka		
Datum	Jméno a příjmení vedoucího provozu		Podpis
29. 9. 2016	Antonín Spáčil		