 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno		Technická karta objekty na tocích		Inventurní číslo DHM:	2-22995
závod:	Horní Morava	provoz:	Šumperk	číslo střediska	02102
(Název dlouhodobého hmotného majetku (DHM): Stupeň Bílá Voda		Vodní tok		Březná	
		Říční kilometr		21,500 <i>DIC 11/21/20</i>	
		Č. hydrologického pořadí		4-10-02-037	
ID IS:		Rok pořízení	1973	Rok zařazení	1976
Kraj Pardubický	Okres Ústí nad Orlicí	Obec s rozšířenou působností Králíky		Obec Bílá Voda, část obce Červená Voda	
Způsob nabytí: převod	(investice, koupě, převod atd.)			Pořizovací cena Kč:	84 600,-
	Č. --- ze dne ---			Odpis %:	1
Dřívější vlastníci:					
Rozhodnutí o povolení stavby Vydal: Č.j. _____ ze dne _____ právní moc dne _____					
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami - nepotřebuje Vydal: Č.j. _____ ze dne _____ právní moc dne _____				Platnost do:	
Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu Vydal: Č.j. _____ ze dne _____ právní moc dne _____				Platnost do:	
Kolaudační rozhodnutí Vydal: Č.j. _____ ze dne _____ právní moc dne _____					
Katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo:					
Účel díla:					
Technický popis :					
Délka jezu v koruně: (m) 5,0	Šířka přelivné plochy: (m) 0,8	Výška (a) m:	1,40	Spád jezu (m) (rozdíl hladin):	Kategorie TBD: IV. cyklus prohlídek: 1 x za 10 let
		Výška (b) m:			
Tvar:		Umístění: kolmé		Q koryta: m ³ .s ⁻¹	
Pevná část: Kamenný stupeň s kolmým umístěním z lomového kamene do cementové malty. Výška stupně je 1,40 m, délka přelivné hrany je 6 m, tloušťka 80 cm a je protažena do čelního ukončení ohrázování o výšce 1,10 m, délce 4 m a sklonem svahu k přelivné hraně 1:05.					
Pohyblivá část: ---					

Podjezí: Vyvat délky 7 m zpevněn dlažbou z lomového kamene, ukončen zvýšeným závětečným prahem. Za prahem o výšce 70 cm a tloušťce 2,5 m je opět zpevnění lomovým kamenem do cementové malty v délce 4 m, které ukončuje betonový ukončovací práh. Za prahem je kamenný zahoz v délce 4 m. Svaly jsou zajištěny dlažbou lomového kamene ve sklonu 1 : 0,5 na levém břehu po přítok potoka a na pravém po ukončovací práh. Přítok potůčku je na levém břehu 5 m za ukončovací prahem.

Nadjezí: Na levém břehu je nad přelivnou hranou odběr vody čerpadly. Právý i levý břeh jsou chráněny hrázkami se zpevněním návodního lince polovegetačními tvárnicemi.


Zaměření (výškový a souřadnicový systém):

Další údaje:

Příslušenství (související objekty)

Pozn.: (technické zhodnocení, opravy)

	Mapa 1:5000	VH mapa 1: 50 000 14-41
Dokumentace (projekt):		
Místo uložení:		

Kartu vyhotovil: Útv. 107	Datum 5/2005	Jméno a příjmení Ing. Pozděňová	Podpis 
-------------------------------------	------------------------	---	--

Poznámka: Výška (a) - výška od dna vývaru po pevnou přelivnou hranu bez pohyblivé části
Výška (b) - výška pohyblivé části při maximálním vztyčení

Ing. Hana Ficnarová, vedoucí provozu



Název zařízení nebo předmětu:		Kód materiálu:	
Číslo ZP:		Místo:	
Rok pořízení	1973	Hodnota	Rok odepsání 2073
Změny:			
<p>Technický popis: Jez se nachází u n.p. Perla v Bílé vodě.</p> <p>Účel:</p> <p>Délka: 5,0 m; Šířka: 0,80 m; Výška: 1,40 m; Q m³/sec</p> <p>Tvar: kolmý Umístění: kolmé</p> <p>Pevná část: Kamenný sloup</p> <p>Pohyblivá část:</p> <p>Podjezí: Výmvar zpevněn dlažbou, uložení prahem.</p> <p>Nadjezí: V levém břehu je odtěr Perly, n.p. závod Bílé vody.</p> <p>Další údaje:</p>			
Parcela:		Č. mapy: Žamberk 1-5	
		Mapa č.	

Line