



POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

CZECH REPUBLIC



Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla:

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Vozidlo převedeno -- odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

otisk
razítka

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Vozidlo převedeno -- odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Datum první registrace vozidla v ČR:

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Vozidlo převedeno -- odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

otisk
razítka

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/IČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Vozidlo převedeno -- odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

otisk
razítka

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

V
dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V
dne Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZAZNAMY

V
dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V
dne Podpis

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Platí do:
Tech. prohlídka provedena
dne:
Č. protokolu:

otisk
razítka
podpis

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 8753-01 ES č.: e1*2003/37*0490*		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ 2 3 Kategorie vozidla (zkratka): T1 4 Tovární značka: JOHN DEERE 5 Typ: L003 6 Varianta: BD44 7 Verze: 8 Obchodní označení: 6115M 9 Identifikační číslo vozidla (VIN): 1L06115MCEG814304	
Motor	10 Výrobce podvozku: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 11 Výrobce: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 12 Typ: 4045HL497C 13 Palivo: NM 14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 85.0/2 100 15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 525 16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68MA	
Emise	18 Korigovaný součinitel absorpce: 0.58	
Karoserie	19 Výrobce: DEERE & COMPANY, MOLINE, USA 20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - CG701 21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny): 22 Barva: ZELENÁ KOMBINOVANÁ 23 Počet míst: - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0 27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]: 29 Celková [mm] - délka: 5 440 30 - šířka: 2 550 31 - výška: 2 766 32 Rozvor [mm]: 2 580 33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka: 35 Provozní hmotnost [kg]: 4 400 - 8 700 36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 8 700/8 700 37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 4 200/4 120; 6 800/6 700 38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]: 39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 34 000/21 750 40 - nebrzděného: 3 000/1 500 41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 40 000/30 450 42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 3	
Hmotnosti	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 44 1. W13 X 28; 420/70 R 28 133 A8 45 2. W16L X 38; 520/70 R 38 150 A8 46 3. 47 4. 48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40 49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE 50 Vnější hluk vozidla (dB (A)): - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 79/2 250 51 - za jízdy: 78.0 52 Spotřeba paliva: - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]: 54 (l.100 km ⁻¹): NE Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE 57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCHOVÉ Další údaje viz část F) Další záznamy:	
Nápravy		
Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.) Vozidlo: č. j. 02.12.2015 dne Nástavba: č. j. dne STROM PRAHA s.r.o. Lohenická 607 190 17 Praha 9-Vinohrady Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání otisk razítka podpis
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm. *40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg. *58: Jednohadičové a dvouhadičové Variabilní provedení vozidla:		

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část E) DALŠÍ ZÁZNAMY

~~Doporučený rozměr tabulky registrační značky 200x160 mm.~~

*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného připojného pracovního stroje při rychlosti do 20 km/h smí být nejvýše 3 000 kg.

*58: Jednohadicové a dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

*29: 4 420 - 5 440

*30: 1 967 - 2 550

*31: 2 591 - 2 766

*29,30,31,35: Rozmezí zahrnuje přípustné kombinace přidavných závaží, kol, pneumatik, typů spojovacích zařízení. Traktor může být vybaven přidavným závažím vpředu o hmotnosti až 1 500, 1 260 (1 150+110), 1 010 (900+110), 1 010 kg (18x50+110) nebo předním TBZ a závažími v zadních kolech o hmotnosti až 154 (2x2x38.5), 220 (2x2x55), 288 (2x2x72) nebo 820 kg (2x2x205), případně sestavami z těchto závaží dle návodu k obsluze.

*42,38: Spojovací zařízení/největší svislé statické zatížení v kg: automatická hubice 30 mm/2 000; výkyvné táhlo/1 600; hák/3 000; pítón/3 000; kulový závěs K80/3 000; přední TBZ kat. 2/neuvedeno.

*39,41: Při provozu na pozemních komunikacích pro konkrétní hodnoty hmotnosti platí podmínky stanovené v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb. v závislosti na konkrétní sestavě přidavných závaží, případně další výbavě traktoru.

*44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W12x28; 380/85 R 28 133 A8; 4 120 // W12x30; 380/85 R 30 135 A8; 4 200

W16Lx24; 540/65 R 24 140 D; 4 200 // W13x28; 420/70 R 28; 133 A8; 4 120

*45,37 Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W16Lx38; 460/85 R 38 149 A8; 6 500 // W12x46; 380/90 R 46 159 A8; 6 800

W18Lx38; 600/65 R 38 153 D; 6 800 // W16Lx38; 460/85 R 38 149 A8; 6 500

Další rozměry pneumatik a jejich kombinace jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- pláště pneumatik nemusí být homologovány resp. schváleny,

a při překročení šířky 2.55 m navíc

- celková šířka je větší než je předepsáno,

- vzdálenost světel, zař. od bočního obrysu vozidla je větší než je předepsáno.