








TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - VNITŘNÍCH

ozn.	schéma	popis	počet ks		poznámka
			1 p	2 p	
1L T		VNITŘNÍ DVEŘE 700/1970 MATERIÁL: - BEZFALCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM - POL.VURETANOVÝ RAM ZESÍLENÝ PŘEKLIŽKOU - OBOUTSTŘANÉ OBLOŽENÝ LAMINÁTEM HPL tl. 2mm TYP: otočné, jednokřídlé, plně POVRCH: ÚPRAVA: HPL laminát - barva šedá ZASKLENÍ: bez zasklení ROZMĚR: 700/1970 mm KOVÁNÍ: křídla - křídla 2x WC zámek do m.č. 108, 106 1x zámek s možkou do m.č. 109 PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová nastavitelná kovová beztlaková zárubeň z pozinkovaného plechu v tloušťce 1,5 mm v barvě povrchu křídla do zdva tl.125 mm - venlačací mezní podélní 15 mm (nebo větrací mřížka) - 2x předchodová lišta	-	-	odolnost proti klimatickým vlivům 3. tř
2P T		VNITŘNÍ DVEŘE 800/1970 MATERIÁL: - BEZFALCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM - POL.VURETANOVÝ RAM ZESÍLENÝ PŘEKLIŽKOU - OBOUTSTŘANÉ OBLOŽENÝ LAMINÁTEM HPL tl. 2mm TYP: otočné, jednokřídlé POVRCH: ÚPRAVA: HPL laminát - barva šedá ZASKLENÍ: bez zasklení ROZMĚR: 800/1970 mm KOVÁNÍ: křídla - křídla, zámek s možkou FAB na stejný klíč PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová nastavitelná kovová beztlaková zárubeň z pozinkovaného plechu v tloušťce 1,5 mm v barvě povrchu křídla do zdva tl.125 mm	2 P	-	odolnost proti klimatickým vlivům 3. tř
2L T			1 L	-	rozměry ověřit na stavbě
3P T		VNITŘNÍ DVEŘE 800/1970 MATERIÁL: - BEZFALCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM - POL.VURETANOVÝ RAM ZESÍLENÝ PŘEKLIŽKOU - OBOUTSTŘANÉ OBLOŽENÝ LAMINÁTEM HPL tl. 2mm TYP: otočné, jednokřídlé POVRCH: ÚPRAVA: HPL laminát - barva šedá ZASKLENÍ: bez zasklení ROZMĚR: 800/1970 mm KOVÁNÍ: křídla - křídla, 1x zámek s možkou FAB PŘÍSLUŠENSTVÍ: systémová nastavitelná kovová beztlaková zárubeň z pozinkovaného plechu v tloušťce 1,5 mm v barvě povrchu křídla do zdva tl.125 mm - předchodová lišta	-	-	odolnost proti klimatickým vlivům 3. tř
3L T			1 L	-	rozměry ověřit na stavbě
04 T		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET plastový komínkový, barva bílá, obě čehli hrana, tl. 20 mm 1640x250 mm, minimální přesah přes líc zdva	1		rozměry ověřit na stavbě

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - VNĚJŠÍCH

ozn.	schéma	popis	počet ks			poznámka
			1. PP	L	P	
01		<p>OKNO DO OTVORU 1640x1140 mm</p> <p>MATERIÁL: masivový profil, U celk=1,0 W/m2K</p> <p>PROVEDENÍ: jednolitě, otevíraté a sklápěcí</p> <p>POVRCH: ÚPRAVA: hana bílá bez povrchových úprav</p> <p>ZASKLENÍ: izolační dvojsklo - oznamování zasklení</p> <p>teplo zasklení rámeček</p> <p>KOJAŇI: celobodové</p> <p>PRÍSLUŠENSTVÍ:</p>	2	-	-	rozměry ověřit na stavbě

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn.	schéma	popis	počet ks		poznámka
			1.př		
01 K		<p>OPELCHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU</p> <p>lakovaný plech tl. 0,70 mm, včetně systémových ukončovacích profilů na oslňení</p> <p>barva šedá</p> <p>přesaz přes parapet 35 mm</p> <p>dodávka včetně kotvicích prvků</p> <p>RŠ: 330 mm</p>	2		rozměry ověřit na stavbě

PRVKY INTERIÉRU

ozn.	schéma	popis	počet ks		poznámka	
01 Os		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI č. 106				
		WC ŠTĚTKA				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks			
		DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks			
		ZÁSOBNIK NA MÝDLLO				
		- na zavěšení na zeď, nerezový materiál	1 ks			
		ZÁSOBNIK NA PAP. UTERKY				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks			
		KOŠ ODPADKOVÝ	1 ks			
02 Os		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI č. 107				
		ZÁSOBNIK NA MÝDLLO				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks			
		DRŽÁK NA RUCNÍK				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	2 ks			
		ZÁSOBNIK NA PAP. UTERKY				
		- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks			
		ODPADKOVÝ KOŠ	1 ks			
		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI č. 108				
		WC ŠTĚTKA				
- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks					
DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU						
- na zavěšení na zeď, nerezové provedení	1 ks					
03 Os		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI č. 109				
		SKŘÍŇKA NA ÚKLID - rozměr 400/200/800	1 ks			
04 Os		NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI č. 110				
		ŠATNÍ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU	9 ks (3 sestavy po 3)			
05 Os		PRÍSLUŠENSTVÍ: ořínčovací zámek a distalování skřínek				
		<p>Konstrukce skříněk: skříněk je konstruována se zvýšenou pevností na bezpečnost a antivandal provedení. Ekonomický hliník tvoří první ochrannou vrstvu celé skříně. Profily zvyšují bezpečnost na stěnu pomocí a ztučení v oblasti zámku.</p> <p>Pent není jako u klasických skříněk, ale je přibíhový, tvořen celým hliníkovým profilem. Každá zasklená skříněk je z hliníku. Skříně mají profilovaný hliníkový rám.</p> <p>Podleby jsou z hliníku, integrované do hliníkového profilu skříněk.</p> <p>Podleby jsou vyrobeny z nerezových podlahových. Podlahové skříně je z hliníkového kovu o rozměru 30x30x2mm. Podlahové skříně jsou vyrobeny z hliníku a mají výškovou úroveň skříně podlahy o ± 1 mm. Kapsy skříně z vysokotlačného hliníku tl. 4 mm a 8 mm. Dveře skříně tl. 8mm vyrobené do přibíhacího pantového profilu.</p> <p>Vybavení skříněk: horní polička, šatní tyč</p> <p>Na skříně bude provedena před přílohou pro označení skříněk.</p> <p>Barevné provedení: barevné varianty dle vzorníku výrobce EPR, desek.</p> <p>Korpus skříněk v bílé barvě.</p> <p>Ověřování skříněk je zajištěno standardním licencím nebo dohládkou ověřením.</p>				

pohled z exteriéru

ZODP, PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra
KRESLIL :	Ing. Radek Vondra
INVESTOR :	Povodí Labe, státní podnik
MÍSTO :	Srnobody
ODDÍL :	D. 1. 1. Architektonické a stavebně technické řešení
AKCE : VD Srnobody, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace, č. 239190001	
VÝPISY PSV	