

4.3.2 Ostatní komunikace

Přehled ostatních komunikací v řešeném území KPÚ je uveden v následující tabulce. Nachází se zde celkem 23 stávajících i navržených komunikací.

LEGENDA: **zvýraznění - výstavba nebo rekonstrukce**
 bez zvýraznění - stávající komunikace, bez návrhových změn
 PC – polní cesta

Ozn.	Typ	Kategorie	Krajnice	Celková délka	Výstavba (V)	Rekonstrukce (R)	Poznámka
C1	PC	4/30		163			zpevněná
C2	PC	4/30		140			zpevněná
C3	PC	4/30		629	629		travnatá
C4	PC	4/30	2 x 0,50	893		893	asfaltový kryt
C5	PC	4/30	2 x 0,50	940	150	790	R - asfaltový kryt V - travnatá
C6	PC	3,5/30		240	240		travnatá
C7	PC	4/30		62			zpevněná
C8	PC	4/30	2 x 0,50	541	153	388	asfaltový kryt
C9	PC	4/30	2 x 0,50	652	652		zpevněná - kamenivo
C10	PC	3/30		111			travnatá
C11	PC	4/30	2 x 0,50	772	772		zpevněná - kamenivo
C12	PC	4/30	2 x 0,50	377	377		asfaltový kryt
C13	PC	4/30	2 x 0,50	146	146		asfaltový kryt
C14	PC	4/30	2 x 0,50	562	562		asfaltový kryt
C15	PC	4/30	2 x 0,50	366	366		asfaltový kryt
C16	PC	4/30		86			zpevněná
C17	PC	4/30	2 x 0,50	880	880		asfaltový kryt
C18	PC	4/30	2 x 0,50	596	596		travnatá
C19	PC	4/30	2 x 0,50	285	285		zpevněná - kamenivo
C20	PC	4/30	2 x 0,50	776	776		asfaltový kryt
C21	PC	4/30		51			zpevněná
C22	PC	4/30	2 x 0,50	320	320		asfaltový kryt
C23	PC	4/30	2 x 0,50	395	395		asfaltový kryt
Celkem:				9983 m	7299 m	2071 m	

Celkový přehled druhů konstrukcí navržených komunikací

Návrh	Typ konstrukce	Celková délka v m
Výstavba	asfaltový kryt	3975
Výstavba	zpevněná – drcené kamenivo	1709
Výstavba	travnatá	1615
Rekonstrukce	asfaltový kryt	2071
Celkem		9370 m

C4 - PC

Cesta vedoucí od tunelu pod silnicí I/39 jihovýchodním směrem. Cesta je navržena k rekonstrukci. Zpřístupňuje zemědělské pozemky, ostatní plochy, zahrady i lesní pozemky.

Velikost prvku:	6261 m ²
Navržený vlastník:	LV 10001
Navržená kultura:	ostatní plocha (14), ostatní komunikace (17)
Návrhové parametry cesty:	
délka cesty v obvodu KPÚ:	893 m
šířka v koruně:	4 m
návrhová rychlost:	30 km/hod
charakteristika zatížení:	velmi lehké
Třída dopravního zatížení:	VI
návrhová úroveň porušení vozovky:	D3
odvodnění:	bez odvodnění
vozovka:	výstavba – asfaltový kryt
funkce:	obslužná, spojovací

Opatření:

- stabilizace hranic
- výstavba asfaltové komunikace v délce 893 m

C5 - PC

Cesta napojena na komunikaci C4. Část cesty navržena k rekonstrukci – asfaltový kryt, část navržena jako travnatá. Zpřístupňuje zemědělské pozemky a ostatní plochy.

Velikost prvku:	6727 m ²
Navržený vlastník:	Parcela 939 LV 431, parcela 949 LV 10001
Navržená kultura:	ostatní plocha (14), ostatní komunikace (17)
Návrhové parametry cesty:	
délka cesty v obvodu KPÚ:	940 m
šířka v koruně:	4 m
návrhová rychlost:	30 km/hod
charakteristika zatížení:	velmi lehké
Třída dopravního zatížení:	VI
návrhová úroveň porušení vozovky:	D3
odvodnění:	bez odvodnění
vozovka:	výstavba – 790 m asfaltový kryt, 150 m travnatá
funkce:	obslužná

Opatření:

- stabilizace hranic
- výstavba asfaltové komunikace v délce 790 m

C8 - PC

Komunikace v jižní části území napojena na cestu C4. Část navržena k rekonstrukci, část navržena k výstavbě. Zpřístupní zemědělské i lesní pozemky.

Velikost prvku:	3144 m ²
Navržený vlastník:	LV 10001
Navržená kultura:	ostatní plocha (14), ostatní komunikace (17)
Návrhové parametry cesty:	
délka cesty v obvodu KPÚ:	541 m
šířka v koruně:	4 m
návrhová rychlost:	30 km/hod
charakteristika zatížení:	velmi lehké
Třída dopravního zatížení:	VI
návrhová úroveň porušení vozovky:	D3
odvodnění:	bez odvodnění
vozovka:	výstavba – asfaltový kryt
funkce:	obslužná

Opatření:

- stabilizace hranic