



Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245
DIČ: CZ530916024
tel.: + 420 495 539 037
e-mail: pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO.06 - OPLOCENÍ

A.1 - Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: „Národní hřebčín Kladruby nad Labem – Stavební úpravy v areálu Borek“

Místo stavby: k.ú. Kladruby nad Labem

Předmět PD: dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Název : Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Adresa : Kladruby nad Labem čp. 1, 533 14 Kladruby n. Labem

IČO : 720 48 972

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD:



Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11

IČ: 132 07 245

DIČ: CZ 530916024

Hlavní projektant: Ing. Radek Vondra

ČKAIT č. 602201 – pozemní stavby

Ing. Jiří Machač

ČKAIT č. 0600555 – statika a dynamika staveb

Tomáš Balažovič

ČKAIT č. 0602204 – technika prostředí staveb, zdravotní technika



Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245
DIČ: CZ530916024
tel.: + 420 495 539 037
e-mail: pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO.06 - OPLOCENÍ

Technický popis stavby:

Oplocení typu A – na severní a západní hranici areálu je stávající oplocení z betonových sloupků a ocelového pletiva. Toto oplocení je v dobrém stavebně technickém stavu a bude zachováno.

Oplocení typu B - na jižní a východní hranici areálu je navrženo na základě požadavku odboru památkové péče nové dřevěného oplocení v délce cca 385 bm. Oplocení bude bez podezdívky, výšky 1,6 m. Oplocení bude provedeno z masivního modřínového dřeva - sloupky z frézované dřevěné kulatiny DN 160 svlaky z kulatiny DN 80 mm a výplň ze svislých dřevěných latí 40x60 mm. Povrchová úprava transparentním bezbarvým penetračním napouštědlem ve 2 vrstvách. Sloupky budou vsazeny do vyvrtaných otvorů vyložených plastovou trubkou DN 300 mm a zasypány zhutněným štěrkopískem fr 0-22. Min. hloubka založení 800 mm pod UT. Součástí oplocení budou i čtyři nové dvoukřídlové vjezdové brány šířky 2x 3,6 m a 2x 4,0 m. Sloupky brány budou tvořeny frézovanou kulatinou DN 160 mm (modřín), rámy frézovanou kulatinou DN 80 mm a plaňky z hranolů 60x40 mm z modřínu se seříznutou špičkou. Podrobnosti viz výkres č.02 a 03.

Oplocení typu C - Ohrady pro koně uvnitř areálu jsou navrženy z dřevěných sloupků 140x140 mm, dřevěné kulatiny DN 200 a dvou řad vodorovných hranolů 60x80 mm. Výška je navržena 1,4 m. Povrchová úprava základním impregnačním nátěrem a vrchním ochranným nátěrem bílé barvy. Pro průchod koní budou ohrady opatřeny otevíravými brankami. Sloupky ohradníků budou osazeny do předem vyvrtaných otvorů DN 180, do hloubky 600 mm, zasypány zeminou a zahutněny. Celková délka ohradníků bude 158 mb.

Venkovní jízďárna nebude ohrazena. Písková plocha bude lemována pouze smrkovou kulatinou, kotvenou do zeminy pomocí dřevěných kolíků nebo ocelových skob. Celková délka 280 m.

„Národní hřebčín Kladruby nad Labem – Stavební úpravy v areálu Borek“



Radko Vondra – PRIDOS
Na Potoce 648
500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245
DIČ: CZ530916024
tel.: + 420 495 539 037
e-mail: pridos@email.cz

Dokumentace pro provedení stavby

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO.06 - OPLOCENÍ

V Hradci Králové - 2/2019