

REKAPITULACE STAVBY

Kód: rozaktul30318031

Stavba: VD Vidhostice

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: rozaktul30318031

Stavba: VD Vidhostice

Místo: Vidhostice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
PS 01.1	Spodní výpusti DN 400 (oprava)	0,00	0,00	STA
PS 01.2	Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)	0,00	0,00	STA
PS 01.3	Závlahové potrubí DN 600 (oprava)	0,00	0,00	STA
PS 01.4	Etážové odběry DN1000 (oprava)	0,00	0,00	STA
PS 02.1	Elektroinstalace (oprava)	0,00	0,00	STA
PS 02.2	Doplnění telemetrie (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 01.1	Zastřešení podesty (investice)	0,00	0,00	STA
SO 01.2.1a	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)	0,00	0,00	STA
SO 01.2.1b	Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)	0,00	0,00	STA
SO 01.2.2	Zazdívání otvoru (investice)	0,00	0,00	STA
SO 01.2.3	Okenní otvory (investice)	0,00	0,00	STA
SO 02.1.1	Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 02.1.2	Sanace betonové lávky (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 02.1.3	Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 02.1.4	Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)	0,00	0,00	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 02.2.1	Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 02.2.2	Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)	0,00	0,00	STA
SO 02.2.3	Česle (oprava)	0,00	0,00	STA
VON1	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)	0,00	0,00	STA
VON2	Vedlejší a ostatní náklady (investice)	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
D1 - Návodní uzávěry DN500	0,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	0,00
D3 - .-opravy a úpravy:	0,00
D4 - .-povrchová ochrana:	0,00
D5 - .-montáže:	0,00
D6 - .-materiál, dodávka:	0,00
D7 - Potrubí spodních výpustí DN400 v šachtě	0,00
D2 - .-přípravné práce, demontáže:	0,00
D3 - .-opravy a úpravy:	0,00
D4 - .-povrchová ochrana:	0,00
D5 - .-montáže:	0,00
D6 - .-materiál, dodávka:	0,00
D8 - .-doplňkové náklady spodních výpustí	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)

Místo: Vidhostice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

	D	D1	Návodní uzávěry DN500				0,00	
	D	D2	.-přípravné práce, demontáže:				0,00	
1	K	Pol2	.-demontáž kanálového stavítka DN500 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.-demontáž kanálového stavítka DN500 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu					
	D	D3	.-opravy a úpravy:				0,00	
2	M	Pol3	.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu	soubor	2,000		0,00	R položka
	PP		.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu					
3	M	Pol5	.- repase kanálového šoupěte DN500 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- repase kanálového šoupěte DN500 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
4	M	Pol6	.- revize a oprava ocelového táhla dl. 12 m včetně závitové tyče	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- revize a oprava ocelového táhla dl. 12 m včetně závitové tyče					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
5	M	Pol7	.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
	D	D4	.-povrchová ochrana:				0,00	
6	K	Pol8	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí	m2	14,000		0,00	R položka
	PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí					
7	K	Pol9	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	14,000		0,00	R položka
	PP		.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
	D	D5	.-montáže:				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	Pol10	.-montáž kladek táhla (5 ks)	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž kladek táhla (5 ks)					
9	K	Pol11	.-montáž kanálového stavítka DN500	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž kanálového stavítka DN500					
10	K	Pol12	.-montáž táhla a stojanu servomotoru	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž táhla a stojanu servomotoru					
11	K	Pol13	.-montáž a seřízení nového servomotoru	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž a seřízení nového servomotoru					
	D	D6	.-materiál, dodávka:				0,00	
12	M	Pol15	.- ocelové svařence - nové kladky táhla	kg	50,000		0,00	R položka
	PP		.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H					
13	M	Pol16	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 250/325 Nm, výkon 1,1 kW, připojení tvar C na stojan s motorovou přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 250/325 Nm, výkon 1,1 kW, připojení tvar C na stojan s motorovou přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: revizní uzávěry M14 a M15					
14	M	Pol17	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	5,000		0,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a větěna, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
15	M	Pol18	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)					
	D	D7	Potrubí spodních výpustí DN400 v šachtě				0,00	
	D	D2	.-přípravné práce, demontáže:				0,00	
16	K	Pol19	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN400 s pohonem - 1 x montážní kus - 1x mezikus	soubor	2,000		0,00	R položka
	PP		.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN400 s pohonem - 1 x montážní kus - 1x mezikus					
	D	D3	.-opravy a úpravy:				0,00	
17	K	Pol20	.- úprava zavzdušnění pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- úprava zavzdušnění pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100					
18	M	Pol21	.- repase šoupěte DN400 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.- repase šoupěte DN400 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
19	M	Pol22	.- repase montážní vložky DN400 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		.- repase montážní vložky DN400 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO					
	P		Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
	D	D4	.-povrchová ochrana:				0,00	
20	K	Pol23	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN400 od vtoku po vnější líc šachty sdruž.obj.	m2	26,400		0,00	R položka
	PP		.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN400 od vtoku po vnější líc šachty sdruž.obj.					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol24	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	16,400		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
22	K	Pol25	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm	m2	10,000		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm					
D D5			.-montáže:				0,00	
23	K	Pol26	.-montáž potrubí DN400 včetně armatur	soubor	2,000		0,00	R položka
PP			.-montáž potrubí DN400 včetně armatur					
24	K	Pol27	.-montáž servopohonu včetně seřízení	kus	4,000		0,00	R položka
PP			.-montáž servopohonu včetně seřízení					
D D6			.-materiál, dodávka:				0,00	
25	M	Pol28.1	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	2,000		0,00	R položka
PP			.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
P			Poznámka k položce: - havarijní uzávěry M7 a M9					
26	M	Pol28.2	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	2,000		0,00	R položka
PP			.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
P			Poznámka k položce: - provozní uzávěry M8 s M10					
27	M	Pol29	.- příruby DN100, PN10	kus	4,000		0,00	R položka
PP			.- příruby DN100, PN10					
28	M	Pol17	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	15,000		0,00	R položka
PP			.-spojovací materiál dle specifikace					
P			Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
29	M	Pol30	.-těsnění přírubových spojů	soubor	2,000		0,00	R položka
PP			.-těsnění přírubových spojů					
P			Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
30	M	Pol31	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	kpl	2,000		0,00	R položka
PP			.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D D8			.-doplňkové náklady spodních výpustí				0,00	
31	K	Pol32	.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky					
32	K	Pol33	.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce					
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
D 997			Přesun sutě				0,00	
33	K	R997008	Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy	t	0,404		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((14+26,4)*10)/1000 "likvidace odpadu z tryskání; plocha x spotřeba 10 kg/m2		0,404			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

D1 - Odběrné potrubí DN250

0,00

D2 - .-přípravné práce, demontáže:

0,00

D3 - .-opravy a úpravy:

0,00

D4 - .-povrchová ochrana:

0,00

D5 - .-montáže:

0,00

D6 - .-materiál, dodávka:

0,00

D7 - Potrubí MZP DN100

0,00

D2 - .-přípravné práce, demontáže:

0,00

D8 - .-opravy a úpravy OK hradidel:

0,00

D4 - .-povrchová ochrana:

0,00

D5 - .-montáže:

0,00

D6 - .-materiál, dodávka:

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt:

PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Odběrné potrubí DN250						0,00
D	D2	.-přípravné práce, demontáže:						0,00
1	K	Pol34	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN250 - 1x s pohonem, 1 x s kolem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 2x šoupě DN250 - 1x s pohonem, 1 x s kolem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus					
D	D3	.-opravy a úpravy:						0,00
2	M	Pol35	.- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	2,000		0,00	R položka
PP			.- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
P			Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
3	M	Pol36	.- repase montážní vložky DN250 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- repase montážní vložky DN250 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO					
P			Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
D	D4	.-povrchová ochrana:						0,00
4	K	Pol37	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN250 od vtoku po vnější líc šachty sduř. Obj.	m2	4,900		0,00	R položka
PP			.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN250 od vtoku po vnější líc šachty sduř. Obj.					
5	K	Pol38	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	3,200		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
6	K	Pol39	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm	m2	1,700		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm					
D	D5	.-montáže:						0,00
7	K	Pol43	.-montáž potrubí DN400 včetně armatur	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž potrubí DN250 včetně armatur					
8	K	Pol44	.-montáž servopohonu včetně seřízení	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž servopohonu včetně seřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D6		.-materiál, dodávka:				0,00	
9	M	Pol45	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN250 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN250 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
P			Poznámka k položce: - provozní uzávěr M12					
10	M	Pol46	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	7,000		0,00	R položka
PP			.-spojovací materiál dle specifikace					
P			Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
11	M	Pol47	.-těsnění přírubových spojů	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-těsnění přírubových spojů					
P			Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
12	M	Pol48	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D	D7		Potrubí MZP DN100				0,00	
D	D2		.-přípravné práce, demontáže:				0,00	
13	K	Pol49	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN100 s pohonem - 1 kd trubka DN100 (odříznout)	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN100 s pohonem - 1 kd trubka DN100 (odříznout)					
D	D8		.-opravy a úpravy OK hradidel:				0,00	
14	K	Pol50	.- úprava potrubí MZP pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100 2x	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.- úprava potrubí MZP pro demontáž - vložení přírubového spoje DN100 2x					
D	D4		.-povrchová ochrana:				0,00	
15	K	Pol51	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN100 od VD250 po vnější líc šachty sduženého objektu	m2	4,300		0,00	R položka
PP			.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN100 od VD250 po vnější líc šachty sduženého objektu					
16	K	Pol52	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	1,700		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
17	K	Pol53	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm	m2	2,600		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm					
D	D5		.-montáže:				0,00	
18	K	Pol54	.-montáž potrubí DN100 včetně armatur	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž potrubí DN100 včetně armatur					
19	K	Pol55	.-montáž servopohonu včetně seřízení	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž servopohonu včetně seřízení					
D	D6		.-materiál, dodávka:				0,00	
20	M	Pol56	.- nové šoupě DN100, PN10 se stoupajícím vřetenem	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- nové šoupě DN100, PN10 se stoupajícím vřetenem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	Pol57.2	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN100 s mot. přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN100 s mot. přírubou, místní ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - provozní uzávěr M13					
22	M	Pol58	.- příruby DN100, PN10	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.- příruby DN100, PN10					
23	M	Pol59	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	2,000		0,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
24	M	Pol60	.-těsnění přírubových spojů	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		.-těsnění přírubových spojů					
	P		Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
25	M	Pol61	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					
D M Práce a dodávky M							0,00	
26	K	R8999221	M+D kalového čerpadla s plovákem průsakových vod, materiál nerez ocel, napětí 230V/50Hz, výkon 400 W, max. čerpané množství min. 7500 l/hod, výtlačná výška min. 5 m, hloubka ponoru min. 5 m, třída krytí IPX8, závit G1, délka el. kabelu. min. 10 m	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		M+D kalového čerpadla s plovákem průsakových vod, materiál nerez ocel, napětí 230V/50Hz, výkon 400 W, max. čerpané množsdtví min. 7500 l/hod, výtlačná výška min. 5 m, hloubka ponoru min. 5 m, třída krytí IPX8, závit G1, délka el. kabelu. min. 10 m, včetně výpustné hadice délky 4 m a jejího ukotvení objímkami do betonu					
27	K	AGR 03.01.02	M+D Magneticko-indukční průtokoměr, s mikroprocesorově řízeným zpracováním signálu, s grafickým displejem, světlost DN100 PN16, napájení 230 V, krytí IP 66/67	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		M+D Magneticko-indukční průtokoměr, s mikroprocesorově řízeným zpracováním signálu, s grafickým displejem, světlost DN100 PN16, napájení 230 V, krytí IP 66/67					
	P		Poznámka k položce: - specifikace dle TZ - přírubový					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

D1 - Odběrné potrubí DN600

0,00

D2 - .-přípravné práce, demontáže:

0,00

D3 - .-opravy a úpravy:

0,00

D4 - .-povrchová ochrana:

0,00

D5 - .-montáže:

0,00

D6 - .-materiál, dodávka:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	D1	Odběrné potrubí DN600						0,00
D	D2	.-přípravné práce, demontáže:						0,00
1	K	Pol63	.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN600 s pohonem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-demontáž potrubí a armatur v šachtě - 1x šoupě DN600 s pohonem - 1 x montážní kus DN250 - 1x mezikus					
D	D3	.-opravy a úpravy:						0,00
2	M	Pol64	.- repase šoupěte DN600 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- repase šoupěte DN600 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.					
P			Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
3	M	Pol65	.- repase montážní vložky DN600 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- repase montážní vložky DN600 - rozebrání - obnova spojovacího materiálu - obnova těsnění - obnova PKO					
P			Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ					
D	D4	.-povrchová ochrana:						0,00
4	K	Pol66	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN600 od vtoku po vnější líc šachty sduřu. Obj.	m2	12,000		0,00	R položka
PP			.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.0 - potrubí DN600 od vtoku po vnější líc šachty sduřu. Obj.					
5	K	Pol67	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	7,500		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm					
6	K	Pol68	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm	m2	4,500		0,00	R položka
PP			.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 2 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 - systém na bázi EP, PUR předpokládané NDFT tl. 300 mm					
D	D5	.-montáže:						0,00
7	K	Pol69	.-montáž potrubí DN600 včetně armatur	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž potrubí DN600 včetně armatur					
8	K	Pol70	.-montáž servopohonu včetně seřízení	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.-montáž servopohonu včetně seřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D6		.-materiál, dodávka:				0,00	
9	M	Pol71	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN600 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	1,000		0,00	R položka
PP			.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN600 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
P			Poznámka k položce: - provozní uzávěr M11					
10	M	Pol72	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	15,000		0,00	R položka
PP			.-spojovací materiál dle specifikace					
P			Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
11	M	Pol73	.-těsnění přírubových spojů	soubor	1,000		0,00	R položka
PP			.-těsnění přírubových spojů					
P			Poznámka k položce: - hladké rovné těsnění dle EN 1514 - 1 TYP IBC					
12	M	Pol74	.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)	kpl	1,000		0,00	R položka
PP			.-drobný spotř.materiál (mazivo, hadry,apod ...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

D1 - Návodní uzávěry DN1000

0,00

D2 - .-přípravné práce, demontáže:

0,00

D3 - .-opravy a úpravy:

0,00

D4 - .-povrchová ochrana:

0,00

D5 - .-montáže:

0,00

D6 - .-materiál, dodávka:

0,00

D7 - .-Doplňkové náklady etážových odběrů

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)

Místo: Vidhostice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1

Návodní uzávěry DN1000

0,00

D D2

.-přípravné práce, demontáže:

0,00

1	K	Pol74	.-demontáž kanálového stavítka DN1000 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu	kus	4,000		0,00	R položka
PP.-demontáž kanálového stavítka DN1000 včetně pohonu - demnotáž servomotoru - demontáž stojanu - demontáž táhla a kladek - demontáž kanálového stavítka včetně rámu								

D D3

.-opravy a úpravy:

0,00

2	M	Pol75	.- revize kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu	soubor	4,000		0,00	R položka
PP.- revize a oprava kotevních šroubů - kotevní šrouby kanálového stavítka - kotevní šrouby stojanu pohonu								

3	M	Pol77	.- repase kanálového šoupěte DN1000 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	4,000		0,00	R položka
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	-----------

PP.- repase kanálového šoupěte DN1000 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků - úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkční test - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.

P

Poznámka k položce:
- dle podrobné specifikace v TZ

4	M	Pol78	.- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závit. tyčí	hod	4,000		0,00	R položka
PP.- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závit. tyčí								
P								
Poznámka k položce: - dle podrobné specifikace v TZ								

5	M	Pol79	.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.	kus	4,000		0,00	R položka
---	---	-------	--	-----	-------	--	------	-----------

PP.- repase stojanu servomotoru - rozebrání, revize stavu jednotlivých dílů - výměna poškozených součástí - oprava funkčních ploch - obnova PKO - včetně dopravy a manipulace do dílen zhot.

P

Poznámka k položce:
- dle podrobné specifikace v TZ

D D4

.-povrchová ochrana:

0,00

6	K	Pol80	.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí	m2	28,000		0,00	R položka
---	---	-------	---	----	--------	--	------	-----------

PP.- příprava povrchu OK -odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 - táhlo, OK vtokových česlí

7	K	Pol81	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm	m2	28,000		0,00	R položka
---	---	-------	---	----	--------	--	------	-----------

PP.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 (do ponoru) - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm

D D5

.-montáže:

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	Pol82	.-montáž kladek táhla (7 ks)	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž kladek táhla (7 ks)					
9	K	Pol83	.-montáž kanálového stavítka DN1000	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž kanálového stavítka DN1000					
10	K	Pol84	.-montáž táhla a stojanu servomotoru	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž táhla a stojanu servomotoru					
11	K	Pol85	.-montáž a seřízení nového servomotoru	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž a seřízení nového servomotoru					
D	D6		.-materiál, dodávka:				0,00	
12	M	Pol87	.- ocelové svařence - nové kladky táhla	kg	35,000		0,00	R položka
	PP		.- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava Im1, životnost H					
13	M	Pol88	.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		.- nový elektrický servopohon otočný, víceotáčkový, 40 ot/min, moment 500/720 Nm, výkon 2,2 kW, připojení na stoupající vřetenu šoupěte DN400 s mot. přírubou, blok místního ovládání a ukazatel polohy, signalizace vypínače a vysílač polohy					
	P		Poznámka k položce: - uzávěry M3, M4, M5 a M6					
14	M	Pol89	.-spojovací materiál dle specifikace	kg	20,000		0,00	R položka
	PP		.-spojovací materiál dle specifikace					
	P		Poznámka k položce: - táhla a vřetena, trvale ponořené díly korozivzdorné provedení A2/A4, díly uvnitř strojovny ocel 8.8 s povrchovou úpravou Zn					
15	M	Pol90	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)					
D	D7		.-Doplňkové náklady etážových odběrů				0,00	
16	K	Pol91	.-pracovní podlaha, přístup.žebříky	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž pracovní podlaha, přístup.žebříky					
17	K	Pol92	.-lešení z vnějšího líce	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-montáž a demontáž lešení z vnějšího líce					
18	K	Pol93	.-zdvihací zařízení - jeřáb	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		.-doprava a pronájem zdvihací zařízení - jeřáb					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21.1 - Demontáže

0,00

21.1-M - Materiál elektromontážní

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

1	M	000521035	LED svítidlo 1200mm 2x54 LED 3000K IP65	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		LED svítidlo 1200mm 2x54 LED 3000K IP65					
2	K	000900001	doprava pro montáže	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		doprava pro montáže					
3	K	000900003	Nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Nastavení a uvedení do provozu					
4	K	R9987422	Doprava dodávek	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Doprava dodávek					
5	K	R9987423	Přesun dodávek	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Přesun dodávek					

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21.1 Demontáže 0,00

6	K	210990011	demontáže stávajícího kabelového vedení pro šoupě M3a M6 vč.likvidace odpadu a venkovního osvětlení u šoupat	hod	16,000		0,00	R položka
	PP		demontáže stávajícího kabelového vedení pro šoupě M3a M6 vč.likvidace odpadu a venkovního osvětlení u šoupat					

D 21.1-M Materiál elektromontážní 0,00

7	M	000413121	spínač 10A/250Vstř nástěnný IP54 řaz.1	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		spínač 10A/250Vstř nástěnný IP54 řaz.1					
8	M	000900001.1	zobrazovač 40LED sloupcový+číselný 4-20mA,OV 100Oh	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		zobrazovač 40LED sloupcový+číselný 4-20mA,OV 100Oh					
9	M	000900001.2	GSM hlásič 2xBI, 2xBO + 12V DC zdroj + SIM	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		GSM hlásič 2xBI, 2xBO + 12V DC zdroj + SIM					
10	M	000900001.3	zdroj 230/24 VDC 10VA	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		zdroj 230/24 VDC 10VA					
11	M	000900002	termostat venkovní nástěnný -30 až +45 °C	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		termostat venkovní nástěnný -30 až +45 °C					
12	M	000450004	ovladač nástěnný pr22/IP65 stiskací 1xzap - 1xvyp	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		ovladač nástěnný pr22/IP65 stiskací 1xzap - 1xvyp					
13	M	000900002.1	montážní materiál do rozvaděče - vodiče, svorky	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		montážní materiál do rozvaděče - vodiče, svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	000171208	vodič CYY 6	m	40,000		0,00	R položka
	PP		vodič CYY 6					
15	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	125,000		0,00	R položka
	PP		kabel CYKY 3x1,5					
16	M	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel CYKY 4x1,5					
17	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel CYKY 5x1,5					
18	M	000101505	kabel CYKY 12x1,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel CYKY 12x1,5					
19	M	000203303	kabel JYTY 4x1	m	230,000		0,00	R položka
	PP		kabel JYTY 4x1					
20	M	000322223	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF DN20	m	20,000		0,00	R položka
	PP		trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF DN20					
21	M	000321233	trubka ohebná superflex HFPP 1220 DN20	m	30,000		0,00	R položka
	PP		trubka ohebná superflex HFPP 1220 DN20					
22	M	000363632	Žlab NEREZ 100/50 rozteč podpěr cca. 1,9m vč.podpěr	m	15,000		0,00	R položka
	PP		Žlab NEREZ 100/50 rozteč podpěr cca. 1,9m vč.podpěr					
23	M	2100631	materiál podružný	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		materiál podružný					
24	M	2100630	Prořez	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Prořez					
	P		Poznámka k položce: - prořez uvažován z pol. 14-22					
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
25	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje					
26	K	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1					
27	K	210990001	zobrazovač 40LED	ks	3,000		0,00	R položka
	PP		zobrazovač 40LED					
28	K	210990001	zobrazovač 40LED	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		zobrazovač 40LED					
29	K	210990001.1	zdroj 230/24V DC	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		zdroj 230/24V DC					
30	K	210990002	termostat	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		termostat					
31	K	210140101	ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek	ks	4,000		0,00	R položka
	PP		ovladač panelový, bez otvoru, vč.zapoj do 2svorek					
32	K	210990003	úprava ve stávajícím rozvaděči-svorky, zobrazovače	hod	16,000		0,00	R položka
	PP		úprava ve stávajícím rozvaděči-svorky, zobrazovače					
33	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	175,000		0,00	R položka
	PP		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2					
34	K	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	40,000		0,00	R položka
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35					
35	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	125,000		0,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
36	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
38	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	200,000		0,00	R položka
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5					
39	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	230,000		0,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
40	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	20,000		0,00	R položka
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25					
41	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	30,000		0,00	R položka
	PP		trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23					
42	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	15,000		0,00	R položka
	PP		kabelový rošt do š.40cm					
43	K	R9987424	PPV pro elektromontáže	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		PPV pro elektromontáže					
D OST			Ostatní				0,00	
44	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		poplatek za recyklaci svítidla					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
45	K	04400200	Revize rozvodů, zařízení a rozvaděče	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Revize rozvodů, zařízení a rozvaděče					
46	K	04500200	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21.2 - Dodávky zařízení

0,00

21.1 - Demontáže

0,00

21.1-M - Materiál elektromontážní

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)

Místo: VidhosticeDatum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnikProjektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	M	Práce a dodávky M						0,00
D	21.2	Dodávky zařízení						0,00
1	K	000715422	plastový rozvaděč nástěnný 600x400x300mm+DIN liš.	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		plastový rozvaděč nástěnný 600x400x300mm+DIN liš.					
2	K	000474707	svodič přepětí T3 s VF filtrem	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		svodič přepětí T3 s VF filtrem					
3	K	000484111	zdroj JS30-138 - FIEDLER	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		zdroj JS30-138 - FIEDLER					
D	21.1	Demontáže						0,00
4	K	210990012	demontáže	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		demontáže					
D	21.1-M	Materiál elektromontážní						0,00
5	M	000900001	vybavení rozvaděče (svorky, vývodky, vidíče a pod)	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		vybavení rozvaděče (svorky, vývodky, vidíče a pod)					
6	M	000415042	vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		vypínač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu					
7	M	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA					
8	M	000900001.1	Řídicí systém FIEDLER H3+TA4+GSM+ACCU 7Ah	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		Řídicí systém FIEDLER H3+TA4+GSM+ACCU 7Ah					
9	M	000900001.2	Montážní materiál (hmožděnky a pod.)	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		Montážní materiál (hmožděnky a pod.)					
10	M	000203303	kabel JYTY 4x1	m	40,000		0,00	R položka
	PP		kabel JYTY 4x1					
11	M	000203305	kabel JYTY 7x1	m	130,000		0,00	R položka
	PP		kabel JYTY 7x1					
12	M	000322223	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF ÚV ochrana	m	130,000		0,00	R položka
	PP		trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF ÚV ochrana					
13	M	000322273	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF	ks	150,000		0,00	R položka
	PP		/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF					
14	M	000322263	/trubka PVC tuhá/ spojka 0220HF	ks	50,000		0,00	R položka
	PP		/trubka PVC tuhá/ spojka 0220HF					
15	M	000322253	/trubka PVC tuhá/ koleno 4120HF	ks	10,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		/trubka PVC tuhá/ koleno 4120HF					
16	M	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu					
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
17	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg					
18	K	210120805	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/1pól	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do63A/1pól					
19	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		jistič vč.zapojení 1pól/25A					
20	K	210120332	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/10kA	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/10kA					
21	K	210160641	zdroj	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		zdroj					
22	K	210990001	řídící systém FIEDLER	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		řídící systém FIEDLER					
23	K	210990001.1	software pro řídící systém FIEDLER + WEB server	ks	1,000		0,00	R položka
	PP		software pro řídící systém FIEDLER + WEB server					
24	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	30,000		0,00	R položka
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
25	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	40,000		0,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
26	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	130,000		0,00	R položka
	PP		kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1					
27	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	130,000		0,00	R položka
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25					
28	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	2,000		0,00	R položka
	PP		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
30	K	000900001.6	revize	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		revize					
31	K	000900001.5	Doprava	kpl	1,000		0,00	R položka
	PP		Doprava					
29	K	219990011.4	zjištění stávajícího stavu	soubor	1,000		0,00	R položka
	PP		zjištění stávajícího stavu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)

Místo: Vidhostice Datum: 12. 5. 2022
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG Partner s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
1	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	0,495		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .								
PSC VV (0,55*0,45)*2 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x obě strany								
2	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	0,495		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obbednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m³, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m² rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m³.					
3	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce lehké skladovací haly v do 6 m rozpětí vazníků do 9 m	t	0,757		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž nosné ocelové konstrukce haly lehké skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/337171410					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.					
	VV		687,87/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		0,688			
	VV		(687,87*0,1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,069			
	VV		Součet		0,757			
4	M	M130107	ocel nosné konstrukce zastřešení servomotorů, profily dle Pd D.3, jakost 11 375, pozink 70 μm	kg	687,870		0,00	R položka
	PP		ocel nosné konstrukce zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 μm					
	VV		687,87 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci stěn		687,870			
5	M	M30907	spojovací materiál pro nosnou konstrukci zastřešení servomotorů, materiál nerez A4	kg	68,787		0,00	R položka
	PP		spojovací materiál pro nosnou konstrukci zastřešení servomotorů, materiál nerez A4					
	VV		687,87*0,1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci stěn; 5% hmotnosti oceli nosné konstrukce		68,787			
6	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	23,378		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342171111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.					
	VV		2*2,295*((2,37+2,72)/2) "D.3 Ochrana servomotorů - boky haly; počet x šířka x průměrná výška		11,682			
	VV		4,935*2,37 "D.3 Ochrana servomotorů - čelo haly; šířka x výška		11,696			
	VV		Součet		23,378			
7	M	M1548511	plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm	m2	28,054		0,00	R položka
	PP		plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm					
	VV		23,378*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		28,054			
8	K	342191911	Montáž pomocných a kotevnic prvků pro opláštění stěn	kg	27,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevnic prvků pro opláštění stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342191911					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
		PSC	1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.					
	VV		274*0,1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro opláštění haly; 10% hmotnosti plechu		27,400			
9	M	M30908	spojovací materiál opláštění stěn, materiál nerez A4	kg	27,400		0,00	R položka
	PP		spojovací materiál opláštění stěn, materiál nerez A4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
10	K	441171111	Montáž ocelových kci zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m	t	0,179		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/441171111					
	VV		163,16/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		0,163			
	VV		(163,16*0,1)/1000 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		0,016			
	VV		Součet		0,179			
11	M	M130108	ocel nosné konstrukce střechy zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm	kg	163,160		0,00	R položka
	PP		ocel nosné konstrukce střechy zastřešení servomotorů, profily dle PD D.3, jakost 11 375, pozink 70 µm					
	VV		163,16 "D.3 Ochrana servomotorů - profily pro nosnou konstrukci střechy		163,160			
12	M	M30910	spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy zastřešení servomotorů, materiál nerez A4	kg	16,316		0,00	R položka
	PP		spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy zastřešení servomotorů, materiál nerez A4					
	VV		163,16*0,1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál pro nosnou konstrukci střechy 10% hmotnosti oceli nosné konstrukce		16,316			
13	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	12,940		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krytiny střeš ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/444171111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střeš zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.					
	VV		(0,1+4,935+0,1)*2,52 "D.3 Ochrana servomotorů - krytina střechy; šířka x délka		12,940			
14	M	M1548512	plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm	m2	15,528		0,00	R položka
	PP		plech trapézový 30/207/1035 Pz tl 1,0mm					
	VV		12,94*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,528			
15	M	M30909	spojovací materiál opláštění střeš, materiál nerez A4	kg	15,100		0,00	R položka
	PP		spojovací materiál opláštění střeš, materiál nerez A4					
	P		Poznámka k položce: - včetně materiálu (mimo plechu) pro napojení střeš na stěnu					
	VV		151*0,1 "D.3 Ochrana servomotorů - spojovací materiál krytiny střechy; 10% hmotnosti plechu		15,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
16	K	936457112	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu přes 0,01 do 0,25 m3	m3	0,014		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí a dutin betonem se zvýšenými nároky na prostředí objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936457112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výplňový beton otvorů (mimo spár) v prefabrikovaných konstrukcích, b) výplň šachtiček. 2. Ceny neplatí pro zálivky objemu jednotlivě přes 10 m3; tyto se oceňují cenami souboru cen 32 . 3 . -11 Konstrukce z prostého betonu nebo 321 32-11 Konstrukce ze železového betonu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění dutin nebo kapes, b) osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; toto se oceňuje cenami souboru cen 321 35- . . Obednění a odbednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového. 5. Objem se stanoví v m3 zálivky.					
	VV		((0,35*0,25)-(0,1*0,1*pi))*0,25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů; plocha v řezu x délka		0,014			
17	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	53,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
		PSC						
		VV	5 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení vodorovného U profilu ke žb stěně, pol. 10		5,000			
		VV	12*4 "D.3 Ochrana servomotorů - kotvení sloupků z profilů I140 k žb podlaže, pol. 10		48,000			
		VV	Součet		53,000			
18	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	53,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965115					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
19	K	R95394512	Kotvy mechanické M 12 dl 130 mm, materiál nerez 1.4301 pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.4301					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků, b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.					
		VV	2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku z lávky na střeche; obě strany x počet na žebřík		8,000			
20	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M10					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
21	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	t	0,557		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
		VV	0,15 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		0,150			
		VV	0,325 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace demontovaých žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,325			
		VV	0,064 "D.3 Ochrana servomotorů - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064			
		VV	0,018 "D.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně, hmotnost dle TOV pol. 764004861		0,018			
		VV	Součet		0,557			
22	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	t	-0,557		0,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
23	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,451		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861					
	VV		4,6 "D.1 TZ - odstranění stávajícího svodu na návodní straně		4,600			
25	K	764301118	Montáž lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou rš přes 400 mm	m	10,495		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lemování zdi boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou, rozvinuté šířky přes 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764301118					
	VV		(0,1+4,935+0,1) "D.3 Ochrana servomotorů - napojení střechy na žb zed'		5,135			
	VV		2*2,68 "D.3 Ochrana servomotorů - napojení stěny na žb zed'		5,360			
	VV		Součet		10,495			
26	M	M1381418	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,5mm tabule	t	0,036		0,00	R položka
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,5mm tabule					
	VV		10,495*0,0034 'Přepočtené koeficientem množství		0,036			
27	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
28	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	9,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV		2,25+4,9+2,25 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího zábradlí		9,400			
29	K	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	3,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení dle PD					
	VV		2*1,7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400			
30	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	3,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	VV		2*1,7 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky; obě strany x délka		3,400			
31	K	767610121	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl do 0,6 m2	m2	0,375		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy do 0,6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení pomocí turbošroubů					
	VV		0,5*0,75 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O4		0,375			
32	M	M5534101	okno otevíravé vnější ocelové, jednokřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 500x750, ocel s antikorozní ochranou	m2	0,375		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		okno otevíravé vnější ocelové, jednokřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 500x750, ocel s antikoroziní ochranou					
	VV		0,5*0,75 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O4		0,375			
33	K	767610122	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2	1,515		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610122					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- včetně kotvení pomocí turbošroubů 2*0,75*1,01 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O3		1,515			
34	M	M5534102	okno otevíravé vnější ocelové, dvoukřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 1010x750, ocel s antikoroziní ochranou	m2	1,515		0,00	R položka
	PP		okno otevíravé vnější ocelové, dvoukřídlé, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 1010x750, ocel s antikoroziní ochranou					
	VV		2*0,75*1,01 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O3		1,515			
35	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832801					
	VV		6,5 "D.3 Ochrana servomotorů - demontáž stávajícího žebříku z lávky		6,500			
36	K	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	6,857		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835003					
	VV		6,857 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky		6,857			
37	M	63126083	žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm	m	6,857		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm					
	P		Poznámka k položce: - přičle z kruhových trubek budou opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, k zajištění protiskluznosti ve vlhkém prostředí					
38	K	767835008	Příplatek za montáž ochranného koše nástěnných žebříků z kompozitů	m	4,185		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835008					
	VV		4,185 "D.4 Žebříky - nový žebřík z lávky		4,185			
39	M	63126084	ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)	m	4,185		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)					
	P		Poznámka k položce: - velikost a provedení dle PD D.4 Žebříky: pět rovnoběžných kompozitových U-profilů 40x15/4, kotvených čtyřmi těmeny z pásky 50x3 mm z korozivzdorné oceli					
40	M	M3090919	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm	100 kus	0,080		0,00	R položka
	PP		šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm					
	VV		8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,080			
41	M	31111016	matice nerezová šestihranná M6	100 kus	0,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M6					
	VV		8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,080			
42	M	31121025	podložka nerezová 10,5 DIN 9021	100 kus	0,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podložka nerezová 10,5 DIN 9021					
	VV		2*8/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 8 ks šroubů		0,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	14,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV		2*1,4 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet x hmotnost		2,800			
	VV		4*0,9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost		3,600			
	VV		4*1,9 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet x hmotnost		7,600			
	VV		Součet		14,000			
44	M	M140310	kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031					
	VV		2 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku z lávky, kotevní patka; počet		2,000			
45	M	M137566	kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301					
	VV		4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x230 mm žebříku z lávky; počet		4,000			
46	M	M137567	kotevní úhelník L70x530x4-100, materiál nerez 1.4301	kus	4,000		0,00	R položka
	PP		kotevní úhelník L70x530x4-100, materiál nerez 1.4301					
	VV		4 "D.4 Žebříky - kotevní úhelník L70x530 mm žebříku z lávky; počet		4,000			
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,099		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
48	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,780		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783334201					
	VV		2*(0,5*0,75) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV		2*(2*0,75*1,01) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV		Součet		3,780			
49	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,780		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783335101					
	VV		2*(0,5*0,75) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV		2*(2*0,75*1,01) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV		Součet		3,780			
50	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,780		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
	VV		2*(0,5*0,75) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O4		0,750			
	VV		2*(2*0,75*1,01) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O3		3,030			
	VV		Součet		3,780			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
51	K	460510086	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do otvoru ve zdivu průměru přes 20 do 30 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění,					
	Online PSC		vnitřního průměru přes 20 do 30 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510086					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -3113 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		1,000			
	VV		1 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	M	M2865512	prostupové segmentové d150-250 mm, těsnění EPDM kaučuk a pozinkované šrouby, tlaková těsnost 3 bary	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		prostupové segmentové D150-250 mm, těsnění EPDM kaučuk a pozinkované šrouby, tlaková těsnost 3 bary					
53	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4					
	VV		0,25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně u lávky		0,250			
	VV		0,25 "D.3 Ochrana servomotorů - kabelový prostup na straně zastřešní motorů		0,250			
	VV		Součet		0,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)

Místo: Vidhostice Datum: 12. 5. 2022
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG Partner s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
19	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,062		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111								
P Poznámka k položce:								
- beton C 25/30 XC3 XF1								
VV (0,2*0,2*pi)*0,25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha x tloušťka					0,031			
VV (0,2*0,2*pi)*0,25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, zabetonování stávajícího otvoru; plocha x tloušťka					0,031			
VV Součet					0,062			
21	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	1,620		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311235131								
PSC Poznámka k souboru cen:								
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.								
3. Od plochy zdiva se odečítá:								
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,								
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.								
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.								
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.								
5. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem.								
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.								
VV 1,35*(0,3+0,6+0,3) "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, obezdívka; výška x obvod					1,620			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
25	K	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	1,120		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávký do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612111111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1121 jsou určeny pro lokální vyspravení povrchu do 30% z celkové plochy povrchu (např. zahlázení spár po odbednění), plocha větší než 30% se oceňuje cenami pro celoplošné vyspravení povrchu -1111. 2. Pro ocenění betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců je rozhodující: a) u stropních a schodišťových konstrukcí šířka dílců; jsou-li na strop kladeny dílce různé šířky, určuje se pro všechny dílce jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže šířky, b) u stěnových konstrukcí délka dílců; jsou-li dílce různé délky, určuje se pro všechny dílce v podlaží jediná cena podle množství m2 převládajícího výskytu dílců téže délky. 3. Ceny jsou určeny pod úpravu povrchu vyžadující rovinný podklad, jako konečná zednická úprava (např. pod tapetování, malbu či nátěr). 4. Ceny nelze použít, je-li předepsána omítka. 5. Měrná jednotka se určuje v m2 celkové plochy betonového povrchu vnitřních ploch.					
		PSC						
		VV	2*(0,2*0,8) "D.6 Protipovodňová opatření - vyspravení ubourané koruny vlnolamu; obě strany x výška x šířka		0,320			
		VV	4*(0,2+0,4+0,2)*0,25"D.6 Protipovodňová opatření - pousun větracího potrubí jižní strana objektu, zapravení nového otvoru		0,800			
		VV	Součet		1,120			
		D 8	Trubní vedení				0,00	
26	K	857372922	Výměna litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857372922					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů. 2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů. 3. V cenách 857 ...-9.1 Výměna litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jsou zahrnuty náklady na demontáž stávajících a montáž nových tvarovek. 4. V cenách -2922 a -4922 jsou započteny náklady na na dodání těsnících pryžových kroužků. 5. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.					
		VV	1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, vsazení nového mezikusu délky 1000 mm		1,000			
27	M	55253337	trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 1000mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 1000mm					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
28	K	953943112	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	0,061		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943112					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátne se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - bude použito stávající potrubí					
		VV	0,061 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev. strana objektu, osazení a zalití stávajícího kusu do nového otvoru		0,061			
29	K	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961216					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	PSC							
	VV		8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 1		8,000			
	VV		8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 2		8,000			
	VV		8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 3		8,000			
	VV		8 "D.6 Protipovodňová opatření - kotvy M24 sestavy 4		8,000			
	VV		Součet		32,000			
30	K	R9539651	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm, materiál nerez 1.4301	kus	32,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm, materiál nerez 1.4301					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	PSC							
31	K	973042341	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973042341					
	VV		2 "D.6 Protipovodňová opatření - ubourání koruny (desky) vlnolamu		2,000			
32	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151129					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		0,25 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250			
	VV		0,25 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, vybourání nového otvoru		0,250			
	VV		Součet		0,500			
33	K	AGR 03.01.01	M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z profilů z nerezavějící oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, včetně osazení vodících prvků do ŽB zdi	m2	12,502		0,00	R položka
	PP		M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z profilů z nerezavějící oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, včetně osazení vodících prvků do ŽB zdi					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - specifikace dle PD D.6 Protipovodňová opatření					
	VV		3,575*1,35 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení prostupu ve vlnolamu, sestava 1; délka x výška		4,826			
	VV		2,815*1,32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat, sestava 2; délka x výška		3,716			
	VV		2,1*1,32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat k servomotorům, sestava 3; délka x výška		2,772			
	VV		0,9*1,32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních dveří k servomotorům, sestava 4; délka x výška		1,188			
	VV		Součet		12,502			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
34	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,448		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,074 "D.6 Protipovodňová opatření - likvidace ubouraného materiálu vlnolamu, hmotnost dle TOV pol. 973042341		0,074			
	VV		0,374 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí sev.+již. strana objektu, vybourání nových otvorů, hmotnost dle TOV pol. 971052441		0,374			
	VV		Součet		0,448			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				0,00	
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,631		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 751			Vzduchotechnika				0,00	
39	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398025					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.					
VV			1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, osazení nové mřížky		1,000			
VV			1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, osazení nové mřížky		1,000			
VV			Součet		2,000			
40	M	M598162	mřížka ventilační 500x500 mm z broušeného nerezového plechu tl. 0,8 mm, s protidešťovými žaluziemi šíře 70 mm, na zadní straně se sítkou proti hmyzu ze skleněného vlákna	kus	2,000		0,00	R položka
PP			mřížka ventilační 500x500 mm z broušeného nerezového plechu tl. 0,8 mm, s protidešťovými žaluziemi šíře 70 mm, na zadní straně se sítkou proti hmyzu ze skleněného vlákna					
41	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,200 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398825					
VV			1 "D.6 Protipovodňová opatření - nastavení větracího potrubí severní strana objektu, demontáž stávající mřížky		1,000			
VV			1 "D.6 Protipovodňová opatření - posun větracího potrubí jižní strana objektu, demontáž stávající mřížky		1,000			
VV			Součet		2,000			
42	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111					
VV			3 "mýcení křovin a následné spálení v závázání vlnolamu			3,000		
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
3	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.					
P			Poznámka k položce:					
VV			- strom bude ponechán na pozemku majitele (Pavel Šilhánek) a předán			1,000		
			1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém břehu - Dub letní, průměr kmene 20 cm					
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezy se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně. 6. V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.					
	PSC							
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,300		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		6,2*1+6,2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300			
6	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,780		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz na deponii a zpět 2*(4,46*1+4,46/2*1) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka					
	VV		2*(0,35*2) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		13,380			
	VV				1,400			
	VV		Součet		14,780			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,390		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - nakládání na deponii 4,46*1+4,46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka					
	VV		0,35*2 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásyp kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		6,690			
	VV				0,700			
	VV		Součet		7,390			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,390		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	PSC							
	VV		4,46*1+4,46/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásep ve svahu; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v řezu x šířka		6,690			
	VV		0,35*2 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - zpětný zásep kolem základu; plocha v příčném řezu x délka		0,700			
	VV		Součet		7,390			
9	K	174251201	Zásep jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásep jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251201					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Zásep jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 2. Nestací-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 Zásep sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
	VV		1 "D.1 TZ - odstranění stromu na levém běhu - Dub letní, průměr kmene 20 cm		1,000			
10	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	8,150		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		8,15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm a osetí směsí travin; plocha dle CAD		8,150			
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,163		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		8,15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,163			
12	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	8,150		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182311123					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice.					
	VV		8,15 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB - ohumusování tl. 100 mm a osetí směsí travin; plocha dle CAD		8,150			
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,467		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		8,15*0,18 'Přepočtené koeficientem množství		1,467			
14	K	R16230152	Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění odstraněných pařezů a větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy					
15	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	9,300		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		6,2*1+6,2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka		9,300			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313611 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- beton C16/20 X0		0,800			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		0,4*0,5+2*0,4*4 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, bednění žb základu; čelo (výška x šířka) + boky (obě strany x výška x délka)		3,400			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
20	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárcí ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárcí ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113214 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	VV		4*1,25 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, zeď z prefabrikovaných betonových tvarovek; délka x výška		5,000			
22	K	313361821	Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/313361821					
	VV		16*1,42*(0,617/1000) "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výztuž R10 a 500 mm; počet x délka x hmotnost		0,014			
23	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	3,350		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348262404					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Plotová zeď dvouradá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky zdiva e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů					
		PSC						
		VV	3,35 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, prefabrikované zákrytové desky;		3,350			
		D 4	Vodorovné konstrukce				0,00	
24	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	2,870		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315114					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzu u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvé uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - beton C12/15 X0					
	VV		0,7*4,1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, podkladní beton; šířka + délka		2,870			
		D 998	Přesun hmot				0,00	
35	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	6,911		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	PSC							
		D PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
36	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101					
			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		4*0,3 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, hydroizolace IPA; délka x šířka		1,200			
37	M	M628320	hydroizolační pás asfaltový tl. 2,6 mm	m2	1,380		0,00	R položka
	PP		hydroizolační pás asfaltový tl. 2,6 mm					
	VV		1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,380			
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.2 - Zazdívání otvoru (investice)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D3Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	311234231	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 240 mm	m2	13,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
PPZdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311234231 Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.								
PSC1,22*2,1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka2,37*2,13 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka2,7*2,1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířkaSoučet2,5625,0485,67013,280								
2	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	12,580		0,00	CS ÚRS 2022 01
PPUkotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.								
PSC2*1,22 "D12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; 2 x výška2*2,37 "D12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; 2 x výška2*2,7 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; 2 x výškaSoučet2,4404,7405,40012,580								
D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,560		0,00	CS ÚRS 2022 01
PPPotažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		2*(1,22*2,1) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; obě strany x výška x šířka		5,124			
	VV		2*(2,37*2,13) "D.11 Vnitřní úpravy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; obě strany x výška x šířka		10,096			
	VV		2*(2,7*2,1) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; obě strany x výška x šířka		11,340			
	VV		Součet		26,560			
4	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		1,22*2,1 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562			
	VV		2,37*2,13 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048			
	VV		2,7*2,1 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670			
	VV		Součet		13,280			
5	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	13,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV		1,22*2,1 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; výška x šířka		2,562			
	VV		2,37*2,13 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; výška x šířka		5,048			
	VV		2,7*2,1 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; výška x šířka		5,670			
	VV		Součet		13,280			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	1,583		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	VV		0,25*2,1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pro okno O1 do úrovně vlnolamu; šířka x šířka		0,525			
	VV		0,25*2,13 "D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru; šířka x šířka		0,533			
	VV		0,25*2,1 "D.11 Vnitřní a větší povrchy, D.12 Okenní a dveřní otvory - zazdění okenního otvoru pod okno O2; šířka x šířka		0,525			
	VV		Součet		1,583			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	3,967		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 01.2.3 - Okenní otvory (investice)

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2	m2	3,654		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072246 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
PSC								
VV			2,1*1,74 "D.11 Okenní a dveřní otvory - okno O2					3,654
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
PSC								
VV			0,9*2 "D.11 Okenní a dveřní otvory - dveře D2					1,800
3	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	3,900		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072558 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
PSC								
VV			1,95*2 "D.11 Okenní a dveřní otvory - dveře D1					3,900
4	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	15,784		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072559 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
PSC								
VV			(3,24+1,3)*2,1 "D.11 Okenní a dveřní otvory - okno O1					9,534
VV			2,5*2,5 "D.11 Okenní a dveřní otvory - dveře D3					6,250
VV			Součet					15,784
D	997		Přesun sutě					0,00
5	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	t	1,537		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
	VV		0,124 "D.11 Okenní a dveřní otvory - okno O2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072246		0,124			
	VV		0,137 "D.11 Okenní a dveřní otvory - dveře D2, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072455		0,137			
	VV		0,234 "D.11 Okenní a dveřní otvory - dveře D1, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072558		0,234			
	VV		1,042 "D.11 Okenní a dveřní otvory - okno O1 + dveře D3, likvidace vybouraného materiálu, hmotnost dle TOV pol. 968072559		1,042			
	VV		Součet		1,537			
6	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	t	-1,537		0,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
7	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	51,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161389					
	VV		2*(2,1+3,24) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O1; obvod		10,680			
	VV		2*(2,1+1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O2; obvod		7,680			
	VV		2*2*(1,01+0,75) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O3; obvod		7,040			
	VV		2*(0,5+0,75) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, okno O4; obvod		2,500			
	VV		2*(1,95+2,00) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D1; obvod		7,900			
	VV		2*(0,9+2,00) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D2; obvod		5,800			
	VV		2*(2,5+2,50) "D.12 Okenní a dveřní otvory - těsnění obvodové spáry pružným tmelem, dveře D3; obvod		10,000			
	VV		Součet		51,600			
8	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
9	K	767610124	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	10,458		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610124					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně.					
	VV		2,1*1,74 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2		3,654			
	VV		3,24*2,1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1		6,804			
	VV		Součet		10,458			
10	M	M5534103	okno neotevíravé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x1740, ocel s antikoroziní ochranou	m2	6,804		0,00	R položka
	PP		okno neotevíravé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x1740, ocel s antikoroziní ochranou					
	VV		3,24*2,1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1		6,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	M5534104	okno neotevírávé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x3240, ocel s antikoroziní ochranou	m2	3,654		0,00	R položka
	PP		okno neotevírávé (fixní) vnější ocelové dvoukřídle se sloupkem, barva šedá, jedno tvrzené sklo (ESG) 4mm, složení 4-16-14, Ug=1,1 W/m2k rozměr 2100x3240, ocel s antikoroziní ochranou					
	VV		2,1*1,74 "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2		3,654			
12	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640111 Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6104 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení pomocí turbošroubů					
	VV		1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2		1,000			
13	M	M5534135	dveře jednokřídle ocelové vnější plné 900x2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm, bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		dveře jednokřídle ocelové vnější plné 900x2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm ,bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka					
14	M	M5533141	zárubeň jednokřídla ocelová rámová pro dodatečnou montáž rozměru 900/2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm, bez prahu, barva šedá, levá	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová rámová pro dodatečnou montáž rozměru 900/2000 mm, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm, bez prahu, barva šedá, levá					
	VV		1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2		1,000			
15	K	767652220	Montáž vrat garážových otvírávých do ocelové konstrukce pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvírávých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767652220 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení pomocí turbošroubů					
	VV		1 "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3		1,000			
16	M	M5534471	vnější vrata ocelová 2,5x2,5 m s rámem, 2/2 křídlová otočná, provedení plné, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm , bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		vnější vrata ocelová 2,5x2,5 m s rámem, 2/2 křídlová otočná, provedení plné, ocel S235JR, žárové zinkování tl. 70 µm , bez prahu, barva šedá, levé, kování - oboustranná klika, vložka					
17	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,390		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		783	Dokončovací práce - natěry				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,016		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783334201					
	VV		2*(2,1*1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2		7,308			
	VV		2*(3,24*2,1) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1		13,608			
	VV		2*(0,9*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2		3,600			
	VV		2*(2,5*2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3		12,500			
	VV		Součet		37,016			
19	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,016		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783335101					
	VV		2*(2,1*1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2		7,308			
	VV		2*(3,24*2,1) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1		13,608			
	VV		2*(0,9*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2		3,600			
	VV		2*(2,5*2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3		12,500			
	VV		Součet		37,016			
20	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,016		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783347101					
	VV		2*(2,1*1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2		7,308			
	VV		2*(3,24*2,1) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1		13,608			
	VV		2*(0,9*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2		3,600			
	VV		2*(2,5*2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3		12,500			
	VV		Součet		37,016			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt:

SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)

Místo: Vidhostice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
1	K	R6286139	Mechanické odstranění korozních spodin stávající betonářské výztuže	m2	189,130		0,00	R položka
PP		Mechanické odstranění korozních spodin stávající betonářské výztuže						
VV		66,75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD			66,750			
VV		56,64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD			56,640			
VV		56,54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD			56,540			
VV		9,2 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD			9,200			
VV		Součet			189,130			
2	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634911113						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.						
VV		5,8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky			5,800			
VV		5,8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky			5,800			
VV		Součet			11,600			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
3	K	936501111	Limnigrafická lať	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936501111						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci. 2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.						
P		Poznámka k položce: - lať z nevodivého a nekorodujícího materiálu, obdélníkový průřez, potažena velmi odolnou, nestíratelnou ochrannou vrstvou se stupnicí - rozměr vodočetné latě je 300 x 10 x 1 cm + 1000 x 10 x 1 cm						
VV		10+3 "D.1 TZ, D.11 Vnitřní povrchové úpravy - limnigrafická lať po dokončení sanací betonových konstrukcí			13,000			
4	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 340,208		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	PSC							
	VV		17,7*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
	VV		17,7*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
	VV		((17,7+14,75)/2)*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720			
	VV		14,5*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400			
	VV		(8,84/2)*26,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
	VV		(8,84/2)*26,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
	VV		10*18,4 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
	VV		10*18,4 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
	VV		Součet		1 340,208			
5	K	985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm	m2	1,160		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311120 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - dle podrobné specifikace v TZ					
	VV		5,8*0,1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580			
	VV		5,8*0,1 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky; délka x šířka		0,580			
	VV		Součet		1,160			
6	K	R9411112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití po celou dobu stavby lešení k ceně -1112	m2	1 340,208		0,00	R položka
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití po celou dobu stavby lešení k ceně -1112					
	VV		17,7*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
	VV		17,7*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na návodní straně věžového objektu; výška x šířka		198,240			
	VV		((17,7+14,75)/2)*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé straně věžového objektu; průměrná výška x šířka		181,720			
	VV		14,5*11,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na vzdušné straně věžového objektu; výška x šířka		162,400			
	VV		(8,84/2)*26,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
	VV		(8,84/2)*26,2 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnější straně bezpečnostního přelivu; průměrná výška x délka		115,804			
	VV		10*18,4 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na pravé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
	VV		10*18,4 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - lešení na levé vnitřní straně bezpečnostního přelivu; výška x délka		184,000			
	VV		Součet		1 340,208			
7	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 340,208		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
8	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	1 121,201		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A					
	VV		138,97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		64,49 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV		28,71*16,05 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV		9,35*3,5 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		2*1*1,85 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x tloušťka podpěry		6,000			
	VV		Součet		1 121,201			
9	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	1 121,201		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985121122 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - typ poruchy A - jedná se pouze o tryskání vodou - tlak 800 barů					
	VV		138,97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		64,49 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,71*16,05 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV		9,35*3,5 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		2*1*1,85 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV		Součet		1 121,201			
10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 121,201		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	PSC							
	P		Poznámka k položce: - typ poruchy A - tlak 200 barů					
	VV		138,97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		64,49 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV		28,71*16,05 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV		9,35*3,5 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		2*1*1,85 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV		Součet		1 121,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	189,130		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321211 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
	P		Poznámka k položce: - typ poruchy A					
	VV		66,75 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		66,750			
	VV		56,64 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,640			
	VV		56,54 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		56,540			
	VV		9,2 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		9,200			
	VV		Součet		189,130			
12	K	985422233	Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 200 do 300 mm polyuretanem včetně vrtů	m	11,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985422233 Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny. 3. Cenami lze oceňovat injektáž suchých trhlin. Injektáž mokrých trhlin a trhlin s tlakovou vodou se oceňuje individuálně. 4. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění trhlin, b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování). 5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na: a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny, b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - oprava a údržba.					
	VV		5,8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, pravá strana podpěry lávky		5,800			
	VV		5,8 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - sanace dilatační spáry - typ poruchy E, levá strana podpěry lávky		5,800			
	VV		Součet		11,600			
13	K	R9853111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, průměrné tloušťky 40 mm	m2	1 121,201		0,00	R položka
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, průměrné tloušťky 40 mm					
	P		Poznámka k položce: - typ poruchy A - dle podrobné specifikace v TZ - tloušťka reprofilovaného betonu je uvažována jako průměrná pro celý sanovaný objekt, náklady nebo úspory s technologickými kroky souvisejícími s větším či menším počtem vrstev je zhotovitel povinen promítnout již do nabídkové jednotkové ceny položky					
	VV		138,97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		64,49 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV		28,71*16,05 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV		9,35*3,5 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1*1,85 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV		Součet		1 121,201			
14	K	R9853232	Zatěsnění trhlin šířky <0,5 mm nízkoviskózním epoxidovým nátěrem	m2	1 121,201		0,00	R položka
	PP		Zatěsnění trhlin šířky <0,5 mm nízkoviskózním epoxidovým nátěrem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- typ poruchy A</i>					
	VV		138,97 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD		138,970			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		91,01 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD		91,010			
	VV		64,49 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD		64,490			
	VV		28,71*16,05 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště		460,796			
	VV		9,35*3,5 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště		32,725			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		82,15 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD		82,150			
	VV		2*1*1,85 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		3,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*1*1,35 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka		2,700			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		2*15,7 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD		31,400			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry		6,000			
	VV		Součet		1 121,201			
15	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozií úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm	m2	1 457,561		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozií úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985562111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- typ poruchy A</i> <i>- síť 40x40x2 mm</i>					
	VV		138,97*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		180,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		91,01*1,3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313			
	VV		91,01*1,3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		118,313			
	VV		64,49*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 30% na přesahy		83,837			
	VV		28,71*16,05*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 30% na přesahy		599,034			
	VV		9,35*3,5*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kot. sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 30% na přesahy		42,543			
	VV		82,15*1,3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795			
	VV		82,15*1,3 "D.10.1 Sanace betonových konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 30% na přesahy		106,795			
	VV		2*1*1,85*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesahy		4,810			
	VV		2*1*1,35*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesahy		3,510			
	VV		2*1*1,35*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 30% na přesahy		3,510			
	VV		2*15,7*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesahy		40,820			
	VV		2*15,7*1,3 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - mech. kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 30% na přesahy		40,820			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1*1,3 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 30% na přesahy		7,800			
	VV		Součet		1 457,561			
16	K	985564111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do cementové malty	kus	10 099,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985564111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na:					
			a) rozměření, vyvrtání otvoru a opotřebení vrtného materiálu,					
			b) vyčištění otvoru,					
			c) vyplnění otvorů maltou a osazení kotviček včetně jejich dodávky.					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- typ poruchy A					
			- ocel B500b					
			- cementová malta třídy R3 dle EN 1504-3, pevnost v tlaku min. 25 MPa					
	VV		1251"=138,97*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na návodní straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		1 251,000			
	VV		820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000			
	VV		820"=91,01*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		820,000			
	VV		581"=64,49*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vzdušné straně věžového objektu; plocha dle CAD x 9ks/m2		581,000			
	VV		4148"=(28,71*16,05)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na vnitřní straně spadiště; délka v řezu x délka spadiště x 9ks/m2		4 148,000			
	VV		295"=(9,35*3,5)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na zadní vnitřní straně spadiště; délka v řezu x šířka spadiště x 9ks/m2		295,000			
	VV		740"=82,15*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na levé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000			
	VV		740"=82,15*9 D.10.1 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na pravé vnější straně spadiště; plocha dle CAD x 9ks/m2		740,000			
	VV		34"=(2*1*1,85)*9 D.10.2 Sanace bet.konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích první podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		34,000			
	VV		25"=(2*1*1,35)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích druhé podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25"=(2*1*1,35)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na bocích třetí podpěry lávky; obě strany x šířka x délka x 9ks/m2		25,000			
	VV		283"=(2*15,7)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech druhé podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000			
	VV		283"=(2*15,7)*9 D.10.2 Sanace bet. konstrukcí - mechanicky kotvená sanace na čelech třetí podpěry lávky; obě strany x plocha dle CAD x 9ks/m2		283,000			
	VV		3*(0,5+1+0,5)*1*9 "D.10.3 Oprava lávky - sanace zhlaví mostní podpěry; počet podpěr x délka v řezu x toušťka podpěry x 9ks/m2		54,000			
	VV		Součet		10 099,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
17	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	201,816		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		123,332 "odsekaný degradovaný beton, hmotnost dle TOV pol. 985112113		123,332			
	VV		78,484 "odpad z tryskání betonu, hmotnost dle TOV pol 985121122		78,484			
	VV		Součet		201,816			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
18	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	12,537		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)**

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
1	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/388995211								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chráničků na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou.								
2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy.								
3. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí,								
b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce,								
c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,								
d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.								
PSC								
VV 25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - nové vedení elektrické přípojky, trubka tuhá hrdlová DN 50; délka								
					25,800			
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00
2	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,982		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421361412								
Poznámka k souboru cen:								
1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.								
2. V cenách jsou započteny náklady na:								
a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajišťujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.								
b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.								
3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.								
4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.								
PSC								
P Poznámka k položce:								
- hmotnost 7,9 kg/m2								
- KARI síť 100x100x8 mm								
VV 3,57*25,8*(7,9/1000)*1,35 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výztuž spádové vrstvy; šířka x délka x hmotnost na m2 x 35% na přesahy								
					0,982			
3	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	7,599		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457311117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolací mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m latí a třídou 8 přesností. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesností.					
		PSC						
		VV	3,57*25,8*((0,1+0,065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - nová spádová vrstva z betonu C 25/30 XC4, XF3 tl. 65-100 mm; šířka x délka x prům. tloušťka		7,599			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
4	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	92,106		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným (metodu torbo tryskání), povrchu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995219					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.					
	P		Poznámka k položce: - tlak min. 800 barů					
	VV		3,57*25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - očištění konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106			
		D 8	Trubní vedení				0,00	
5	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	25,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211811					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.					
	VV		25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - odstranění chráničky stávající elektrické přípojky; délka		25,800			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu tl 20 mm	m2	1,178		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení listů zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.					
	VV		4*3,57*((0,1+0,065)/2) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry x průměrná výška		1,178			
7	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	14,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodoubobtnacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm ² u pracovních spár a 4 cm ² u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	4*(0,065+3,57+0,065) "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,800			
8	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	14,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994151 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách těsnění spár pásy těsnícími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotěsného profilu nebo vodotěsného vodoubobtnacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm ² u pracovních spár a 4 cm ² u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnícího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnícího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		PSC						
		VV	4*3,57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,280			
9	K	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	m	14,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky do 500 mm spáry dilatační					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994172					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhání a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro vislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodouobtíhacího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhání a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smršťitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	4*3,57 "D.10.3 Sanace betonové lávky - výplň dilatační spáry; počet x délka spáry		14,280			
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,211		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042141					
	VV		3,57*25,8*0,1 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka x tloušťka		9,211			
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	92,106		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zbrúsení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		3,57*25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - srovnání konstrukce po bourání stávající pochozí vrstvy; šířka x délka		92,106			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
12	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	20,264		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		20,264 "D.10.3 Sanace betonové lávky - bourání stávající pochozí vrstvy,; hmotnost dle TOV pol. 965042141		20,264			
13	K	R997006	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,018		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění plastů vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,018 "D.10.3 Sanace betonové lávky - likvidace stávající chráničky el. vedení;,, hmotnost dle TOV pol. 871211811		0,018			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,632		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
15	K	711341564	Provedení hidroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	94,686		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711341564					
	VV		3,67*25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační asfaltový pás tl. min. 2,6 mm; šířka x délka		94,686			
16	M	M628320	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,6 mm, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	108,889		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 2,6 mm, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		94,686*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		108,889			
17	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	94,686		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411053					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		3,67*25,8 "D.10.3 Sanace betonové lávky - hydroizolační krystalizační nátěr spádového betonu lávky; šířka x délka		94,686			
18	M	58562050	malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu	kg	189,372		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu					
	P		Poznámka k položce: - krystalická hydroizolace					
	VV		94,686*2 'Přepočtené koeficientem množství		189,372			
19	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,737		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiér (oprava)
Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.3 - Oprava betonových konstrukcí interiéru (oprava)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	42,570		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
4,95*8,6 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka								
42,570								
2	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	112,792		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
2*(4,95+8,6)*5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška								
135,500								
VV								
Mezisoučet								
135,500								
VV								
-(0,9*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D1; plocha								
-1,800								
VV								
-(2,1*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2; plocha								
-4,200								
VV								
-(2,5*2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3; plocha								
-6,250								
VV								
-(2,1*3,24) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1; plocha								
-6,804								
VV								
-(2,1*1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2; plocha								
-3,654								
VV								
Součet								
112,792								
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	42,570		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
4,95*8,6 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - zakrytí podlahy místnosti; šířka x délka								
42,570								
4	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	42,360		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
PSC								
VV								
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991021								
Poznámka k souboru cen:								
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.								
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.								
VV								
2*(0,9+2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zakrytí dveří D1; obvod								
5,800								
VV								
2*(2,1+2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zakrytí dveří D2; obvod								
8,200								
VV								
2*(2,5+2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zakrytí dveří D3; obvod								
10,000								
VV								
2*(2,1+3,24) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zakrytí okna O1; obvod								
10,680								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(2,1+1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - zakrytí okna O2; obvod			7,680		
	VV		Součet			42,360		
5	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
	VV		48 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
6	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	42,570		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		4,95*8,6 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; šířka x délka		42,570			
7	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	112,792		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		2*(4,95+8,6)*5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - oprava stropu místnosti; obvod x výška		135,500			
	VV		Mezisoučet		135,500			
	VV		-(0,9*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D1; plocha		-1,800			
	VV		-(2,1*2) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D2; plocha		-4,200			
	VV		-(2,5*2,5) "D.12 Okenní a dveřní otvory - dveře D3; plocha		-6,250			
	VV		-(2,1*3,24) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O1; plocha		-6,804			
	VV		-(2,1*1,74) "D.12 Okenní a dveřní otvory - okno O2; plocha		-3,654			
	VV		Součet		112,792			
D	997		Přesun sutě				0,00	
8	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	1,298		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,17 "likvidace otlučené omítky stropu, hmotnost dle TOV pol. 978011121 sloupec Sut' celkem		0,170			
	VV		1,128 "likvidace otlučené omítky stěn, hmotnost dle TOV pol. 978013141 sloupec Sut' celkem		1,128			
	VV		Součet		1,298			
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,977		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
10	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783923161					
	VV		48 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			
11	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937153					
	VV		48 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - sanace betonové podlahy		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)

Místo: VidhosticeDatum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnikProjektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	622821012r	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	160,156		0,00	R položka
---	---	------------	--	----	---------	--	------	-----------

PP	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. V cenách štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.							
PSC								
P	<i>Poznámka k položce:</i> - dle podrobné specifikace v TZ							
VV	(2*(9,1+5,52))*(4,6+0,31+1,2) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška					178,656		
VV	Mezisoučet					178,656		
VV	-2,5*2,5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška					-6,250		
VV	-4,75*2,2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka					-10,450		
VV	-0,9*2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška					-1,800		
VV	Součet					160,156		

2	K	622821031r	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	48,047		0,00	R položka
---	---	------------	---	----	--------	--	------	-----------

PP	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu. 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. V cenách štukových omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.							
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - dle podrobné specifikace v TZ 0,3*((2*(9,1+5,52))*(4,6+0,31+1,2)) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - vyspravení výtluků fasády budovy; 30% plochy x obvod x výška					
VV			Mezisoučet		53,597			
VV			-0,3*(2,5*2,5) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; 30% plochy x šířka x výška		53,597			
VV			-0,3*(4,75*2,2) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; 30% plochy x výška x šířka		-1,875			
VV			-0,3*(0,9*2)"D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; 30% plochy x šířka x výška		-3,135			
VV			Součet		-0,540			
VV					48,047			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	160,156		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015341					
VV			(2*(9,1+5,52))*(4,6+0,31+1,2) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656			
VV			Mezisoučet		178,656			
VV			-2,5*2,5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250			
VV			-4,75*2,2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450			
VV			-0,9*2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800			
VV			Součet		160,156			
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	172,156		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - tlak 800 barů (2*(9,1+5,52))*(4,6+0,31+1,2) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška					
VV			Mezisoučet		178,656			
VV			-2,5*2,5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		178,656			
VV			-4,75*2,2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-6,250			
VV			-0,9*2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-10,450			
VV			Mezisoučet		-1,800			
VV			12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podestý		-18,500			
VV			Součet		12,000			
VV					172,156			
5	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	160,156		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111					
VV			(2*(9,1+5,52))*(4,6+0,31+1,2) "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - očištění fasády budovy; obvod x výška		178,656			
VV			Mezisoučet		178,656			
VV			-2,5*2,5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat u lávky; šířka x výška		-6,250			
VV			-4,75*2,2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet vrat od zátopy; výška x šířka		-10,450			
VV			-0,9*2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - odpočet dveří od zátopy; šířka x výška		-1,800			
VV			Součet		160,156			
6	K	985441312	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v ŽB kci	m	86,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 6 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985441312					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zalití drážky nebo vrtu zálivkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky). 2. V cenách nejsou započteny náklady na zatmelení vertikálních trhlin.					
VV			(6,15+9,4+6,15)/0,25 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace trhliny, typ poruchy C; celková délka trhliny x spony po 25 cm		86,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				0,00	
7	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	3,322		0,00	R položka
PP			Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
VV			3,322 "likvidace otloučené omítky, hmotnost dle TOv pol. 978015341, sloupec Suti' celkem		3,322			
D 998			Přesun hmot				0,00	
8	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	6,669		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
9	K	711411053	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem					
Online PSC			krystalickou hydroizolací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711411053					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000			
10	M	58562050	malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu	kg	24,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu					
P			Poznámka k položce:					
VV			- krystalická hydroizolace					
VV			12*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
11	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,024		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
12	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783923161					
VV			12 "D.10.2 Sanace betonových konstrukcí - sanace povrchu podesty		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12. 5. 2022
Datum:

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)

Místo: Vidhostice

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022

Projektant: HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP

Online PSC

VV

Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111209111

2 "mýcení křovin a následné spálení v místě branky na schody do zátopy

2,000

2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP

Online PSC

PSC

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

3	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	1,154		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP

Online PSC

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a sousedřovacích staveb provedených na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárníc na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárníc od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc; b) třídění lomového kamene nebo tvárníc; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc; c) srovnání lomového kamene nebo tvárníc do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovinaniny nebo soustředovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustředovací stavby.					
	VV		2,6*(1,08+1,14)*0,2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohozy pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka		1,154			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		0,8*2,5 "D.5 Zábradlí - štěrk fr. 4/8, násyp rampy; plocha v řezu x délka		2,000			
5	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	3,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
6	K	R162701	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	m3	1,154		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		2,6*(1,08+1,14)*0,2 "D.5 Zábradlí - odstranění stávajícího pohozy pro novou rampu; délka x šířka x tloušťka		1,154			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
7	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,266		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro:</i> <i>a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,</i> <i>b) betony nevodotěsné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.</i> <i>2. Ceny neplatí pro:</i> <i>a) přesádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- . 1 Přesádkový beton konstrukcí vodních staveb,</i> <i>b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,</i> <i>c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí,</i> <i>d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. .</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na :</i> <i>a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,</i> <i>b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,</i> <i>c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání,</i> <i>d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,</i> <i>e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,</i> <i>f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod. .</i> <i>4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i> <i>5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>					
	VV		0,9*1,97*0,15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; šířka x délka x tloušťka		0,266			
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	0,861		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro:</i> <i>a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,</i> <i>b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,</i> <i>c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,</i> <i>d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.</i> <i>2. Ceny neplatí pro:</i> <i>a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;</i> <i>b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.</i> <i>c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,</i> <i>b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.</i> <i>5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.</i> <i>6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
	VV		(2*(0,9+1,97))*0,15 "D.5 Zábradlí - přibetonovaný práh tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; obvod x tloušťka		0,861			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	0,861		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
10	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.					
	VV		(7*0,8+3*1,87)*(0,222/1000) "D.5 Zábradlí - výztuž přibetonovaného prahu tl. 150 mm přes potrubí se zpětnou klapkou; počet průtů x délka x hmotnost		0,002			
11	K	R3271111	Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m, 40x40x20 cm, přírodní	m2	3,360		0,00	R položka
	PP		Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m, 40x40x20 cm, přírodní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách prací nejsou započteny náklady na zřízení základového pasu pod konstrukci. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 27*2113 . . Zdivo základové. 2. V položkách -1121 až -1126 a -1151 až 1156 jsou započteny i náklady na svislé vyztužení.					
	VV		1,2*1,6+1,2*0,8+1,2*0,4 "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy; půdorysné rozměry jednotlivých vrstev		3,360			
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101210					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000			
	VV		1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000			
	VV		Součet		2,000			
13	M	M553423	výroba+dodávka - branka samozavíratelná šířka 650 mm, výška 670 mm, ocel S 235, pozink70 µm	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		výroba+dodávka - branka samozavíratelná šířka 650 mm, výška 670 mm, ocel S 235, pozink70 µm					
	P		Poznámka k položce: - včetně závěsů a uzamykatelné petlice					
	VV		1 "D.5 Zábradlí - branka do vývaru		1,000			
14	M	M553424	výroba+dodávka - branka šířka 920 mm, výška 1085 mm, materiál kompozit, uzamykatelná petlice nerez 1.4301	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		výroba+dodávka - branka šířka 920 mm, výška 1085 mm, materiál kompozit, uzamykatelná petlice nerez 1.4301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "D.5 Zábradlí - branka na lávku		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
15	K	461541111	Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic šterkem	m2	7,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu šterkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/461541111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy zpevněné dlažbou.					
	VV		8*(0,44+0,44) "D.5 Zábradlí - betonové tvarovky nové rampy		7,040			
16	K	464571121	Pohoz z kameniva těženého hrubého zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm z terénu	m3	0,676		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těženého hrubého, z terénu, frakce do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/464571121					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu.					
	VV		1,3*2,6*0,2 "D.5 Zábradlí - kamenný pohoz fr. 16/32 tl. 200 mm; šířka x délka x tloušťka		0,676			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
17	K	891375321	Montáž zpětných klapek DN 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891375321					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3* - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šterku nebo šterkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.					
	VV		1 "D.5 Zábradlí - komcová zpětná klapka s přírubovým připojením, DN300, PN10		1,000			
18	M	42283023	klapka koncová přírubová žabí DN 300	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		klapka koncová přírubová žabí DN 300					
	P		Poznámka k položce: zpětná klapka s přírubovým připojením, DN300, PN10					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	953943114	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdíva	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
	VV		4 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet		4,000			
20	M	M130109	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, pozink 70 70 µm	kg	64,000		0,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová UPN 140 jakost 11 375, pozink 70 µm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Hmotnost: 16,00 kg/m</i>					
	VV		4*1*16 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x délka x hmotnost		64,000			
21	K	R95394511	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm, materiál nerez 1.4301 pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	328,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm, materiál nerez 1.4301					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče,</i> <i>c) dodávku mechanických kotev.</i>					
	VV		82*4 "D.4 Žebříky - kotvení patek pro zábradlí u vývaru		328,000			
22	M	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 kus	3,280		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M8					
	VV		328*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,280			
23	K	R95394512	Kotvy mechanické M 12 dl 130 mm, materiál nerez 1.4301 pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	112,000		0,00	R položka
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 130 mm, materiál nerez 1.4301					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče,</i> <i>c) dodávku mechanických kotev.</i>					
	VV		2*(2*26) "D.5 Zábradlí - kotvení zábradlí na lávce; obě strany x počet na sloupek x počet sloupků		104,000			
	VV		2*4 "D.5 Žebříky - kotvení žebříku do vývaru; obě strany x počet na žebřík		8,000			
	VV		Součet		112,000			
24	M	31111018	matice nerezová šestihranná M10	100 kus	1,120		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M10					
	VV		112*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,120			
25	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961212					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</i> <i>2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
	VV		4*2 "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, nové drážky; počet x počet na drážku		8,000			
26	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,</i> <i>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.</i> <i>2. V cenách 953 96-51... jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.</i>					
27	K	976075211	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 20 kg	t	0,064		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976075211 4*1*(16/1000) "D.5 Zábradlí - výměna drážek vývaru, vysekání stávající drážky; počet x délka x hmotnost	0,064	
	D	997	Přesun sutě				0,00	
28	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	t	1,299		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
	VV		1,01 "D.5 Zábradlí - likvidace demontovaného zábradlí, hmotnost dle TOV pol. 767161813		1,010			
	VV		0,225 "D.4 Žebříky - likvidace demontovaných žebříků, hmotnost dle TOV pol. 767832801		0,225			
	VV		0,064 "D.5 Zábradlí - likvidace stávajících vysekaných drážek, hmotnost dle TOV pol. 976075211		0,064			
	VV		Součet		1,299			
47	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	t	-1,299		0,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	70,984		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998331011					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
30	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	63,100		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813					
	VV		2*25 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí lávky		50,000			
	VV		4,5+4, 1+4,5 "D.5 Zábradlí - demontáž stávajícího zábradlí vývaru		13,100			
	VV		Součet		63,100			
31	K	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	130,350		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767221003					
	P		Poznámka k položce: - včetně kotvení dle PD, materiál kotevních šroubů nerez 1.4301					
	VV		2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		0,5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500			
	VV		6+0,35+4+20,65+4,1+20,75+10+14 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850			
	VV		Součet		130,350			
32	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m					
	VV		2*25 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí lávky		50,000			
33	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	80,350		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
	VV		0,5 "D.4 Žebříky - nové zábradlí na výstupu ze žebříku do vývaru		0,500			
	VV		6+0,35+4+20,65+4,1+20,75+10+14 "D.5 Zábradlí - nové zábradlí nad vývarem		79,850			
	VV		Součet		80,350			
34	M	M140310	kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031	kus	82,000		0,00	R položka
	PP		kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130 mm, materiál nerez 1.4031					
	VV		82 "D.4 Žebříky - patky pro kotvení zábradlí u vývaru		82,000			
35	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832801					
	VV		4,5 "D.4 Žebříky - demontáž stávajícího žebříku na vstupu do vývaru		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	4,535		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835003					
	VV		2,5+2,035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru		4,535			
37	M	63126083	žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm	m	4,535		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		žebřík nástěnný kompozitní šachetní 50x50/300mm					
	P		Poznámka k položce: - přičle z kruhových trubek budou opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, k zajištění protiskluznosti ve vlhkém prostředí					
38	M	M137566	kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301	kus	8,000		0,00	R položka
	PP		kotevní úhelník L70x230x4-100, materiál nerez 1.4301					
	VV		8 "D.4 Žebříky - úhelníky pro kotvení žebříku z vývaru		8,000			
39	K	767835008	Příplatek za montáž ochranného koše nástěnných žebříků z kompozitů	m	2,035		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného Příplatek k cenám za montáž ochranného koše nástěnných žebříků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767835008					
	VV		2,035 "D.4 Žebříky - nový žebřík na vstupu do vývaru		2,035			
40	M	63126084	ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)	m	2,035		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		ochranný koš kompozitního žebříku (obruče nerez)					
	P		Poznámka k položce: - velikost a provedení dle PD D.4 Žebříky: pět rovnoběžných kompozitových U-profilů 40x15/4, kotvených čtyřmi třmeny z pásky 50x3 mm z korozivzdorné oceli					
41	M	M3090919	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm	100 kus	0,040		0,00	R položka
	PP		šroub nerezový se šestihrannou hlavou M6x70mm					
	VV		4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,040			
42	M	31111016	matice nerezová šestihranná M6	100 kus	0,040		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		matice nerezová šestihranná M6					
	VV		4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,040			
43	M	31121025	podložka nerezová 10,5 DIN 9021	100 kus	0,080		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		podložka nerezová 10,5 DIN 9021					
	VV		2*4/100 "D.4 Žebříky - kotevní materiál pro ochranný koš; 4 ks šroubů		0,080			
44	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767896110					
	VV		2*25 "D.5 Zábradlí - okopová lišta na lávce; obě strany x délka		50,000			
45	M	R63126082		m	50,000		0,00	R položka
	PP		kompozitní okopová lišta výšky 150 mm					
46	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,954		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.2 - Opravy ocelových konstrukcí - stávajících (oprava)

Místo: Vidhostice Datum: 12. 5. 2022
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG Partner s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
1	K	AGR 02.02.02	Repase jeřábů	soubor	1,000		0,00	R položka
PP Repase jeřábů, demontáž kladkostrojů do dílny, rozebrání a očištění, výměna zkorodovaných dílů, revize a ošetření mechanismu kladkostroje, promazání celého mechanismu, opatření vnějších dílů a jeřábových drah protikorozním nátěrem, nově použitý spojovací materiál bude pozinkovaný, opatřený nátěrem, zpětná montáž kladkostrojů na jeřábové dráhy, včetně revize a zkoušek před zprovozněním								
P Poznámka k položce: - dvě jeřábové dráhy, každá délky cca 8,4 m								
D 997 Přesun sutě								0,00
2	K	R997008	Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy	t	2,020		0,00	R položka
PP Vodorovné přemístění s naložením odpadu z tryskání, včetně uložení na skládku (poplatku), do místa likvidace dle platné legislativy								
VV 1,76 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789222512, sloupec Sut' celkem								1,760
VV 0,26 "likvidace odpadu z otryskání, hmotnost dle TOV pol. 789234512, sloupec Sut' celkem								0,260
VV Součet								2,020
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								0,00
3	K	789222512	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	73,330		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789222512								
VV 66,33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepoččet plochy dle tabulek ceníku								66,330
VV 5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku								5,000
VV 2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek								2,000
VV Součet								73,330
4	K	789234512	Otryskání abrazivem ze strusky potrubí do DN 600 stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	1,629		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy Sa 2½								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789234512								
VV 1,6*1,0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepoččet m2/mb dle ceníku pro DN 300								1,629
5	K	789326211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm	m2	8,629		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789326211								
VV 1,6*1,0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepoččet m2/mb dle ceníku pro DN 300								1,629

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku		5,000			
	VV		2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek		2,000			
	VV		Součet		8,629			
6	K	789326321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	8,629		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789326321					
	VV		1,6*1,0179 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátě stávajícího potrubí odvětrání; délka x přepočet m2/mb dle ceníku pro DN 300		1,629			
	VV		5 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr kabelového kanálku		5,000			
	VV		2 "D.11 Vnitřní a vnější povrchové úpravy - nátěr poklupu na podestě, včetně drážek		2,000			
	VV		Součet		8,629			
7	K	789338211	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm	m2	66,330		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338211					
	VV		66,33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330			
8	K	789338215	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm	m2	66,330		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338215					
	VV		66,33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330			
9	K	789338321	Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	66,330		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr potrubí do DN 600 dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789338321					
	VV		66,33 "D.22 Opravy uvnitř objektu - nátěr stávajících ocelových prvků; přepočet plochy dle tabulek ceníku		66,330			
10	K	AGR 02.4	Vyčištění a promazání stávajícího soustrojí	kus	2,000		0,00	R položka
	PP		Vyčištění a promazání stávajícího soustrojí					
	VV		2 "D.22 Opravy uvnitř objektu		2,000			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
11	K	R7679951	M+D Konzolový ocelový regál, celková nosnost min. 3600 kg, PKO žárovým zinkováním ponorem 60-80 µm. 1, délka regálu 2700 mm, 3 ks stojanů, konstrukce svařovaná, výška stojanu 2000 mm, nosnost konzolového ramene 200 kg	kus	1,000		0,00	R položka
	PP		M+D Konzolový ocelový regál, celková nosnost min. 3600 kg, PKO žárovým zinkováním ponorem 60-80 µm. 1, délka regálu 2700 mm, 3 ks stojanů, konstrukce svařovaná, výška stojanu 2000 mm, nosnost konzolového ramene 200 kg					
	VV		1 "D.6 Protipovodňová opatření - konzolový regál u zazděných dveří		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.3 - Česle (oprava)

KSO: 833 11

Místo: Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988

DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253

DIČ: CZ272 21 253

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

SO 02.2.3 - Česle (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: SO 02.2.3 - Česle (oprava)

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122703601
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít:
a) pro odstraňování nánosů z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem;
b) předepisuje-li projekt ponechání části vrstvy nánosů na dně.
2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čistění melioračních kanálů.
3. Množství měrných jednotek se určí v m3 nánosů v rostlém stavu.
4. Vodorovné přemístění nánosů přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků.

VV 20 "D.16 Česle - odstranění štěrkového nánosů s ponecháním v zátopě 20,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,157		0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny lze použít i pro:</i> <i>a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,</i> <i>b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.</i> <i>2. Ceny neplatí pro:</i> <i>a) přesádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Přesádkový beton konstrukcí vodních staveb,</i> <i>b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,</i> <i>c) betonovou těsnicí nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí,</i> <i>d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na :</i> <i>a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,</i> <i>b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,</i> <i>c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání,</i> <i>d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,</i> <i>e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,</i> <i>f) ztlžení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..</i> <i>4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i> <i>5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.</i>					
		PSC						
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>- beton C30/37 XC2 XF3</i>					
		VV	4*(1,74*0,15*0,15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška x šířka)		0,157			
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,088		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro:</i> <i>a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,</i> <i>b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,</i> <i>c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,</i> <i>d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.</i> <i>2. Ceny neplatí pro:</i> <i>a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;</i> <i>b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.</i> <i>c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,</i> <i>b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.</i> <i>5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.</i> <i>6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou u úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .</i>					
		VV	4*(1,74*(0,15+0,15)) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x (výška + šířka)		2,088			
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,088		0,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
5	K	321357110	Bednění konstrukcí vodních staveb ztracené	m2	0,565		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí bednění ztracené ploch rovinných, válcově zakřivených jinak zakřivených než válcově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321357110					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .					
	PSC							
	VV		4*(2*pi*0,15)*0,15 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (obvod) x výška		0,565			
6	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázání drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.					
	PSC							
	VV		4*(4*1,74)*(0,222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet prutů x délka) x hmotnost		0,006			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	1,044		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV		4*(1,74*0,15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044			
8	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,044		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112193					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,044		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlak 800 barů					
	VV		4*(1,74*0,15) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (délka x výška)		1,044			
10	K	985331111	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,400		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.					
	VV		4*((2*8*0,1)) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet vrtů x délka)		6,400			
11	M	13021010	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6mm					
	VV		4*(8*0,47)*(0,222/1000) "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; počet x (počet spon x délka v řezu) x hmotnost		0,003			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
12	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	2,177		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
13	K	R997002	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	t	0,115		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy					
	VV		0,115 "D.16 Česle - oprava překladů nad česlovou stěnu u etážových odběrů; hmotnost dle TOV pol.985112113		0,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	R997003	Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)	t	1,778		0,00	R položka
	PP		Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa likvidace (kovošrot)					
15	K	R997004	Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)	t	-1,778		0,00	R položka
	PP		Výzisk - kovový odpad (v majetku investora)					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
16	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	344,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV		10*34,48 "D.16 Česle - česle na vtoku; počet x hmotnost		344,800			
17	M	M130106	dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm	kg	344,800		0,00	R položka
	PP		dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm					
	P		Poznámka k položce: - geometrie česlí dle PD D.16 Česle					
18	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	1 388,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	VV		4*347,15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600			
19	M	M130105	dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm	kg	1 388,600		0,00	R položka
	PP		dodávka+výroba - česle na vtok do spodních výpustí, materiál ocel S235, pozink 70 µm					
	P		Poznámka k položce: - geometrie česlí dle PD D.16 Česle					
20	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	388,623		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		2*(2*(0,77+0,75))*8,64 "2 ks horních vodorovných česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		52,531			
	VV		2*(36*0,77)*1,387 "2 ks horních vodorovných česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		76,895			
	VV		Mezisoučet		129,426			
	VV		8*(2*(0,7+0,88))*8,64 "8 ks svislých česlí - rám z profilu U80; počet x obvod x hmotnost na mb		218,419			
	VV		2*(21*0,7)*1,387 "28ks svislých česlí - česlice z roxorů průměru 15 mm; počet x délka x hmotnost na mb		40,778			
	VV		Součet		388,623			
21	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	1 388,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996704					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
	VV		4*347,15 "D.16 Česle - česle do etáží; počet x hmotnost		1 388,600			
22	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,820		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
23	K	789223512	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	14,981		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789223512					
	VV		(6*3,5+8*1,74)*0,429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981			
24	K	789327211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm	m2	29,961		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327211					
	VV		2*(6*3,5+8*1,74)*0,429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961			
25	K	789327216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm	m2	14,981		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327216					
	VV		(6*3,5+8*1,74)*0,429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; délky x přepočet dle ceníku pro U120		14,981			
26	K	789327321	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	29,961		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789327321					
	VV		2*(6*3,5+8*1,74)*0,429 "D.16 Česle - obnova drážek česlí, profil U120; 2 vrstvy x délky x přepočet dle ceníku pro U120		29,961			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Vidhostice

Objekt:

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo:

Vidhostice

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 5. 2022

Projektant:

HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)

Místo: Vidhostice

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: HG Partner s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D A 0

Ostatní náklady spojené s realizací stavby

0,00

1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PPostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby								
P								

2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
---	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

PPostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutná náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - dílenská dokumentace - přehledné vynesení a zakreslení jednotlivých opravovaných ploch do výkresů pohledů s určením výměry a tloušťky sanované vrstvy, včetně související fotodokumentace nebo videodokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace bez změny v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".								
P								

3	K	R012203	Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.	kpl	1,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

PPObnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s. Poznámka k položce: - před zahájením stavby budou předány a zaměřeny kontrolní body mezi TBD a Povodí Ohře, státní podnik								
P								

4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PPZřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu					
D	A 02		Projektová dokumentace - ostatní náklady				0,00	
5	K	R 0210	Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik	kpl	1,000		0,00	
PP			Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
6	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
P								
7	K	VRN1	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
P								
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
8	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
PP			PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norma stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
P								
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
P								
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule <i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
P								
12	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
13	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP			Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení <i>Poznámka k položce:</i> - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - včetně odklizení a likvidace sutí (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením					
P								
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
14	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
PP			Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
15	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
	P							
16	K	R04319400	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VD Vidhostice
Objekt:
VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

KSO: 833 11
Místo: Vidhostice

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
HG Partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 5. 2022

IČ: 708 89 988
DIČ: CZ708 89 988

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 272 21 253
DIČ: CZ272 21 253

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice

Objekt: **VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)**

Místo: Vidhostice
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 5. 2022
Projektant: HG Partner s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby	0,00
A 02 - Projektová dokumentace - ostatní náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Vidhostice
Objekt: VON2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)

Místo: Vidhostice Datum: 12. 5. 2022
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: HG Partner s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	A 0		Ostatní náklady spojené s realizací stavby				0,00	
1	K	OST 1	ostatní náklady před realizací stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby					
P								
2	K	OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě - dílenská dokumentace - přehledné vynesení a zakreslení jednotlivých opravovaných ploch do výkresů pohledů s určením výměry a tloušťky sanované vrstvy, včetně související fotodokumentace nebo videodokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".					
P								
3	K	R012203	Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s.	kpl	1,000		0,00	
PP			Obnovení kontrolních geodetických bodů - povinná subdodávka VD TBD a.s. Poznámka k položce: - před zahájením stavby budou předány a zaměřeny kontrolní body mezi TBD a Povodí Ohře, státní podnik					
P								
4	K	R29121101	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem	kpl	1,000		0,00	
PP			Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu					
D	A 02		Projektová dokumentace - ostatní náklady				0,00	
5	K	R 0210	Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik	kpl	1,000		0,00	
PP			Vypracování Provozního řádu - zpracování provozního řádu dle §3 zákona č. 216/2011 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím ohře, státní podnik					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
6	K	01210300	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení					
P								
7	K	VRN1	Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě	kpl	1,000		0,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě <i>Poznámka k položce:</i> - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD					
P								
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
8	K	032103001	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie	kpl	1,000		0,00	
PP			PP: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norma stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo environmentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks					
P								
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů					
P								
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule <i>Poznámka k položce:</i> - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénem - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby					
P								
12	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště					
13	K	R 03000	Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení	kpl	1,000		0,00	
PP			Zřízení, provoz a následná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení <i>Poznámka k položce:</i> - včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu - včetně odklizení a likvidace sutí (cca 80m3 na 100 m2) v místě zařízení staveniště před jeho zřízením					
P								
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
14	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		0,00	
PP			Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP					
15	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		0,00	
	PP		Ostatní inženýrská činnost <i>Poznámka k položce:</i> - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO					
	P							
16	K	R04319400	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>Poznámka k položce:</i> - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT					
	P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST