

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábreží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:00434132, DIČ:CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.



AZ CONSULT, spol. s r. o.		21. 05. 2021	
Klíšská 12		1173	
400 01 Ústí nad Labem			

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Ústí nad Labem

P515

10231/21

Ing. Marek (marek@crsusti.cz)

17. 5. 2021

Stanovisko k záměru Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř. km 24, 143–24, 529

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz jako uživatel pstruhového rybářského revíru 443 061 Bobří potok 2, vydává souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení výše uvedeného záměru s následujícími připomínkami:

- Celý úsek revíru je chráněnou rybí oblastí, od silničního mostku v Janovicích až k pramenům se všemi přítoky. Tento úsek slouží k chovným hospodářským účelům.
- Předmětem stavby je rekonstrukce opevnění toku a břehového opevnění, včetně přeložky toku v délce cca 80 m z důvodu ochrany stávajících rodinných domů. Dále bude provedeno zarovnání stávajícího příčného stupně.
- Během oprav nábrežních zdí bude zhotovena dočasná podélná nebo příčná hrázka, která zamezí zakalování vody. Pohyb mechanizace v korytě toku bude omezen na nezbytné minimum.
- Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot zejména cementových směsí do vodního toku.
- Alespoň tři týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS z důvodu zajištění odlovu obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou.
- Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady stavebníka. Odlov bude provádět místní organizace Děčín, která je pověřen hospodařením na uvedeném revíru. Tel. kontakt na hospodáře – p. Zahradník, 737 724 502.
- Požadujeme zachování přirozeně vzniklých výmolu na místech, kde nebudou narušovat stabilitu nábrežních zdí bez doplnění kamenného pohozu a následného urovnání. Doporučujeme vytvoření kamenných výhonů skládaných na sucho, vycházejících od pat zdí střídavě v rozestupech cca 25 m, anebo navržené příčné prahy z kulatin umístit cca 25 cm nad niveletu dna, aby vytvořily mírné jízky.
- Požadujeme přírodní provedení dna koryta v podobě kamenného pohozu říčním substrátem do miskovitého urovnání s umístěním solitérních kamenů z důvodu rozvolnění vodní hladiny a sloužící jako úkryt pro ryby a jiné vodní živočichy.

S rybářským pozdravem



Ing. Tomáš Kava
jednatel ČRS, z. s., SvčÚS