

Označení v tabulce	Rozvinutá šířka (mm)	ks/m'	Popis	Barva	Poznámka
01 K	190 mm	1,00 m	Oplechování vnitřního parapetu - TiZn plech tl. 0,7 mm - vč. lepení (dilatační trvale pružný klempířský tmel) + vyspárování silikonovým tmelem + kotvené zinkované příponky z pásové oceli -> viz výkres	RAL 7021	
02 K	330 mm	1,00 m	Oplechování vnějšího parapetu - TiZn plech tl. 0,7 mm - vč. lepení (dilatační trvale pružný klempířský tmel) + vyspárování silikonovým tmelem + kotvené zinkované příponky z pásové oceli	RAL 7021	
03 K	610mm	20,30 m	Oplechování atiky TiZn plech tl. 0,7 mm - vč. lepení (dilatační trvale pružný klempířský tmel) + kotvené zinkované příponky z pásové oceli	RAL 7021	
04 K	1430 mm	1,43 m	Oplechování zastřešení odvětrání pro DA - TiZn plech tl. 0,7 mm - vč. lepení (dilatační trvale pružný klempířský tmel) + vyspárování silikonovým tmelem	RAL 7021	
05 K	275 mm	17,00 m	- Plechová okapnice - TiZn plech tl. 0,7 mm - vč. kotvení	RAL 7021	
06 K	250 mm	17,00 m	Okapový žlab TiZn plechu šířky 125 mm, včetně háků. Spoje žlabu budou prosilikonovány a prošroubovány / pronýtovány	RAL 7021	

Poznámka: Před výrobou bude provedeno zaměření konstrukcí na stavbě.