

- POZNÁMKY:
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
 - POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VÝČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
 - PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
 - ZHOTOVITEL ZPRACUJE U USMĚRŇOVACÍHO ŽEBRA ROZKRESLENÍ KAMANOŘEZU A NECHÁ ODSOUHLASIT AD A ZÁSTUPCEM INVESTORA
 - HRANY NOVÝCH KAMENŮ BODOU KAMENICKY OPRACOVÁNY

VYTYČOVACÍ BODY ŽEBRA

Č. bodu	Y [m]	X [m]
Z-01	687034.150	974020.219
Z-02	687035.759	974021.272
Z-03	687037.730	974021.430
Z-04	687037.928	974021.630
Z-05	687037.728	974021.831
Z-06	687035.662	974021.705
Z-07	687033.870	974020.480


STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEĽ	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
ŽB ŽEBRO	-	C30/37-XF3,XA1,XC2	B500B	-



SO 14 ÚPRAVA KASKÁDY

Objednatel:

 **Povodí Labe, státní podnik**
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP:

 **Valbek, spol. s r.o.**
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	C.Čulíková		Zak. číslo	16UL01012
	Zodp. projektant	Ing. M. Kyselák		Datum	07/2020
	Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar		Stupeň	DPS
	Akce			Počet formátů	5 x A4
	VD HARCŮV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ			Měřítko	M 1:50
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., síť. Ústí n. L., Dečínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem	Příloha	VÝKRES TVARU ŽEBRA		Č. přílohy	Paré