


TŘÍDA PROVEDENÍ EN 10090-2 EXC3
STUPĚŇ JAKOSTI SVARŮ EN ISO 5817 B
TOLERANCE ROZMĚRŮ SVAŘENCE EN ISO 13920 BF
METODA SVAŘOVÁNÍ EN ISO 4063 - 135, 111
DOLOŽIT KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ EN 9606-1

ZMĚNY REVISIONS		DATE / DATUM		PODPIS / SIGN		INDEX		HMOTNOST WEIGHT (kg)		MĚŘÍTKO SCALE	
								135		1:20	
ROZMĚR MAT. DIMENSIONS				AQUAS vodní díla s.r.o.				VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Podzimní 2a, Brno 61400			
MAT. VÝCHOZÍ RAW MATERIAL		POLOTOVAR SEMIPRODUCT									
MAT. KONEČNÝ FINAL MATERIAL		1.4301		TDP		EN 10088					
KRESLIL DRAWN		Jízdný P.		DATUM DATE		10/2021					
PŘEZK. CHECKED				PŘESNOST ISO 2768 -mH ACCURACY ISO 2768 -mH							
SCHVÁLIL APPROVED				TOLEROVÁNÍ ISO 8015 TOLERANCING ISO 8015							
TYP TYPE		VD FRYŠTÁK - SCHODIŠTĚ		PROMÍTÁNÍ PROJECTION				ČÍSLO VÝKRESU / DRWG. NUMBER			
SESTAVA ASSEMBLY		POZ. ITEM						2-FR-004			
				Počet listů / No. OF SHEETS: 1				List / SHEET No.: 1			