

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POŽADAVEK ZADAVATELE**11 x vozidlo M1**

Osobní automobil pětímístný, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV s režimem pohonu 4x4 (pětivéřové, pohon všech kol), pravostranný provoz

1. Motor o výkonu min. 110 kW, max. objem motoru 1300 cm³, 4 válec
2. Palivo benzin
3. Převodovka 6-stupňová mechanická
4. Exhalační norma Euro 6
5. Objem zavazadlového prostoru při plně obsazeném vozidle min. 450 litrů
6. Minimální světlá výška 210 mm
7. Barva modrá
8. Airbag řidiče a spolujezdce (u spolujezdce vypínatelný), hlavové airbagy vpředu a vzadu, boční airbag pro přední sedadla a signalizace nezapnutého bezpečnostního pasu řidiče a spolujezdce.
9. Automatická klimatizace
10. Přístrojový ukazatel (černobílý nebo barevný)
11. Sedadla s látkovým čalouněním, výškově a podélně stavitelné sedadlo řidiče se stavitelnou bederní opěrkou
12. Středová opěrka rukou s úložným prostorem
13. Hlavové opěrky na všech sedadlech
14. Asistenční systémy:
 - a. stabilizační systém včetně ABS, ESC, CSV
 - b. nouzového brzdění
 - c. hlídání mrtvého úhlu
 - d. rozjezdu do kopce
 - e. pro sjezd z prudkých svahů
 - f. sledování tlaku v pneumatikách
15. 12 V zásuvka ve středové konzole a v zavazadlovém prostoru, USB port i u druhé řady sedadel
16. Intervalový spínač stěračů + senzor deště
17. Tónovaná skla, zatmavená zadní okna
18. Asymetricky dělená zadní sedadla
19. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
20. Elektricky ovládaná přední a zadní okna a vnější zpětná zrcátka s vyhříváním a sklápěním
21. Panel přístrojů v km/h
22. Přední LED světlomety se světelným senzorem, mlhové světlomety, dešťový senzor
23. Tempomat s omezovačem rychlosti
24. Osvětlení zavazadlového prostoru, kryt zavazadlového prostoru
25. Stěrač zadního okna s ostřikovačem
26. Kotoučové brzdy na předních kolech
27. Vana do zavazadlového prostoru se zvýšenými okraji
28. Audio jednotka (min. 6 reproduktorů, vestavěná navigace s mapovými podklady), bluetooth handsfree, zadní parkovací kamera
29. Letní pneumatiky na lehké slitiny 4 ks, 4 ks zimní pneumatiky namontované na ocelových discích, 17"
30. Plnohodnotné rezervní kolo
31. Podélné střešní nosiče, prolisy v karosérii, nebo jiný systém umožňující přímou montáž střešních příčníků
32. Tažné zařízení, odpojitelné, maximální vertikální zatížení 75 kg, pro připojení 7 pólové zástrčky a adaptér pro 13 pólové zásuvky

Vždy musí být nabídnuto provedení či výrobek originální, který pochází z dodávky výrobce vozidel.

Všechna vozidla budou vybavena povinnou výbavou pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platné legislativy, sněhovými řetězy, reflexními vestami pro všechny cestující.