


- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30 mm (POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK)
- PLOCHY, KTERÉ PŘÍJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTÉREM 1xALP (MIN 300 G/M²) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), MATERIÁL A PŘÍPRAVA MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, VL. 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYVĚŇAVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠŤENA
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN


Aa: NEHOBOLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO
C1a: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
-PO ODBEDNĚNÍ PŘÍPUSTNÝ POVRCH S DROBNÝMI VADAMI

STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
ZÁKLAD	-	C25/30-XA1,XC1	-	-
DŘÍK ZDI	-	C25/30-XA1,XC1	-	-
VÝPLNOVÝ BETON	-	C12/15-X0	-	-

SO 17	ÚPRAVY V ZÁTOPEĚ
-------	------------------

Objednatel:  **Povodí Labe, státní podnik**
 Vltava Nejedlého 951
 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP: 	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
--	--

	Vypracoval	Claudia Čulíková	<i>Culikova</i>	Zak. číslo	16UL01012
	Zodp. projektant	Ing. Martin Kyselák	<i>Kyselak</i>	Datum	07/2020
	Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar		Stupeň	DPS
	Akce	VD HARCOV		Počet formátů	12x A4
	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ				
	Část	SO 17.4 OPRAVA PB ZDI V ZÁTOPĚ		Měřítko	M 1:50
				Č. přílohy	Paré
Zhotovitel:					
Valbek, spol. s r.o., str. Ústí n. L.					
Ediční číslo 17121					
400 03 Ústí nad Labem					
Příloha	VÝKRES TVARU ZDI				D. 17.4.7.4
	ÚSEK 2				