

KLADRUBY NAD LABEM - SKLADY

SKLADBY PODLAH

SP1 - m.č. 101-103

- prkna hoblovaná	tl. 25 mm
- prkna hraněná	tl. 25 mm
- dřevěné trámy 80/100 mm	-
- tepelná izolace mezi trámy EPS	tl. 80 mm
- asfaltový natavitelný pás	tl. 3 mm
- asfaltový penetrační nátěr	-
- vyztužený podkladní beton, kari síť 100x100x6	tl. 200 mm
- větrací skládaný systém	tl. 200 mm
- hutněný štěrk (frakce 8/16 mm)	tl. 50 mm
- původní urovnaná zemina	-

SP2 - m.č. 104 - 108

- cihla CPP mrazuvzdorná kladená na kantku (65x290)	tl. 140 mm
- pískové lože	tl. 60 mm
- podkladní štěrk (frakce 8/16 mm), hutněno	tl. 100 mm
- urovnaná zemina	-

SKLADBY STROPŮ

STR1 - m.č. 101 - 108

INTERIÉR

- vápenný nátěr	-
- základní nátěr	-
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- vápenná omítka NHL pro interiér pro historické budovy	tl. 15 mm
- rabicové pletivo	-
- podbití	tl. 24 mm
- trámy 160/240	tl. 240 mm
- záklop	tl. 25 mm

PŮDA

SKLADBY STĚN

ST1 – STĚNA

EXTERIÉR

- vápenný nátěr	-
- základní nátěr	-
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- vápenná omítka NHL pro exteriér	tl. 25 mm
- vápenný přednástřík	tl. 4 mm
- zdivo cihelné (předpoklad)	tl. 450 - 720 mm
- vápenný přednástřík	
- vápenná omítka NHL pro interiér	tl. 15 mm
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- základní nátěr	-
- vápenný nátěr	-

INTERIÉR

ST2 – SOKL

EXTERIÉR

- vápenný nátěr	-
- základní nátěr	-
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- vápenná omítka NHL pro exteriér	tl. 25 mm
- cementová stěrka – vodorovný zub 10-12, 5 dní vyschnout + síťovina	tl. 8 mm
- asfaltová hydroizolace	tl. 3 mm
- asfaltový penetrační nátěr	-
- zdivo cihelné (předpoklad)	tl. 450 - 720 mm
- vápenný přednástřík	tl. 4 mm
- vápenná omítka NHL pro interiér	tl. 15 mm
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- základní nátěr	-
- vápenný nátěr	-

INTERIÉR

ST3 - PŘÍČKY

- vápenný nátěr	-
- základní nátěr	-
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- vápenná omítka NHL pro interiér	tl. 15 mm
- vápenný přednástřík	tl. 4 mm
- zdivo cihelné (předpoklad)	tl. 140 - 630 mm
- vápenný přednástřík	tl. 4 mm
- vápenná omítka NHL pro interiér	tl. 15 mm
- vyhlazovací vápenná stěrka	tl. 3 mm
- základní nátěr	-
- vápenný nátěr	-