



Všechny vnější hrany budou při obrobení sraženy na 1,0 mm x 45°
Svařeno tupými svary, oka přivařena svary koutovými
Povrchová ochrana - žárově zinkováno 80 µm
Celkem budou vyrobeny 2x4 ks zábradlí (horní a dolní hrazení)
Váha 1 ks zábradlí je 47 kg.

č.	č.výkresu	ks	název	mat.	váha 1ks	pozice
4.10.		8	Objímka měděná (krimpovací)	8285/CU		10
4.9.	DIN 94	4	Závlačka nerezová, $\phi 5 \times 80$ mm	A2		9
4.8.	DIN 3055	4	Lanko ocelové, nerezové, 2,0mm (7x7 dr.)	1.4401		8
4.7.	DIN125 A	4	Podložka plochá, D 10,4mm	ocel černá		7
4.6.		4	Trubkový oblouk, 3x90x42,4x2,6	1.4301	0,20	6
4.5.		2	Madlo boční, TR 42,4x2,6, dl. 504 mm	1.4571	1,29	5
4.4.		2	Madlo dolní II., TR 42,4x2,6,	42 3018		4
4.3.		3	Madlo dolní I., TR 42,4x2,6,	42 3018		3
4.2.		1	Madlo horní, TR 42,4x2,6,	S355		2
4.1.		4	Sloupek zábradlí, TR 42,4x2,6, dl. 1270 mm	S355	3,24	1
odp.proj.:			vypracoval :	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČO : 28715624		
Ing.M.Dadejík			Ing.M.Dadejík			
okres : Nymburk			obec (město) : Hradištko			
AKCE : VD Hradištko, oprava provizorního hrazení jezu				formát :	A3	
				datum :	12/2021	
				stupeň :	TP	
				č.zak.:	19/2021	
název přílohy : Zábradlí lávek				měřítko : 1:20	č.výk./paré : D.2.7.	