



**STANIČENÍ**  
ř. km 22,041-22,070 LB



Oprava:

- výkop rýhy podél paty stávajícího opevnění
- vyskládání výmolu záhozovým lomovým kamenem nad 200 kg bez vyklínování
- celková šířka předsazené patky bude min. 1500 mm od paty svahu
- částečné ponechání výmolu dna pro úkryty vodních živočichů
- vynechání štěrbin mezi kameny v patě svahu šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
- prolití betonem do poloviny výšky kamenů
- použití betonu C30/37–XF3, konzistence S5

*STANIČENÍ*  
*ř. km 22,070-22,123 LB*




Oprava:

- výkop rýhy podél paty stávajícího opevnění
- vybourání podemletých zbytků patky a nahrazení většími kameny
- vyskládání výmolu záhozovým lomovým kamenem nad 200 kg bez vyklínování
- celková šířka předsazené patky bude min. 1500 mm od paty svahu
- částečné ponechání výmolu dna pro úkryty vodních živočichů
- vynechání štěrbin mezi kameny v patě svahu šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
- prolít betonem od poloviny výšky kamenů, včetně první řady kamenů nad patou
- použití betonu C30/37–XF3, konzistence S5

*Souřadnicový systém: JTSK*

Výškový systém: B.p.v

PROJEKTANT:	KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:	 LESPRAJEKT KRNOV S. R. O.	
Ing. Vlasta Horáková	Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava				
KRAJ: Olomoucký	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník			
STAVBA: Úprava Bělé ř. km 21,720-23,120, opravy stupňů ř. km 22,615; 22,670 a 22,722 SO 01 Opravy opevnění (DHM č. 06259)			FORMÁT:	2x A4
			DATUM:	11/2021
			STUPEŇ:	DOS
			ARCH. ČÍSLO:	44052
OBSAH: OPRAVA PATY DOPLNĚNÍM KAMENE S PROLITÍM BETONEM			MĚŘÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: 01-D.3.B.1

