


- rozebrání zbytků poškozeného záhozu z LK z 100% původního objemu, včetně patky
- výkop rýhy šířky max. 2000 mm, hloubka 800 mm podél paty svahu
- doplnění paty záhozu většími kusy kamenů – nad 350 kg/ks, bez vyklínování
- v patě svahu vynechání štěrbin mezi kameny šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
- prošterkování záhozu ve dně do úrovně 200 mm pod niveletu dna materiálem z odtěžení nánosů
- částečné ponechání výmolu dna pro úkryty vodních živočichů
- vyskládání opevnění svahu formou záhozu z LK nad 200 kg/ks s urováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene, kameny budou kladený delší stranou kolmo ke svahu, s vytvořením prostorové vazby, předpokládá se využití původního kamene z 50%
- nad záhozem bude proveden zásyp zeminou se zhutněním a osetí travním semenem

- rozebrání zbytků poškozeného záhozu z LK z 100% původního objemu, včetně patky
- výkop rýhy šířky 1000 mm, hloubka 800 mm podél paty svahu
- doplnění paty záhozu většími kusy kamenů – nad 350 kg/ks, bez vykínování
- prošterkování patky do úrovně 200 mm pod niveletu dna materiálem z odštěpení nánosů
- v patě svahu vynechání štěrbin mezi kameny šířky 50–150 mm pro úkryty vodních živočichů
- vyskládání opevnění svahu formou nové záhozu z LK nad 200 kg/ks s urováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene, kameny budou kladený delší stranou kolmo ke svahu, s vytvořením prostorové vazby, předpokládá se využití původního kamene z 50%
- nad záhozem bude proveden zásyv zeminou se zhutněním a osetí travním semenem



PROJEKTANT:	KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:	 <b>LESPRAJEKT KRNOV S.R.O.</b>	
Ing. Vlasta Horáková	Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka		
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava				
KRAJ: Olomoucký	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník			
STAVBA: Úprava Bělé ř. km 21,720-23,120, opravy stupňů ř. km 22,615; 22,670 a 22,722 SO 01 Opravy opevnění (DHM č. 06259)			FORMÁT:	A3
			DATUM:	11/2021
			STUPEŇ:	DOS
			ARCH. ČÍSLO:	44052
OBSAH:	ZÁHOZ		MĚŘITKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: 01-D.3.B.3