

TABULKA 7 – BILANCE

původ zeminy a kamene	celk. objem konstrukce záhozu	objem zeminy z výkopu nebo z odtěžení nánosů	použití kamene z rozebrání zpět přímo do konstrukce	přebytek kamene z rozebrání nebo odtěžení nánosů	potřeba dovezeného kamene z rozebrání jiné konstrukce	potřeba nového lomového kamene	potřeba dovezeného kamene celkem	zpětné využití velkých balvanů pro volně rozmístěné balvany v toku	potřeba materiálu k prostěrkování záhozů	předpokládaný podíl štěrkového materiálu z výkopu pro proštěrkování konstrukcí	potřeba zeminy k zásypům nátrží za opevněním	odvoz – materiál bez možnosti využití
opravy příčných objektů	167,00	150,40	71,98	0,00	25,60	69,42	95,02	0,00	41,75	75,20	0,00	108,65
opravy laťových výhonů	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy pat záhozů	284,10	174,10	54,25	0,00	229,85	0,00	229,85	0,00	71,03	87,05	0,00	103,08
opravy břehového opevnění záhozem	434,10	116,40	199,45	212,37	0,00	234,65	234,65	0,00	65,11	58,20	32,20	19,08
opravy patek dlažeb	24,00	8,00	2,40	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	4,00	0,00	8,00
oprava dlažeb (kromě patek)	15,09	0,00	2,26	0,00	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00
odstranění nánosů	208,10	89,49	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	43,62	0,00	89,49
CELKEM	1141,89	538,39	330,34	266,55	264,95	338,50	603,45	20,81	177,89	268,07	39,20	321,30