

TABULKA 1 – OPRAVY PŘÍČNÝCH OBJEKTŮ

				nová dřevěná kulatina ø290				záhozový kámen										odkopávky		drcené kamenivo – obrácený filtr			
				horní		závěrná		doplnění záhozu z LK do dna						oprava zavázání LB		oprava zavázání PB		odkopávky dna		spodní 32/63		horní 63/125	
staničení ř. km	název / popis	popis poškození / opravy	šířka dna	délka	počet	délka	počet	tl. záhozu	plocha	celková potřeba kamene	podíl rozebrání zbytků %	objem rozebrání	potřeba dovezeného kamene	typ	rozebrání a přeskládání	typ	rozebrání a přeskládání	prům. hloubka	objem	tl.	objem	tl.	objem
22,070	kamenný skluz mezi dřevěnými prahy v= 0,2m, d= 4,0 m	kompletně chybí	7,8	10	3	10	2	0,60	48,00	28,80	10,00	2,88	25,92	zához s prolitím betonem	4	zához	4	1,00	43,20	0,20	9,60	0,20	9,60
	horní a dolní hrana z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, vyplněno skluzem z LK záhozového	vybudovat nový																					
22,130	kamenný skluz mezi dřevěnými prahy v= 0,2m, d= 4,0 m	chybí závěrný práh, rozplavený kámen ze skluzu a pod skluzem	10,2	0	0	12,5	2	0,60	52,00	31,20	50,00	15,60	15,60	zához	4	zához	4	1,00	26,00	0,20	10,40	0,20	10,40
	horní a dolní hrana z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, vyplněno skluzem z LK záhozového	nový závěrný práh, doplnění záhozového kamene do skluzu a v délce 2 pod závěrný práh záhozového																					
22,218	kamenný skluz mezi dřevěnými prahy v= 0,4m, d= 5,7 m	chybí závěrný práh, rozplavený kámen ze skluzu a pod skluzem	7,4	0	0	10	2	0,60	43,00	25,80	50,00	12,90	12,90	zához	4	zához	4	1,00	21,50	0,20	8,60	0,20	8,60
	horní a dolní hrana z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, vyplněno skluzem z LK záhozového	nový závěrný práh, doplnění záhozového kamene do skluzu a v délce 2 pod závěrný práh záhozového																					
22,350	stabilizace dna dřevěným prahem	rozplavený kámen pod prahem	9,8	0	0	0	0	0,40	29,00	11,60	50,00	5,80	5,80	zához	0	zához	0	0,30	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění záhozového kamene pod prahem v délce 3 m																					
22,404	kamenný skluz mezi dřevěnými prahy v= 0,2m, d= 2,0 m	rozplavený kámen ze skluzu a pod skluzem	9,4	0	0	0	0	0,60	50,00	30,00	50,00	15,00	15,00	zához	0	záhozová patka	0	1,00	25,00	0,20	10,00	0,20	10,00
	horní a dolní hrana z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, vyplněno skluzem z LK záhozového	doplnění záhozového kamene do skluzu a v délce 3 m pod závěrný práh																					
22,420	dřevěný práh s převýšením v= 0,2m, d= 4,0 m	výmol dna u LB na přelivnou hranou	9,8	0	0	0	0	0,40	32,00	12,80	50,00	6,40	6,40	zához	0	záhozová patka	0	0,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	horní přelivná hrana s převýšením z dřevěné kulatiny, závěrný práh z dřevěné kulatiny, zajištění kůly, vývar z LK záhozového	doplnění záhozového kamene do výmolu v půd. ploše 6x 8 m																					
22,487	dřevěný práh s převýšením v= 0,2m, d= 2,5 m	rozplavený kámen pod závěrným prahem, poškozené zavázání dřevěných kulatin do dlažby na LB	10,2	0	0	0	0	0,40	30,00	12,00	50,00	6,00	6,00	dlažba z LK na MC	2,5	zához	0	0,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	horní přelivná hrana s převýšením z dřevěné kulatiny, závěrný práh z dřevěné kulatiny, zajištění kůly, vývar z LK záhozového	doplnění záhozového kamene pod závěrný práh v délce 3 m, oprava zavázání dřevěných kulatin do dlažby na LB																					
22,527	stabilizace dna dřevěným prahem	rozplavený kámen pod prahem	9	0	0	0	0	0,40	37,00	14,80	50,00	7,40	7,40	dlažba z LK na MC	0	kamenná zeď	0	0,30	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	práh bez převýšení z dřevěné kulatiny zajištěné kůly, zához z lomového kamene nad a pod prahem	doplnění záhozového kamene pod prahem v délce 4 m																					
CELKEM				10	3	32,5	6			167,00		71,98	95,02		14,50		12,00		150,40		38,60		38,60