

TABULKA 4 – OPRAVY BŘEHOVÉHO OPEVNĚNÍ ZÁHOZEM

staničení ř. km						záhozový kámen								zásyp zeminou		hloubení rýh pro patku		svahování za opevněním		urovnání líce	
od	do	břeh	délka	druh opevnění	popis poškození a opravy	typ	objem oprav m3/bm	potřeba kamene celkem	rozebrání m3/bm	celkem rozebrání	objem využití kamene z rozebrání	objem nového LK	přebytek z rozebrání	objem m3/bm	objem m3	objem m3/bm	objem m3	plocha m2/m	objem m3	plocha m2/m	objem m3
22,364	22,404	LB	40	zához z LK na Q20	rozebrání zbytků stávajícího opevnění ze 100 % původního objemu, nový zához z LK na Q20 – po břehovou hranu, využití kamene 50%, doplnění předsazené paty z LK, oprava nátrží	zához	5,30	212,00	5,30	212,00	106,00	106,00	106,00	0,50	20,00	1,10	44,00	6,00	240,00	8	320
22,420	22,423	LB	3	nátrž na rozhraní kamenné zdi na MC a záhozu do betonu	rozebrání zbytků stávajícího opevnění ze 75 % původního objemu, doplnění záhozem z LK s prolitím betonem do výšky 2,0 m,bez využití původního kamene, doplnění předsazené paty z LK	zához s prolitím betonem	4,80	14,40	3,60	10,80	0,00	14,40	10,80	0,10	0,30	1,00	3,00	5,50	16,50	7	21
22,440	22,470	PB	30	zához z LK	rozebrání zbytků stávajícího opevnění ze 100 % původního objemu, nový zához z LK do výšky 1,5 m, využití kamene 50%, doplnění předsazené paty z LK, oprava nátrží	zához	2,70	81,00	2,70	81,00	40,50	40,50	40,50	0,20	6,00	1,00	30,00	6,00	180,00	5	150
22,659	22,662	LB	3	nátrž v záhozu	rozebrání zbytků stávajícího opevnění z 75 % původního objemu, nový zához z LK do výšky 1,5 m, využití kamene 50%, doplnění předsazené paty z LK, oprava nátrží	zához	3,30	9,90	2,48	7,43	4,95	4,95	2,48	0,10	0,30	1,00	3,00	3,70	11,10	4,5	13,5
22,692	22,710	LB	18	zához z LK	rozebrání zbytků stávajícího opevnění z 75 % původního objemu, nový zához z LK do výšky 1,5 m, využití kamene 50%, doplnění předsazené paty z LK, oprava nátrží	zához	3,60	64,80	2,70	48,60	32,40	32,40	16,20	0,20	3,60	1,30	23,40	3,00	54,00	4,5	81
22,833	22,843	PB	10	nátrž v záhozu u opěry lávky	rozebrání zbytků stávajícího opevnění z 100 % původního objemu, nový zához z LK na výšku břehu s prolitím betonem, využití kamene 30%, doplnění předsazené paty z LK	zához s prolitím betonem	5,20	52,00	5,20	52,00	15,60	36,40	36,40	0,20	2,00	1,30	13,00	7,20	72,00	8	80
CELKEM		104				434,10								32,20		116,40		573,60		665,5	