

Levý břeh ř. km 12,4114 – 12,4196:

Je navrženo rozebrání stávající poškozené dlažby, očištění dlažby, doplnění chybějící dlažby a zpětné přeskládání do šterkopískového lože tl. 250 mm – 8 m².

Ř. km 12,4392:

Je navržena oprava stávajícího zavazovacího prahu šířky 500 mm a hloubky 800 mm. Práh bude z betonu C30/37 a vyztužen kari sítí 100x100x6.

Ř. km 12,4392 – 12,4429:

Je navržena oprava koryta v celém profilu. Koryto bude opevněno rovinaninou z lomového kamene o velikosti zrna 40 kg. Svahy budou prosypány ornici a osety.

Ř. km 12,4405:

Dochází ke křížení s podzemním vedením plynovodu. Vedení je uloženo v ocelové chrániče.

Ř. km 12,4429:

Je navržena oprava stávajícího zavazovacího prahu šířky 500 mm a hloubky 800 mm. Práh bude z betonu C30/37 a vyztužen kari sítí 100x100x6.

Pravý břeh ř. km 12,4687 – 12,5272:

Je navrženo doplnění chybějící dlažby včetně šterkopískového lože tl. 250 mm – 86 m². Stávající terén nad opevněním bude dosypán hutněnou zeminou, ohumusován a oset.

Ř. km 12,5272:

Je navržena oprava stávajícího zavazovacího prahu šířky 500 mm a hloubky 800 mm. Práh bude z betonu C30/37 a vyztužen kari sítí 100x100x6.

Ř. km 12,5272 – 12,5488:

Je navrženo doplnění chybějící dlažby včetně betonového lože tl. 250 mm (beton C30/37) a vyspárování cementovou maltou – 67 m². Stávající terén nad opevněním bude dosypán hutněnou zeminou, ohumusován a oset.

Ř. km 12,5298:

Stávající vyústění DN 200 (beton) bude vyměněno novou DN 200 (beton) v délce 1,0 m. Nová trouba bude na výtoku seříznuta dle sklonu břehu koryta toku.

Ř. km 12,5442:

Dochází ke křížení s podzemním vedením vodovodu PVC 110.

Ř. km 12,5480:

Dochází ke křížení s podzemním sdělovacím vedením – neprovozovaná síť.

Zařízení staveniště bude jen na pozemku Povodí Labe s.p.

Pro přístup do koryta bude v PD uvedena poznámka: „Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí kráčejičho rypadla Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta“.

K uložení přebytečné zeminy bude v PD uvedena poznámka: „Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam“.

Zhotovitel PD zašle na Povodí Labe s.p. ke kontrole návrh Smlouvy o právu provést stavbu, kterou poté zašle k odsouhlasení dotčeným vlastníkům. Zhotovitel zároveň rozešle PD k vyjádření DOSS.

Zapsal: O. Pavlíček

Prezenční listina

z jednání na akci :

„Podolský potok, Heřmanův Městec, těžení sedimentů, oprava úpravy, ř.km 12,300-12,565“

konaného dne 25. června 2021 v sídle investora Povodí Labe s.p., závod Pardubice

[illegible]