



POZNÁMKA

- OBKLADOVÉ ZDIVO A DLAŽBA TL. 200 mm BUDE VYSPÁROVÁNO MALTOU VE SLOŽENÍ PODLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.
 - VYPLNĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH SPÁR SPÁROVACÍ MALTOU DO ÚROVNĚ 5 mm POD POVRCH ZDIVA (UZAVŘENÍ SPÁROVACÍ ŠPACHTLÍ).
 - PODLE POŽADAVKŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDE POUŽITA VÁPENNÁ SPÁROVACÍ MALTA.
- SLOŽENÍ MALTY: VÁPENNÝ HYDRÁT - 1 DÍL; PÍSEK FRAKCE 0 až 4 mm - 6 až 8 DÍLŮ; METAKAOLIN (0,6 až 1 DÍL)

FORMÁT VÝKRESU 2x A4
420x297 mm

Akce: „Rekonstrukce Finklova rybníka“ - projektová dokumentace

Stavebník:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Místo stavby:
Finklův rybník, Vodní tok - Podvinecký potok
k.ú. Petrohrad, okres Louny, Ústecký kraj

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

Datum: 03.2022 **Číslo projektu:** **Paré:**

Vypracoval:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:
SO01 - TĚLESO HRÁZE A PATNÍ DRÉN
VZOROVÝ ŘEZ OBNOVY OPĚRNÉ ZDI NA PRAVÉM BŘEHU

Měřítko: 1:25 **Číslo výkresu:** D.1.2.2.5.3 **Změna:** -