



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Telefon: 246 082 015
e-mail: hgp@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	1
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	02/2022
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	1
Akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474 - PD DSJ			Stupeň:	DSJ
			Č. zakázky:	H-20/019
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA			Měřítko: -	Č. přílohy: D.1

D Technická zpráva - změna (Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu)

Po dohodě s vlastníky pozemku byl upraven návrh řešení studny na pozemku p.č. 310/1.

Studna (na pozemku p.č. 310/1)

Na pozemku p.č. 310/1 dojde k obnově stávající studny, která bude vybourána a nahrazena studnou z původního kamene a kamene z okolní zdi. Studna bude dnem dosahovat do hloubky 0,9 m pod úroveň dna toku.

Samotná studna bude zbudována původní technikou ručně pomocí kamene ukládaného na MC 30 z původní studny a kamenů z okolní zdi, o vnitřním průměru 1000 mm, šířce obvodové zdi 0,5 m a celkové výšce 3,85 m. Poklop bude dřevěný, vytvořený z fošen, viz výkresová příloha. Nad úroveň terénu bude studna převýšena o 0,5 m.

Kamenná stavba bude zasypána hutněnou zeminou z výkopu. Stavba bude společně s poklopem tvořit vizuálně prvek ladící s plánovaným historickým rázem okolí.

Ve dně bude drénování vod do prostoru pod studnu zajišťovat štěrk fr. 32-63 tl. min. 250 mm, v podélném směru délky 2,00 m. Zanášení filtru bude zajišťovat obal z filtrační geotextilie, vedený podél konstrukce zdi a skruží, viz výkresová dokumentace.