

KUCHYŇSKÁ LINKA – BYT v 1NP m.č.1.07 a BYT v 2NP m.č.2.07	
OZN., SCHÉMA	
<div>K4</div> <div></div>	
POPIS	POČET (2 KUSY)
<p><u>SLOŽENÍ SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY:</u></p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY (zprava):</p> <ol style="list-style-type: none">1x sektor se zásuvkami, v horní části 1x zásuvka nízká, 2x zásuvka vysoká, pracovní deskaelektrický sporák samost. stojícískříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deskaskříňka dvoukřídlová, dřež s odkap.prostor pro vestavěnou myčku – pouze příprava, pracovní deska <ul style="list-style-type: none">- nad sektory 1 a 3 – 5 pracovní deska šířky 600mm, délky 900+2000mm, deska tl.28mm, v desce sekt. 4 osazen jednoduchý dřež s odkapávačem- deska v celé délce doplněna o rohovou lištu (napojení na stěnu)- sokl skříňek výšky 10cm – přichytávací na nohy linky- spodní skříňky jsou výšky 870mm a hloubky 55cm- ve všech spodních otevíravých skříňkách osadit 1x polohovatelné police- ve skříňce 1 osadit 1x zásuvky výšky 150mm a 2x zásuvku výšky 300mm, pojezd zásuvek pomocí kolejevic s dorazem <p>HORNÍ SKŘÍŇKY (zprava):</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka dvoukřídlovárecirkulační (filtrace) digestoř + horní skříňka šířky 600mm, výšky 450mm a hloubky 315mm, dvířka otevíravá skříňka jednokřídlováskříňka jednokřídlováskříňka dvoukřídlováskříňka dvoukřídlová <ul style="list-style-type: none">- ve všech horních skříňkách osadit 2x polohovatelné police- horní skříňky jsou výšky 70cm a hloubky 31,5cm <p>DEKOR SKŘÍŇEK SVĚTLÉ DŘEVO (BUK), DEKOR PRACOVNÍ DESKY UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED REALIZACÍ</p>	
<p>POZNÁMKY:</p> <p>- ROZMĚRY PROSTORU DO KTERÉHO BUDE OSAZENA KUCHYŇSKÁ LINKA BUDOU ZMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ, NUTNO KOORDINOVAT PŘED VÝROBU !!</p>	

KUCHYŇSKÁ LINKA – KANCELÁŘ m.č.1.01		1.NP
OZN., SCHÉMA		
K1		
<div><p>stropní konstrukce</p><p>50 1 500 600</p><p>650 700 700 500 900</p><p>2 100</p><p>odkapač dřež varná deska</p><p>3 2 1 3 2 1</p><p>ČELNÍ POHLED</p><p>50 900 600 600</p><p>stropní konstrukce</p><p>700 315 315 500 900</p><p>skříňka z boku linka z boku</p><p>POHLED Z BOKU</p><p>2 100</p><p>900 600 600</p><p>PŮDORYS</p><p>2 100</p></div>		
POPIS	POČET (1 KS)	
<p><u>SLOŽENÍ SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY:</u></p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY :</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska,2 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska, ve skříňce osadit malou vestavnou ledničku s mrazákem nahoře3 skříňka dvoudílná, křídla otevíravá, pracovní deska <ul style="list-style-type: none">- nad sektory 1 – 3 pracovní deska šířky 600mm, délky 2 100mm,deska tl.28mm, v desce sekt. 2-3 osazen jednoduchý dřež s odkapávačem, vhodný pro montáž do skříňky š.450 mmv desce sekt.1 osadit vestavnou sklokeramickou varnou desku (2 topná tělesa příkon 3 kW)- deska v celé délce doplněna o rohovou lištu (napojení na stěnu)- sokl skříňek výšky 10cm – přichytávací na nohy linky- spodní skříňky jsou výšky 870mm a hloubky 55cm- ve spodních otevíravých skříňkách pozice 1 a 3 osadit 1x polohovatelné police <p>HORNÍ SKŘÍŇKY (zleva):</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka jednokřídlová2 skříňka jednokřídlová3 skříňka dvoukřídlová <ul style="list-style-type: none">- ve všech horních skříňkách osadit 2x polohovatelné police- horní skříňky jsou výšky 70cm a hloubky 31,5cm <p>DEKOR SKŘÍŇEK SVĚTLÉ DŘEVO (BUK), DEKOR PRACOVNÍ DESKY UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED REALIZACÍ.</p> <p>CELKOVÉ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK A TVAR LINKY BUDE PŘED VÝROBU KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCEM INVESTORA</p>		
<p>POZNÁMKY:</p> <p>- ROZMĚRY PROSTORU DO KTERÉHO BUDE OSAZENA KUCHYŇSKÁ LINKA BUDOU ZMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ, NUTNO KOORDINOVAT PŘED VÝROBU !!</p>		

KUCHYŇSKÁ LINKA – KUCH.KOUT m.č.2.02		2.NP
OZN., SCHÉMA		
K2		
<div><div><p>POHLED Z BOKU</p></div><div><p>ČELNÍ POHLED</p></div><div><p>PŮDORYS</p></div></div>		
POPIS	POČET (1 KS)	
<p><u>SLOŽENÍ SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY:</u></p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY :</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska,2 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska, ve skříňce osadit malou vestavnou ledničku s mrazákem nahoře3 skříňka dvoudílná, křídla otevíravá, pracovní deska <ul style="list-style-type: none">- nad sektory 1 – 3 pracovní deska šířky 600mm, délky 2 100mm,deska tl.28mm, v desce sekt. 2-3 osazen jednoduchý dřež s odkapávačem, vhodný pro montáž do skříňky š.450 mmv desce sekt.1 osadit vestavnou sklokeramickou varnou desku (2 topná tělesa příkon 3 kW)- deska v celé délce doplněna o rohovou lištu (napojení na stěnu)- sokl skříňek výšky 10cm – přichytávací na nohy linky- spodní skříňky jsou výšky 870mm a hloubky 55cm- ve spodních otevíravých skříňkách pozice 1 a 3 osadit 1x polohovatelné police <p>HORNÍ SKŘÍŇKY (zprava):</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka jednokřídlová2 skříňka jednokřídlová3 skříňka dvoukřídlová <ul style="list-style-type: none">- ve všech horních skříňkách osadit 2x polohovatelné police- horní skříňky jsou výšky 70cm a hloubky 31,5cm <p>DEKOR SKŘÍŇEK SVĚTLÉ DŘEVO (BUK), DEKOR PRACOVNÍ DESKY UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED REALIZACÍ</p> <p>CELKOVÉ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK A TVAR LINKY BUDE PŘED VÝROBU KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCEM INVESTORA</p>		
<p>POZNÁMKY:</p> <p>- ROZMĚRY PROSTORU DO KTERÉHO BUDE OSAZENA KUCHYŇSKÁ LINKA BUDOU ZMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ, NUTNO KOORDINOVAT PŘED VÝROBU !!</p>		

KUCHYŇSKÁ LINKA – KUCH.KOUT m.č.3.04		podkroví
OZN., SCHÉMA		
K3		
<div></div>		
POPIS	POČET (1 KS)	
<p><u>SLOŽENÍ SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY:</u></p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY :</p> <ol style="list-style-type: none">1 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska,2 prostor pro vestavěnou myčku – pouze příprava, pracovní deska3 skříňka dvoudílná, křídla otevíravá, pracovní deska,4 skříňka jednodílná, křídlo otevíravé, pracovní deska <ul style="list-style-type: none">- nad sektory 1 – 4 pracovní deska šířky 600mm, délky 2 620mm,deska tl.28mm, v desce sekt.3 osazen jednoduchý dřež s odkapávačem, vhodný pro montáž do skříňky š.450 mmv desce sekt.1 osadit vestavnou sklokeramickou varnou desku (2 topná tělesa příkon 3 kW)- deska v celé délce doplněna o rohovou lištu (napojení na stěnu)- sokl skříňek výšky 10cm – přichytávací na nohy linky- spodní skříňky jsou výšky 870mm a hloubky 55cm- ve spodních otevíravých skříňkách pozice 1,2,4 osadit 1x polohovatelné police <p>DEKOR SKŘÍŇEK SVĚTLÉ DŘEVO (BUK), DEKOR PRACOVNÍ DESKY UPŘESNÍ ZÁSTUPCE INVESTORA PŘED REALIZACÍ</p> <p>CELKOVÉ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK A TVAR LINKY BUDE PŘED VÝROBU KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCEM INVESTORA</p>		
<p>POZNÁMKY:</p> <p>- ROZMĚRY PROSTORU DO KTERÉHO BUDE OSAZENA KUCHYŇSKÁ LINKA BUDOU ZMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ, NUTNO KOORDINOVAT PŘED VÝROBU !!</p>		

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ –m.č.3.03		podkroví
OZN., SCHÉMA		
K5		
<div></div>		
POPIS	POČET (1 KS)	
<p>Vestavěná skříň v pokoji inspekce dl. 0,8 m Celkové rozměry š/v/h: 800x2650x450 mm <u>Popis:</u> Vestavěná skříň v pokoji inspekce (zakrytí úzkého boileru). Kompletní dodávka a montáž včetně kotvicích prvků. Zapasováno do stavby, sestaveno z dílů na místě. Konstrukce:Regál bude sestaven z dílců na místě, osazené na seřizném soklu. Korpus se soklem budou prošroubovány. Dotěšnění spár mezi stavbou skříníovými dílci bezbarvým silikonem. Po obvodu dopasovat ke stavbě. Kování standard -NK závěsy + madlo výřez vrtání průměr 60mm. Dveře dvoukřídlové. Materiál:překližka borová truhlářská multiplex tl.18mm, záda skříň (konstrukční pro kotvení polic) překližka borová truhlářská multiplex tl.8mm Povrchová úprava:1x napouštění fídkým lakem, barevnost bude upřesněna zástupcem investora Koordinaace s prvky ZTI a elektroinstalací: Koordinační činnost včetně přípravy pro montáž kompletačních prvků ZTI – boiler a elektroinstalací navazujícína vestavěný interier jsou součástí dodávky. <u>Počet:</u>1 kpl</p>		
CELKOVÉ PROVEDENÍ, ČLENĚNÍ SKŘÍŇE BUDE PŘED VÝROBU KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCEM INVESTORA		

POZNÁMKY:

- ROZMĚRY PROSTORU DO KTERÉHO BUDE OSAZENA KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE ZMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OMÍTEK A OBKLADŮ !!
- ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ, ČLENĚNÍ, DESIGN PRVKŮ MADEL, PANTŮ A DALŠÍCH DOPLŇKŮ KONZULTOVAT PŘED VÝROBU SE ZÁSTUPCEM INVESTORA
- JEDNÁ SE POUZE O SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH LINEK, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE S PŘESNÝMI ROZMĚRY A PROVEDENÍM SKŘÍŇEK BUDE VYHOTOVENA DODAVATELEM, PŘED VÝROBU

STAVEBNÍ OBJEKT SO_01		
		VÝKRES č.: D.1.41
AKCE:	PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	VELIKOST: 5 x A4
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Hronek	MĚŘITKO: 1:50
INVESTOR:	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	ZAKÁZKA č.: 902018
VÝKRES:	SO 01 – HLAVNÍ OBJEKT - NAVRH KUCHYŇSKÝCH LINEK, SKŘÍŇ	DATUM: 12/2022
STUPEŇ PROJEKTU: projekt stavby		