

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POŽADAVEK ZADAVATELE**2 ks – nákladní lehké užitkové vozidlo s dvojkabinou + sklápěcí korba**

1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 110 kW
3. Pohon náprav 4x4
4. 6 ti stupňová převodovka
5. Kabina min. 6 místná, dvojsedadlo spolujezdce vpředu
6. Levostranné řízení
7. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
8. Elektrické stahování oken vpředu
9. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
10. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
11. Airbag řidiče a spolujezdce
12. Protiblokovací systém + rozdělení brzdné síly, ESP
13. Posilovač řízení
14. Vybavení přístroje uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu
15. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
16. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla
17. Výškové a sklonově nastavitelný volant
18. 12V zásuvka v kabině řidiče
19. Nekuřácké provedení
20. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
21. Vnitřní stropní osvětlení
22. Obložení dveří plastem
23. Látkové potahy sedadel
24. Kotoučové brzdy na všech kolech
25. Kola homologovaná na vozidlo
26. Pneumatiky s celoročním vzorkem, off road
27. Sada 4 ks kol s pneumatikami se zimním vzorkem
28. Plnohodnotné rezervní kolo
29. Palivová nádrž min 70 l
30. Tempomat
31. Mlhová světla
32. Celková hmotnost max. 3500 kg
33. Užitečná hmotnost podvozku s dvojkabinou min. 1350 kg
34. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
35. Ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)
36. Tažné zařízení ISO 50, napevno namontované
37. Gumové koberce v kabině řidiče
38. Autorádio s GSM
39. Zařízení k připojení externího modulu GPS bez porušení záruky (státní podnik využívá systém T-Cars Fleet Managment)
40. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (pořadí modrá, červená, bílá)
41. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy
42. Sklopná korba hydraulicky zvedaná do 3 stran
43. Třístranná sklápěcí nástavba o vnitřní rozměrech min. 2700x2000 mm., ocelová v barvě kabiny, s 6 ti upínacími oky v podlaze
44. Přední čelo ocelový ochranný rám do výšky kabiny s výplní pletivem
45. Bočnice a zadní čelo sklopné, výšky 400 mm, nástavby bočnic odnímatelné navýšené o 400 mm

- 46. Uzávěry bočnic – systém Hestál
- 47. Hliníkové profily bočnic a čela a nástavby bočnic - nelakované
- 48. Elektrohydraulické ovládání sklápění
- 49. Úchytné háčky vně bočnic pro připevnění záchytné sítě, nebo plachty
- 50. Na zadním sklopném čele nášlapná stupačka pro bezpečný výstup na korbu.
- 51. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava

Vozidla s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.