

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Č. j.: MJ/06604/2023
Spis. zn.: MJ/63644/2022/OŽP/O-3/Dvo
Vyřizuje/telefon: Dvořáčková Tereza/ 584 498 423
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20
Jeseník, dne 1. 2. 2023

Povodí Odry, státní podnik
Varenská č. p. 3101/49
701 26 Ostrava

SOUHLAS **s provedením ohlášených udržovacích prací**

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na vodním díle

„Úprava Bělé km 23,900 – 24,735“

(dále jen „ohlášení“), které dne 5. 12. 2022 podalo

Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, Varenská č. p. 3101/49, 701 26 Ostrava

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací – odstranění nánosů z koryta toku a oprava povodňových škod spočívající v opravě poškozených částí podélného a příčného opevnění do původního stavu v ř. km 23,900 – 24,735 na vodním toku Bělá.

Udržovací práce budou probíhat na pozemcích parc. č. 7030/1, 6931, 5844 a 1053/1 v katastrálním území Domašov u Jeseníka, obec Bělá pod Pradědem, Olomoucký kraj, ČHP 2-04-04-067, vodní tok Bělá (IDVT 10100137).

Udržovací práce bude provádět firma vybraná na základě výběrového řízení.

Předpokládaný termín zahájení udržovacích prací – únor 2023

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – prosinec 2023

Vlastníci pozemků dotčených udržovacími pracemi v k. ú. Domašov u Jeseníka jsou Povodí Odry, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Obec Bělá pod Pradědem.

Popis území stavby

Vodní tok Bělá protéká v řešeném úseku intravilánem obce Bělá pod Pradědem v části obce Domašov. Na levém břehu mezi mostem v km 23,900 a mostem od Keprnického potoka došlo po průchodu povodně k úplné devastaci opevnění tvořeného kamennou dlažbou a vzniku nátrže v blízkosti silnice I/44. V řešeném úseku se u pravého břehu nachází štěrkový nános, jenž ovlivňuje usměrnění proudnice k patě levobřežního opevnění.

Popis prací

Technický popis jednotlivých stavebních objektů:

Bělá – Domašov, km 23,90 – 23,94**SO-01 Odtěžení štěrkoviska**

Řešené štěrkovisko se nachází u pravého břehu toku Bělá. Délka štěrkoviska je 30 m a objem nánosů 80 m³. Štěrkovisko bude odstraněno strojně lehkou mechanizací. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku do vzdálenosti 10 km.

SO-02 Opevnění levého břehu

Pod lávkou bude rozebráno původní opevnění. Vyhlobí se rýha a vybetonuje patka šířka 1,0 m a výšky 1,3 m v délce 37 m. Patka bude v niveletě zajištěna kameny hm 200 – 500 kg ze stávajícího opevnění a přisypána záhozem z lomového kamene stejné hmotnosti. Následně bude levý břeh dosypán a vysvahován. Nad patkou bude vytvořeno opevnění z rovnaniny s urovnáním líce z lomového kamene hm. 200 – 500 kg, uložené do podkladního betonu tl. 250 mm, ve sklonu 1:2. Rovnanina bude prolita maltou MC15. Pod betonem bude štěrkopískové lože tl. 100 mm. Mezi stávajícím silničním mostem nad Keprnickým potokem a novou konstrukcí opevnění bude dilatační spára. Ta bude vyplněna polystyrenem tl. 5 cm, zatěsněna těsnícím provazcem a polyuretanovým tmelem.

Bělá – Domašov, km 24,080 – 24,720**SO-02.01 Dnové prahy**

V km 24,133 a 24,170 jsou vybudovány prahy pro stabilizaci nivelety dna. Vzhledem k výraznému zaklesnutí nivelety v daném úseku vznikne mezi prahy prostor pro usazování štěrkopísčitých materiálů, nesených tokem. Prahy jsou betonové konstrukce se zvýšenou odolností proti otěru. Základová spára prahů je upravena – je očištěna od uvolněných částí, v místě skalních výchozů je zasekána do mělké rýhy hl. min. 0,1 m. V případě skalního výchozu, zabíhajícího do levého břehu, je možná změna výškové úrovně základové spáry tak, aby se nemusela vylamovat skála v celé tloušťce prahu. Vzhledem k výraznému zvětření skalních výchozů je nutno prahy ukotvit do stabilního podloží. V šachovnicovém sponu 2,0 m x 0,7 m jsou do předvrtaných otvorů hl. 2,1 m osazeny ocelové trny Ø 0,02 m o celkové délce 3,0 m. Následně je do připraveného bednění vybetonován práh o rozměrech 1,5 x 1,0 x 7,0 m. V rámci realizace stabilizačních prahů v ř. km 24,133 a 24,160 bude k okraji koryta v ř. km 24,107 – 24,233 volně umístěn záhozový kámen o hmotnosti cca 200 – 300 kg, alespoň ve dvou řadách. Použit bude kámen z rozebraných záhozů.

SO-02.02 Oprava PB zdi km 24,122 – 24,194

Za pomoci trhacího cementu jsou odstraněny betonové výlitky z období výstavby zdi. Je provedeno očištění odhalených základů zdi včetně kovových konstrukcí (KARI sítě), včetně odstranění uvolněných částí. Je vybudováno příložené bednění z dřevěných prken, vzhledem ke skalním výhonům individuálně řešené na místě samém. Zalití kaverny pod zdí je prováděno čerpaným vodostavebním betonem.

SO-02.03 Oprava LB km 24,142 – 24,227**Úsek km 24,142 – 24,152**

Podbetonování stávající betonové patky, dle původní dokumentace na dřevěných pilotách, v místě skalního výhonu. Prostor pod patkou je vyčištěn, uvolněné části odstraněny. V osově vzdálenosti cca 0,5 m jsou do předvrtaných otvorů osazeny trny z betonářské oceli Ø 0,02 m, dl. 0,5 m. Po zabetonování dřevěným bedněním je patka podbetonována s předbetonováním v tl. cca 0,150 m.

Úsek km 24,169 – 24,179

Nátrž je vyčištěna, do vyhloubené rýhy je uložena patka z lomového kamene, předložená cca o 0,7 m před patu svahu. Svah je následně opevněn rovnaninou z lomového kamene hm. 200 – 500 kg

s urovnáním líce, na výšku navazujícího opevnění nad a pod nátrží. Pro úpravu terénu je použit materiál z rýhy + zbytky původního opevnění.

Úsek km 24,217 – 24,227

Je rozebráno opevnění v celé délce a výšce. Následně je obnoveno opevnění kamennou rovinaninou s urovnáním líce v návaznosti na opevnění pod poškozením.

Bělá – Domašov, km 24,315 – 24,720

SO-03.01 Oprava PB pomístně

V daném úseku PB opěrné zdi jsou pomístně vypadané jednotlivé kameny. Vzniklé poruchy jsou sanovány vyčištěním dutin od nečistot, odstraněním uvolněných částí a následně doplněním kamene na maltu cementovou, včetně dodání kamene, z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou. Zároveň je pomístně, po domluvě s investorem, provedena oprava stávajících spár na zdivu. Je provedeno vysekání spár na hloubku cca 0,07 m, jejich vyčištění a následně vyplnění cementovou maltou. V místě vzniku širších spár, především v patě zdi v místě styku se základem, je před spárováním provedeno vyklínování úlomky kamene.

SO-03.02 Oprava LB km 24,564 – 24,570

Ve stávajícím opevnění rovinaninou z lomového kamene je na délku cca 6 m provedeno hloubkové vyčištění spár a dutin. Následně je provedeno prolití rovinaniny cementovou maltou.

SO-03.03 Oprava PB paty zdi km 24,695 – 24,705

V patě opěrné zdi došlo k poruše betonové patky a následnému vypadání spodní řady zdiva z lomového kamene. Je vyhloubena rýha hl. 0,50 m na délku $10 + 2 \times 1 = 12$ m, š. 0,50 ve dně. Z materiálu z rýhy je provedena jímka. Do stávajícího betonového základu jsou zavrtány trny z žebříkové oceli Ø 0,02 m, dl. 0,4 m. Po zabetonování je provedeno přibetonování patky v šířce 0,20 m. Po odstranění bednění je rýha zpětně zasypána původním materiálem.

Upozornění:

1. Udržovací práce budou provedeny podle předložené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. V průběhu realizace udržovacích prací musí být plně respektována veškerá vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů, organizací a správců sítí.
3. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví na staveništi.
4. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
6. Se všemi odpady, které vzniknou realizací stavebních prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
7. Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
8. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
9. Práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
10. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
11. Stavebník je povinen dbát na to, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
12. Prováděním prací nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.

13. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
14. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
15. Dokončení stavebních prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Jeseník odboru životního prostředí.
16. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to:

a) *Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, č. j. SR/0359/OM/2022-2, ze dne 23. 5. 2022 – souhlas za dodržení následujících podmínek:*

1. Před zahájením stavebních prací v korytě Bělé a po jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně způsobilou osobou.
2. Agentuře budou poskytnuty protokoly o odlovu nejpozději 14 dní po dokončení prací.
3. V rámci realizace stabilizačních prahů v ř. km 24,133 a 24,160 bude k okraji koryta v ř. km 24,107 – 24,233 volně umístěn záhozový kámen o hmotnosti cca 200 – 300 kg, alespoň ve dvou řadách.
4. V toku budou ponechány kameny o průměru větším než 40 cm.
5. Těžba nánosů bude realizována na úroveň průtoků Q_{270d} , nebude prováděno plošné rozhrnování a urovnávání dna.
6. Veškerá zemina použitá pro stavbu zemních hrází bude z koryta toku po dokončení prací odstraněna.
7. V případě nutnosti čerpání vody bude na sacím potrubí použit sací koš se sítkem.
8. Pokud se při horní straně opravovaných opěrných zdí nacházejí stávající jednotlivé výklenky, které nenarušují stabilitu zdí, zůstanou ponechány jako úkryty pro ptactvo.
9. Právní účinky vydaného souhlasného závazného stanoviska jsou vázány na právní moc rozhodnutí o výjimce ze zákazů týkajících se zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha druhu vranka pruhoploutvá (*Cottus poecilopus*), zejména jeho odchytu, chovu v zajetí, rušení, zraňování nebo usmrcování a dále sběru, ničení, poškozování či přemísťování jeho vývojových stádií nebo jím užívaných sídel, dle § 56 odst. 1, ve věci záměru „Úprava Bělé km 23,900 – 24,735 – PŠ 2021“ v k. ú. Domašov u Jeseníka.

b) *CETIN a.s., č. j. 869930/21, ze dne 29. 11. 2021 - souhlas za dodržení následujících podmínek:*

1. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vykytuje SEK společnosti CETIN a.s.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
3. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu 3. tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Stavebník nebo žadatel není oprávněn užít toto vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

Obecná práva a povinnosti stavebníka a/nebo žadatele:

1. Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna příslušnými požadavky.
2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo b) právními předpisy účinnými před zákonem o elektronických komunikacích, není-li příslušnými požadavky stanoveno jinak.
3. Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.

4. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a/nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
5. Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN a.s.
6. Bude-li stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby:

1. Při projektování stavby je stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z příslušných požadavků, zejména ze zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona, respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a umožňovala, aby i po provedení a umístění stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
2. Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, a/nebo umístění stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce, vyvolá stavebník překládku.
3. Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce atd.) je stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a.s. a pro určení, zda stavba vyvolá překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí vyjádření.
4. Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, přičemž platí, že stavebník vyvolá překládku v případech uvedených v bodě výše uvedeném.
5. Stavebník je povinen při projektování stavby, která je stavbou zařízení silových elektrických sítí, a/nebo trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění stavby dle stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
6. Je-li stavba v souběhu a kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je stavebník povinen nejpozději ke dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke stavbě, oznámit POS a projednat s POS a veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od kabelovodu a jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.
7. Je-li stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li stavba kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, je stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

1. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
2. Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.

3. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnost CETIN ke změně nivelety terénu, a/nebo k výsadbě trvalých porostů, a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračování prací.
6. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
7. Byla-li v souladu s vyjádřením odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

c) *ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101879871, ze dne 1. 2. 2023 – střet nadzemní sítě, souhlas za dodržení následujících podmínek:*

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
5. Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle platných norem).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1,
7. Pokud není možné, dodržet některé podmínky je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení,
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci,
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Odůvodnění:

Žadatel Povodí Odry, státní podnik podal dne 5. 12. 2022 u odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník ohlášení udržovacích prací „Úprava Bělé km 23,900 – 24,735“ dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona.

K ohlášení byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace „Úprava Bělé km 23,900 – 24,735“, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Dalibor Rajnoch, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické, ČKAIT 1104147, leden 2022, doručena ve 2 parě
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. SR/0359/OM/2022-2, ze dne 23. 5. 2022 – **souhlas s podmínkami**
- rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. 0400/OM/2022-6, ze dne 21. 6. 2022
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN a. s., č. j. 869930/21, ze dne 29. 11. 2021; ČEZ Distribuce a. s., zn. 0101879871, ze dne 1. 2. 2023; Telco Pro Services, a.s., č. j. 0201523601, ze dne 1. 2. 2023; ČEZ ICT Services, a.s., č. j. 0700658798, ze dne 1. 2. 2023; GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002510276, ze dne 6. 12. 2021

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací „Úprava Bělé km 23,900 – 24,735“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

„otisk razítka“

Tereza Dvořáčková
referent odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha:

Bez příloh.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
2. Obec Bělá pod Pradědem, IDDS: 8cpbpc8

Dotčené orgány:

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6