



POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+PEN AC 50Hz, 400V, TN-C - přívod do HR
3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-S - ostatní instalace

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN,
v části instalace doplněna proudovými chrániči
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Prostředí - viz technická zpráva

Vypínače budou umístěné ve výšce +1,2m nad podlahou
Instalace bude provedena a pod omítkou
Zásuvky budou umístěny ve výšce +0,3m nad podlahou mimo popsané ve výkrese
Světelná instalace provedena kabely CYKY-J 3x1,5mm, k vypínačům a čidlům CYKY-O 3x1,5mm
Zásuvky u kuchyňské linky a vývody u kuchyňské linky umístit mimo umývací prostor a dle projektu kuchyňské linky

LEGENDA

- C - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, Ø 375mm, 27W, 2900lm, 3000K, IP40
například MODUS BRS3KO375V2/ND
- D - kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, 14W, 1050lm, 3000K, IP20
například MODUS SPMP1000KN3/190/ND
- E - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, Ø 480mm, 34W, 3600lm, 4000K, IP44
například BRSB4KO480V3/ND
- F - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, s pohybovým senzorem, Ø 285mm, 14W, 1400lm, 4000K, IP44
například BRSB4KO300V1/ND/PIR
- G - vývod pro koupelnovou skříňku s vestavěným osvětlením
- N - nouzové LED svítidlo 3W, 1hod, svítící při výpadku, testovací tlačítko, IP65, piktogram umístit pod svítidlo
například ETE/3W

- VLP - vývod pro LED pásek, který je součástí kuchyňské linky
- 1 - jednopólový vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- 2 - jednopólový vypínač se signalizační doutnavkou 1S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- 3 - stávající jednopólový vypínač 1, nástěnný, 10A, 230V, IP44
- 4 - sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- 5 - střídavý přepínač 6, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- 6 - křížový přepínač 7, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- SB - vypínací tlačítko v zasklené skříňce - TOTAL STOP, například GW 42-201
- EH - senzor pohybu stropní, poloměr 3m, montážní výška 3m, bílý, IP20
- trojpólový vypínač se signalizační doutnavkou 3S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 400V, IP20
- EH - vývod pro sklokeramickou desku
- 1 - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami
- 2 - 2x zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami
- 3 - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, s ochranou proti přepětí, IP40

- DT - domovní telefon, například Viola DS15 - systém DUO Standard (ABS plast)
- ZT - zvonkové tlačítko, 10A, 230V, IP20 + kryt bílý s popisovým polem se symbolem zvonku
- PC - datová zásuvka dvojnásobná (1x RJ45) ve společném rámečku se silovými zásuvkami
- STA - zásuvka STA ve společném rámečku se silovými zásuvkami
- OP - ochranné pospojování vodičem H07V-K 6, 10mm , zelenožlutý
- DOP - doplňující ochranné pospojování drátem H07V-K 4mm , zelenožlutý, v obložení a pod omítkou

HLAVNÍ PROJEKTANT	Zdeněk HLOŽANKA	DATUM	02/2023	Zdeněk HLOŽANKA projekce elektro Hukvaldy 165 739 46 Hukvaldy	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO	1:50		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.			
INVESTOR	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava	STUPEŇ	DPS		
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU HRÁZNÉHO na pozemku parc. č. 2347/1, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem				
OBSAH	Púdorys 1.NP				
				04	