



- LEGENDA:
- 1 ROVNANINA Z LK S VYKLÍNOVÁNÍM A S PROSYPEM (FRAKCE PROSYPU 16–32mm), MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOT. 80–200kg), V PATĚ FIGURY BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ KAMENY
  - 2 OBKLAD Z LK (JEDNOŘADÁ ROVNANINA) S VYKLÍNOVÁNÍM A S PROSYPEM (FRAKCE PROSYPU 16–32mm), MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOT. 80–200kg), V PATĚ FIGURY BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ KAMENY
  - 3 ROVNANINA Z LK VE DNĚ DO ŠD LOŽE S PROSYPEM A S VYKLÍNOVÁNÍM, STŘED. VEL. HL. OSY KAMENE 600mm (HMOTNOST 200–300 kg), KLADENO NA ŠTĚT, TL. ŠD LOŽE 100mm, FRAKCE 8–32mm
  - 4 PODKLAD ZE ŠD POD KONSTRUKCE OBKLADU A ROVNANIN, FRAKCE 16–32mm, TL. 100mm
  - 5 ZÁHOZ Z LK, MIN VELIKOST KAMENE 300mm (MIN. HMOTNOST 80–200kg), ZÁHOZ PROSYPÁN HRUBOU FRAKCI VÝKOPKU
  - 6 DŘEVĚNÝ STABILIZAČNÍ PAS – 3x DŘEVĚNÝ HRANOL 200x200mm DÉLKY 4.4m + TESAŘSKÉ SKOBY (KRAMLE) NA SPOJENÍ
  - 7 HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
  - 8 PŘEKRYTÍ ZÚRODNIATELNOU ZEMINOU A OSETÍ TRAV. SEMENEM – TL. 100mm
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO TERÉNU/KORYTA
- BOURANÉ KONSTRUKCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
INVESTOR: Povodí Ohře, s.p.	KRAJ: ÚSTECKÝ		
AKCE: MALODOLSKÝ POTOK, Ř. KM 2,116–2,404 (ÚDOLÍČKO) – REKONSTRUKCE KORYTA		DATUM: 10/2021	
PŘÍLOHA: VÝKRES SKLUZU S1		STUPEŇ: DUR+DSP/DPS	
		Č.PŘÍLOHY: D.6a	
		FORMÁT: A3	
		MĚŘÍTKO: 1:50	