

Akce :

VD Rožátov
oprava elektroinstalace ovládání jezu - PD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň :

Sada :

Datum : **12/2022**

Provozovatel :	Povodí Labe, s. p., Záv. Jablonec n. N. Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou		
Objednatel :	Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951/8 50003 HK, Slezské předměstí	č. sml. :	
Zhotovitel :	MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. P.O. Box 37, Ke Stadionu 855/22, 196 21 Praha 9 - Čakovice, ČR tel. +420 28393 0060, -1062, -3045; fax +420 28393 3049; e-mail : mcp@mcpcentr.cz; www.montazecakovice.cz	č. zak. :	2950
Vyhotovil :	Horký	arch. č. :	2950 P01 01 2

Výrobce	Dodavatel (návrh)	Pol. č.	Specifikace materiálu	Celkem		Poznámka (proj. označení)
				Jednotka množství	Množ. celkem	
Engie		1	typický rozvaděč 600x800x300mm dvoje dveře, vnější zamykatelné	ks	1	
OEZ		2	chránič LFN-40-4-030A	ks	1	
OEZ		3	motorový spouštěč SM1E 6,3; 4-6,3A	ks	2	
OEZ		4	pomocný kontakt PS-SM1E-B11	ks	2	
OEZ		5	pojistkový odpínač OPV10	ks	1	
OEZ		6	pojistka válcová PV10 2A gG	ks	3	
OEZ		7	jistič LTN 10B/1	ks	1	
OEZ		8	chránič OLI-10B-1N-030AC	ks	1	
OEZ		9	chránič OLI-16B-1N-030AC	ks	1	
OEZ		10	zásuvka ZSE 06	ks	1	
Allen-Bradley		11	100-C16UKF01 - stykač cívka 230VAC (Allen-Bradley - ControlTech)	ks	4	
Allen-Bradley		12	100-FA11 - pomocný kontakt	ks	4	
Schneider		13	XCKN2145P20 - koncový spínač	ks	4	
Schneider		14	XB5AA4322 - Harmony XB5, RU, ovládač stiskací líčující Ø22 s návratem 1 V, se symbolem "O"	ks	2	
Schneider		15	XB5AA3341 - Harmony XB5, BÍ, ovládač stiskací líčující Ø22 s návratem 1 Z, se symbolem "šipka nahoru"	ks	4	
Schneider		16	XB5AVM4 - Harmony XB5, RU, Ø22 mm, integrovaná LED 230...240V	ks	1	
OBZOR		17	VSN63-2204-C8-V-HNC-Sxxx-NOC - Vačkový spínač, VSN63	ks	1	
OBZOR		18	VSN10-1101-A8-V-ANC-Sxxx-NMC - Vačkový spínač, VSN10	ks	1	
SEZ		19	VZ 16, panelová zásuvka 230V	ks	1	
SEZ		20	IRG 3253, přívodka 5p 32A, IP67	ks	1	
WAGO		21	249-119 - Nosič skupinového označení; Šedá	ks	6	
WAGO		22	249-116 - Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá	ks	6	
		23	Můstek PE	m	4	
		24	Můstek N	ks	1	
Weidmuller		25	svorka řadová, typ SAK 2.5/EN; obj. č. 0218660000; 24 A, do 4 mm ² ; š 6,1 mm;	ks	15	

