



TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg/m)
1	ø12	4,10	371	1521,10	0,888	1350,74
2	ø8	—	—	991,10	0,40	396,44
3	ø8	0,60	371	222,60	0,40	89,04
					1836,22	

KARI 6x150/6x150 (vč. PŘEKRYTÍ 20%)
OPĚRNÁ STĚNA ... 95,40m² = 289,06kg

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek		
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno			Formát
Akce: Hloučela, Hamry - posouzení stability koryta návrh úprav a stabilizačních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum
			Číslo stavby
Příloha: SO05 - ÚPRAVA LB OPĚRNÉ STĚNY V m 617,60-690,50			Měřítko
VÝKRES VÝZTUŽE			1:50
			Číslo přílohy
			D.1.1.b.13