








OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS
14		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré 	2
		<ul style="list-style-type: none"> - členění a otevírání dle schema, kliku snížit do 1/4 výšky - zasklení izolační dvojsklo ($U_g=1,1W/m^2K$, max. $U_w=1,1W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
15		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré 	2
		<ul style="list-style-type: none"> - členění dle schema - zasklení izolační dvojsklo ($U_g=1,1W/m^2K$, max. $U_w=1,1W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
16		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - zasklení izolační dvojsklo ($U_g=1,1W/m^2K$, max. $U_w=1,1W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
17		<p>Sekční vrata do stavebního otvoru 3500 x 3720 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plocha vrat tvořena sekcemi z zinkovaných ocelových dvouplášťových sendvičových panelů s PUR výplní tl. 42mm, speciální zámky sekcí proti přivření prstů. Těsnění horní i spodní uzavírací hrany. - povrchový motiv sendvičových panelů s členěním horizontálními liniovými prolisy, s šířkou mezípasu cca 120mm, mikropolis stucco (pomerančová kůra) - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - všechny sekce plné - Pohon vrat elektromotorem s nouzovým ručním otevírání integrovanou převodovkou s „nekonečným řetězem“. - Elektronika impulsního řízení s impulsní funkcí ovládání. Ovládání lokálním trojtlačítkovým spínačem. Osazení na stěně vedle otvoru vrat. Dodat vč. 3ks dálkových ovladačů - jištění provozu vratového křídla optolištou ve spodním koncovém těsnícím profilu vratového křídla 	1
18		<p>Sekční vrata do stavebního otvoru 3000 x 3300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - popis dtto pozice 16 	1