












Nakupované výrobky - výkaz

Označení typu	Z Schéma	Specifikace	Počet ks
NV-EL01		Elastomerové mostní ložisko: 150x200x30mm (všesměrné) Elastomerové mostní ložisko všesměrné 150x200x30mm, ukládané do plastmalty Max. svislá reakce 270 kN, max. únosnost 300 kN, max. posun +-14mm, přípustný pohyb +-15mm.	2
NV-EL02		Elastomerové mostní ložisko: 200x300x30mm (pevné) Elastomerové mostní ložisko pevné 200x300x30mm, ukládané do plastmalty Max. svislá reakce 700 kN, max. únosnost 750 kN, max. posun +-20,3mm.	2
NV-EL03		Elastomerové mostní ložisko: 200x300x30mm (všesměrné) Elastomerové mostní ložisko všesměrné 200x300x30mm, ukládané do plastmalty Max. svislá reakce 700 kN, max. únosnost 750 kN, max. posun +-20,3mm, přípustný pohyb +-15mm.	2
NV-EL04		Elastomerové mostní ložisko: 300x400x30mm (pevné) Elastomerové mostní ložisko pevné 300x400x30mm, ukládané do plastmalty Max. svislá reakce 1100 kN, max. únosnost 1250 kN, max. posun +-14,7mm.	4
NV-EL05		Elastomerové mostní ložisko: 300x400x30mm (všesměrné) Elastomerové mostní ložisko všesměrné 300x400x30mm, ukládané do plastmalty Max. svislá reakce 1100 kN, max. únosnost 1250 kN, max. posun +-14,7mm, přípustný pohyb +-15mm.	4
NV-OZ01		Podlahový odvodňovací žlab bez spádu (s odtokem): š. 100mm, v. 100mm, dl. 1000 mm Prefabrikovaný žlab 100/100, dl. 1000 mm včetně roštu s napojením na odpad DN100 Trubní systémy gravitační	13
NV-OZ02		Podlahový odvodňovací žlab bez spádu: š. 100mm, v. 100mm Prefabrikovaný žlab 100/100 včetně roštu Trubní systémy gravitační	32
NV-OZ04		Odvodňovací žlab bez spádu dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 210mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světlá š. 150mm. Provedení bez odtoku do dna žlabu. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	9
NV-OZ05		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 210/215mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světlá š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	5
NV-OZ06		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 215/220mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světlá š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	6
NV-OZ07		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 220/225mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světlá š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	6