

Nakupované výrobky - výkaz

Označení typu	Z Schéma	Specifikace	Počet ks
NV-OZ08		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 225/230mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	6
NV-OZ09		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 230/235mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	6
NV-OZ10		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 235/240mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	6
NV-OZ11		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 240/245mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	7
NV-OZ12		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 245/250mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	7
NV-OZ13		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 250/255mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	7
NV-OZ14		Odvodňovací žlab se spádem dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 255/260mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Žlab s integrovaným spádem 0,5%. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	7
NV-OZ15		Odvodňovací žlab bez spádu dna dl.1000mm: š. 185mm, v. 260mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 1000mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Provedení bez odtoku do dna žlabu. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	4
NV-OZ16		Odvodňovací vpust dl.500mm: Pro žlab v. 260mm Odvodňovací vpust včetně mřížky dl. 500mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. S integrovaným těsněním pro horizontální připojení, s s vystřihovatelnou připojovací šablonou a kalovým košem z PP. Zátěž do 40t.	6
NV-OZ17		Odvodňovací žlab bez spádu dna dl.500mm: š. 185mm, v. 260mm Odvodňovací žlab včetně mřížky dl. 500mm, š. 185mm. Světla š. 150mm. Provedení bez odtoku do dna žlabu. Mřížka s integrovanou aretací. Zátěž do 40t.	1